

## Bördelmaschine SDK 8

Modell	SDK 8
Marke	<u>HESSE by SAHINLER</u>
Zustand	neu
Max. Blechstärke - Baustahl	8 mm
Max. Rondendurchmesser	4500 mm
Ursprungsland	Türkei

⌚ ca. 14 - 16 Wochen ab Auftragserteilung

**€ 81.500,00**

Leasing\*: € 1.540,35



Symbolfoto / sample photo

TABLE TO SHOW THE RELATION OF THICKNESS/RADIUS/DIAMETERS ETC

SDK 8 ROUND FLAT CAP					SDK 8 CONE CAP					
THICKNESS ST 37	THICKNESS AISI 304	DIAMETER	AVAILABLE R ST 37	AVAILABLE R AISI 304	THICKNESS ST 37	THICKNESS AISI 304	DIAMETER	CONE HEIGHT	AVAILABLE R ST 37	AVAILABLE R AISI 304
2,4	2,3	Ø 700 - Ø 3000	r 20 - r 25	r 15 - r 30	2,4	2,3	Ø 700 - Ø 3000	150-450	r 20 - r 30	r 15 - r 25
2,4	2,3	Ø 1100 - Ø 3000	r 20 - r 35	r 15 - r 30	2,4	2,3	Ø 1100 - Ø 3000	150-450	r 20 - r 40	r 15 - r 35
2,4	2,3	Ø 2000 - Ø 3000	r 20 - r 40	r 15 - r 35	2,4	2,3	Ø 2000 - Ø 3000	200-450	r 20 - r 45	r 15 - r 40
2,4	2,3	Ø 3000 - Ø 4500	r 20 - r 50	r 15 - r 45	2,4	2,3	Ø 3000 - Ø 4500	200-450	r 20 - r 60	r 15 - r 55
5,8	4,5	Ø 700 - Ø 3000	r 20 - r 30	r 15 - r 25	5,8	4,5	Ø 700 - Ø 3000	150-450	r 20 - r 35	r 15 - r 30
5,8	4,5	Ø 1100 - Ø 2000	r 20 - r 40	r 15 - r 35	5,8	4,5	Ø 1100 - Ø 2000	150-450	r 20 - r 45	r 15 - r 40
5,8	4,5	Ø 2000 - Ø 3000	r 20 - r 50	r 15 - r 45	5,8	4,5	Ø 2000 - Ø 3000	200-450	r 20 - r 55	r 15 - r 50
5,8	4,5	Ø 3000 - Ø 4500	r 20 - r 80	r 15 - r 70	5,8	4,5	Ø 3000 - Ø 4500	200-480	r 20 - r 100	r 15 - r 80

\*\*WASHERS ARE NEEDED TO BE FIXED ON TOP AND BOTTOM OF THIN DISHS  
\*\*\*UP TO R80 YOU NEED 1 FLANGING ROLL, R80 IS REQUIRED 2 FLANGING ROLLS

## Allgemeine Leistungsdaten

Max. Blechstärke - Baustahl	8 mm
Max. Blechstärke - Edelstahl	5 mm
Max. Bördelradius	80 mm
Min. Bördelradius	10 mm
Max. Rondendurchmesser	4500 mm
Min. Rondendurchmesser	720 mm
Max. Bördelhöhe	95 (R 80) / 35 (R 25) mm
Motor	11 kW

## Abmessungen und Gewicht

Länge	4900 mm
Breite	1700 mm
Höhe	2700 mm
Gewicht	4550 kg

## Beschreibung

Inkl. Bördelrollen für Baustahl (R25)

Inkl. Schneidmesser

Eine Geschwindigkeit (70 U/min) mit Einstellmöglichkeit des max. Drehmoments

Ober- und Unterwalzantrieb mit unabhängigen Hydromotoren und Planetengetriebe

Es können flache und bombierte Böden bearbeitet werden

Hydraulisch einstellbare Bodenhöhe

Schneid- und Bördelvorgang am selben Kopf

Seitlicher Supportwalzen

Bedienung über Touchscreen

Optionen wie fixe und verstellbare Konusaufnahme, Adapter für kleine Durchmesser,

Schneidräder für Edelstahl oder schnellere Geschwindigkeit .... Auf Anfrage

## Weitere Informationen

### Prospekte

- [Katalog Sahinler](#)
- [Katalog Bördelmaschine Hesse by Sahinler SDK 8](#)
- [Maschinenbeschreibung Bördelmaschine Hesse by Sahinler SDK 8](#)

### Produktvideo

- [b8yh23dnceo.youtube](https://www.youtube.com/watch?v=b8yh23dnceo)

## Hinweise

Preise ab Standort, exkl. Mwst.

Es gelten die [Allgemeinen Lieferbedingungen](#) des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs.

Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt, die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.

Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.

\* Monatliche Nettoleasingrate, Leasingdauer 60 Monate, keine Anzahlung, 5% Restwert, vorbehaltlich positiver Bonitätsprüfung. Es gelten die Leasingkonditionen der [GRENKELEASING GmbH](#). Gültig für Leasingnehmer mit Sitz in Österreich.