

## Profilbiegemaschine mit hydraulischer Walzenzustellung HPK 120

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Modell            | HPK 120                  |
| Marke             | <u>HESSE by SAHINLER</u> |
| Zustand           | neu                      |
| Wellendurchmesser | 120 mm                   |
| Walzendurchmesser | 390 mm                   |
| Ursprungsland     | Türkei                   |

⌚ ca. 12 Wochen ab Auftragserteilung

**€ 51.900,00**

Leasing\*: € 980,91



Symbolfoto / sample photo

### Allgemeine Leistungsdaten

|  |  |
|--|--|
| Wellendurchmesser  | 120 mm   |
| Walzendurchmesser  | 390 mm   |
| Angetriebene Walzen  | 3  |
| Motorleistung  | 15 kW  |
| Geschwindigkeit  | 2/7,5 m/min  |
| Flacheisen hochkant (Querschnitt / min. Durchmesser)       | 125x25 mm / 1.200 mm; 30x10 mm / 500 mm  |
| Flacheisen liegend (Querschnitt / min. Durchmesser)        | 200x50 mm / 1.000 mm; 100x10 mm / 500 mm   |
| Quadratstahl (Querschnitt / min. Durchmesser)              | 65x65 mm / 750 mm; 20x20 mm / 500 mm   |
| Rundstahl (Querschnitt / min. Durchmesser)                 | Ø 80 mm / 850 mm; Ø 20 mm / 500 mm   |
| Rohr (Querschnitt / min. Durchmesser)                      | Ø 160x4 mm / 2.800 mm; Ø 140x3 mm / 1.500 mm; Ø 50x2 mm / 500 mm; Ø 5"x6,35 / 1.500 mm; Ø 3/4"x2,87 / 500 mm |
| Formrohr hochkant (Querschnitt / min. Durchmesser)         | 120x40x4 mm / 1.800 mm; 30x20x3 mm / 500 mm  |
| Formrohr quadratisch (Querschnitt / min. Durchmesser)      | 90x90x5 mm / 1.800 mm; 30x30x3 mm / 500 mm   |
| Winkleisen Schenkel außen (Querschnitt / min. Durchmesser) | 120x120x12 mm / 1.200 mm; 40x40x4 mm / 600 mm  |
| Winkleisen Schenkel innen (Querschnitt / min. Durchmesser) | 100x100x10 mm / 1.200 mm; 40x40x4 mm / 600 mm  |
| UPN Schenkel außen (Querschnitt / min. Durchmesser)        | UPN 220 / 1.000 mm; UPN 180 / 800 mm; UPN 40 / 500 mm  |
| UPN Schenkel innen (Querschnitt / min. Durchmesser)        | UPN 220 / 1.200 mm; UPN 180 / 900 mm; UPN 40 / 600 mm  |

IPN liegend (Querschnitt / min. Durchmesser)

IPN 220 / 1.000 mm; IPN 80 / 500 mm

## Abmessungen und Gewicht

|         |         |
|---------|---------|
| Länge   | 2000 mm |
| Breite  | 1650 mm |
| Höhe    | 1900 mm |
| Gewicht | 4450 kg |

## Beschreibung

3 Walzen angetrieben (Hydromotor und Planetengetriebe)

Wellen aus gehärtetem und geschliffenem Spezialstahl

Hydraulische Verstellung der beiden Unterwalzen

Gehärtete Universalwalzen

Seitliche Richtrollen in 3 Achsen hydraulisch verstellbar

2 Geschwindigkeiten

Horizontal und vertikal verwendbar

Mobiles Bedienpult

Digitalanzeige (3 Achsen)

Maschine und Ausrüstung entsprechend den CE-Vorschriften

Betriebsanleitung in DEUTSCH und ENGLISCH

**Wir haben mehr als 210 Referenzen!**

## Weitere Informationen

### Prospekte

- [sahinler\\_profilbiegemaschinen\\_2026.pdf](#)
- [Sahinler Gesamtkatalog 2025](#)

## Hinweise

Preise ab Standort, exkl. MwSt.

Es gelten die [Allgemeinen Lieferbedingungen](#) des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs.

Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt, die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser

uneingeschränktes Eigentum.

Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.

\* Monatliche Nettoleasingrate, Leasingdauer 60 Monate, keine Anzahlung, 5% Restwert, vorbehaltlich positiver Bonitätsprüfung. Es gelten die Leasingkonditionen der [GRENKELEASING GmbH](#). Gültig für Leasingnehmer mit Sitz in Österreich.