

Hydraulische CNC Abkantpresse AD-S 30220

Modell	AD-S 30220
Marke	<u>HESSE by DURMA</u>
Zustand	neu
Presskraft	220 to
Biegelänge	3050 mm
Ursprungsland	Türkei

⌚ ca. 10 Wochen ab Auftragerteilung

€ 88.113,00

Leasing*: € 1.665,34



Allgemeine Leistungsdaten

Presskraft	220 to
Biegelänge	3050 mm
Achsen	Y1 / Y2 / X Achse
Hub	265 mm
Abstand zwischen den Ständern	2600 mm
Ausladung im Seitenständer	450 mm
Einbauhöhe	530 mm
Antriebskonzept	hydraulisch
Eilgang Y-Achse	140 mm/s
Arbeitsgeschwindigkeit Y-Achse	10 mm/s
Rückzugsgeschwindigkeit Y-Achse	140 mm/s
Hinteranschlagsgeschwindigkeit X-Achse	500 mm/s
Hinteranschlagsgeschwindigkeit R-Achse	350 mm/s
Hinteranschlag Verfahrweg R-Achse	250 mm

Tischhöhe	900 mm
Tischbreite	104 mm
Öltank	250 l
Motorleistung	22 kW

Abmessungen und Gewicht

Länge	4250 mm
Breite	1770 mm
Höhe	3000 mm
Gewicht	12600 kg

Beschreibung

Standardausstattung:

3 Achsen (Y1, Y2, X)

CNC STEUERUNG DT-10 inkl. PC-Software

- 2D Grafikdisplay 10"

- Intuitive Touch-Screen Bedienung (einfaches Zeichnen der Biegekontur mit dem Finger)

- Direkte Programmierung des Biegewinkels

- Bedienerfreundliche Programmierung in Dialogform

- Grafische Simulation des Biegeablaufes

- Automatische Berechnung der gestreckten Länge für den Blechzuschnitt

- Grafischer Produkt- und Werkzeugspeicher

- Korrekturmöglichkeit

- Manueller, halb- und vollautomatischer Arbeitsmodus

- Tonnage Berechnung/Programmierung durch die CNC

- Interner Datenspeicher

- USB Anschlüsse für Backup und Programmauslagerung

Servomotorisch angetriebener Hinteranschlag auf Linearführungen und Kugelumlaufspindeln

Hinteranschlagfingerblöcke auf doppelten Linearführungen

CNC gesteuerte Bombierung

Oberwerkzeug 1010/A/75°, geteilt und gekröpft

4-V Matrizenblock 60x60 2009 (V= 16,22,35 und 50 mm)

Laserschutzvorrichtung Fiessler AKAS am Oberbalken montiert

Blechauflegarme auf Linearführung

Ausrüstung gemäß CE Vorschriften

Ölfüllung

Betriebsanleitung in DEUTSCH oder ENGLISCH

Vorteile der AD-S:

Hesse + Co Maschinenfabrik GmbH
IZ Nö Süd, Straße 4, Objekt 8
A-2351 Wiener Neudorf

www.hesse-maschinen.com

T [+43-2236-63870-0](tel:+43-2236-63870-0)
F [+43-2236-63662](tel:+43-2236-63662)

office@hesse-maschinen.com

-
- mehr Hub, Einbauhöhe und Ausladung
 - höhere Annäherungs- und Rückzugsgeschwindigkeit des Oberbalkens
 - höhere Hinteranschlagsgeschwindigkeit
 - Hinteranschlagfinger auf doppelter statt einfacher Linearführung
 - mehr Optionen verfügbar wie z.B.: weitere Hinteranschlagachsen (z.B. Z1/Z2, Delta X, bis zu 6 Achsen), Biegehilfen, Laser-Winkelmeßsystem, Tandemausführung, andere CNC Steuerungen ...

Optionen:

R-Achse

R/Z1/Z2-Achsen

CNC Steuerung Delem DA66 S

CNC Steuerung DELEM DA-69S 3D inkl. PC Software Profile-S mit 3D Dateien Importmöglichkeit

Hydraulische oder pneumatische Werkzeugklemmungen für Euro oder Wila Werkzeuge

Weitere Informationen

Prospekte

- Durma AD-S Series
- Euram Gesamtkatalog
- WILA Abkantwerkzeug Katalog
- Rolleri Abkantlösungen
- Rolleri Klemmsysteme

Produktvideo

- [pswxfelqn5c.youtube](https://www.youtube.com/watch?v=pswxfelqn5c)

Hinweise

Preise ab Standort, exkl. Mwst.

Es gelten die [Allgemeinen Lieferbedingungen](#) des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs.

Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt, die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.

Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.

* Monatliche Nettoleasingrate, Leasingdauer 60 Monate, keine Anzahlung, 5% Restwert, vorbehaltlich positiver Bonitätsprüfung. Es gelten die Leasingkonditionen der GRENKELEASING GmbH. Gültig für Leasingnehmer mit Sitz in Österreich.