

## Hydraulische CNC Abkantpresse AD-Servo 40320

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Modell        | AD-Servo 40320        |
| Marke         | <u>HESSE by DURMA</u> |
| Zustand       | neu                   |
| Presskraft    | 320 to                |
| Biegelänge    | 4050 mm               |
| Ursprungsland | Türkei                |

🕒 ca. 10 Wochen ab Auftragserteilung

**€ 159.300,00**

Leasing\*: € 3.010,77



Symbolfotos



Flüsterleise / low noise

Geringer Stromverbrauch /  
low energy consumption

## Allgemeine Leistungsdaten

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Presskraft                             | 320 to                  |
| Biegelänge                             | 4050 mm                 |
| Achsen                                 | Y1 / Y2 / X und R Achse |
| Hub                                    | 365 mm                  |
| Abstand zwischen den Ständern          | 3600 mm                 |
| Ausladung im Seitenständer             | 410 mm                  |
| Einbauhöhe                             | 630 mm                  |
| Antriebskonzept                        | hydraulisch             |
| Eilgang Y-Achse                        | 160 mm/s                |
| Arbeitsgeschwindigkeit Y-Achse         | 10 mm/s                 |
| Rückzugsgeschwindigkeit Y-Achse        | 160 mm/s                |
| Hinteranschlag Verfahrenweg X-Achse    | 650 mm                  |
| Hinteranschlagsgeschwindigkeit X-Achse | 500 mm/s                |
| Hinteranschlag Verfahrenweg R-Achse    | 250 mm                  |
| Tischhöhe                              | 900 mm                  |

Tischbreite 154 mm

## Abmessungen und Gewicht

|         |          |
|---------|----------|
| Länge   | 5300 mm  |
| Breite  | 1910 mm  |
| Höhe    | 3230 mm  |
| Gewicht | 20100 kg |

## Beschreibung

### Je ein Servomotor und Pumpe pro Zylinder

4 Achsen (Y1, Y2, X und R)

CNC STEUERUNG SKY 22

- Full HD Grafikdisplay 21,5" mit 2D und 3D Darstellung des programmierten Werkstückes
- Intuitive Touch-Screen Bedienung (einfaches Zeichnen der Biegekontur mit dem Finger)
- Bedienerfreundliche Programmierung in Dialogform wahlweise im 2D oder 3D-Modus
- 2D und 3D Simulation des Biegeablaufes
- automatische Werkzeugauswahl im 3D-Modus
- Automatische Berechnung der gestreckten Länge für den Blechzuschnitt
- Automatische Biegefolgenberechnung
- Grafischer Produkt- und Werkzeugspeicher
- Korrekturmöglichkeit
- USB Anschlüsse und Ethernet Anschluss für Import, Backup und Programmauslagerung
- Betriebssystem Windows
- Importunterstützung von IGES, STEP, DXF Dateien

Servomotorisch angetriebener Hinteranschlag auf Linearführungen und Kugelumlaufspindeln

Hinteranschlagfingerblöcke auf doppelten Linearführungen

CNC gesteuerte Bombierung

Oberwerkzeug 1010/A/75°, geteilt und gekröpft

4-V Matrizenblock 60x60 2009 (V= 16,22,35 und 50 mm)

Laserschutzvorrichtung Fiessler AKAS am Oberbalken montiert

Blechauflegarme auf Linearführung

Ausrüstung gemäß CE Vorschriften

Ölfüllung

Betriebsanleitung in DEUTSCH oder ENGLISCH

### Vorteile dieser Bauweise:

- die Hydraulik läuft nur während der Oberbalkenbewegung
- geringer Energiebedarf

- geringe Geräuschentwicklung
- hohe Geschwindigkeit

Optionen:

Z1/Z2-Achsen  
CNC Steuerung Delem DA-66 S  
CNC Steuerung DELEM DA-69S 3D inkl. PC Software Profile-S  
mit 3D Dateien Importmöglichkeit

## Weitere Informationen

### Prospekte

- [Katalog Abkantpressen Durma AD-Servo Serie](#)
- [Euram Abkantwerkzeuge Gesamtkatalog](#)
- [WILA Abkantwerkzeug Katalog](#)
- [Rolleri Abkantlösungen](#)
- [Rolleri Klemmsysteme](#)

### Produktvideo

- [It-3i37fgua.youtube](https://www.youtube.com/watch?v=It-3i37fgua)

## Hinweise

Preise ab Standort, exkl. Mwst.

Es gelten die [Allgemeinen Lieferbedingungen](#) des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs.  
Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt, die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.

Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.

\* Monatliche Nettoleasingrate, Leasingdauer 60 Monate, keine Anzahlung, 5% Restwert, vorbehaltlich positiver Bonitätsprüfung. Es gelten die Leasingkonditionen der [GRENKELEASING GmbH](#). Gültig für Leasingnehmer mit Sitz in Österreich.