

Hydraulische CNC Abkantpresse PBF 2560

Modell	PBF 2560
Marke	<u>HESSE by DURMA</u>
Zustand	neu
Baujahr	2025
Presskraft	60 to
Biegelänge	2550 mm
Lagernummer	80091
Ursprungsland	Türkei

✓ Lagernd

⌚ prompt, Zwischenverkauf vorbehalten

€ 51.120,00

Leasing*: € 966,17



Allgemeine Leistungsdaten

Presskraft	60 to
Biegelänge	2550 mm
Achsen	Y1 / Y2 und X Achse
Hub	160 mm
Abstand zwischen den Ständern	2150 mm
Ausladung im Seitenständer	250 mm
Einbauhöhe	350 mm
Antriebskonzept	hydraulisch
Eilgang Y-Achse	120 mm/s
Arbeitsgeschwindigkeit Y-Achse	9 mm/s
Rückzugsgeschwindigkeit Y-Achse	70 mm/s
Hinteranschlag Verfahrenweg X-Achse	620 (mit optionaler R-Achse: 500 mm) mm
Hinteranschlagsgeschwindigkeit X-Achse	250 mm/s
Tischhöhe	813 mm
Tischbreite	104 mm
Öltank	100 l
Motorleistung	5.5 kW

Abmessungen und Gewicht

Länge	3250 mm
Breite	1200 mm
Höhe	2350 mm
Gewicht	4250 kg

Beschreibung

3 Achsen (Y1, Y2 und X Achse)

CNC STEUERUNG DT-10

- 2D Grafikdisplay 10"

- Intuitive Touch-Screen Bedienung (einfaches Zeichnen der Biegekontur mit dem Finger)

- Bedienerfreundliche Programmierung in Dialogform

- Automatische Biegefolgenberechnung

- Automatische Berechnung der gestreckten Länge für den Blechzuschnitt

- Grafischer Produkt- und Werkzeugspeicher

- Korrekturmöglichkeit

- USB Anschlüsse für Backup und Programmauslagerung

- PC Software mit der Programme auch am PC geschrieben

und dann an die Maschine per USB übertragen werden können

CNC gesteuerter Hinteranschlag mit Linearführung und Kugelumlaufspindeln

CNC gesteuerte Bombiervorrichtung im Tisch

Zwischenstücke für die Oberwerkzeugklemmung

Oberwerkzeug 1010/A/75°/0,8, geteilt, Biegeradius gehärtet und geschliffen
Matrizenaufnahme für 60 mm Matrizen
Matrize 2009/85° (V 16, 22, 35, 50 mm) geteilt, Einlaufradien gehärtet und geschliffen
Laserschutzvorrichtung Fiessler AKAS am Oberbalken montiert
Blechauflegarme
Seitliche und hintere Schutzgitter
Ausrüstung gemäß CE Vorschriften
Ölfüllung
Betriebsanleitung in DEUTSCH oder ENGLISCH
(Symbolfoto zeigt Mod. PBF 30200)

Vorzüge der PBF Baureihe:

- kompakte Bauweise
- preiswertes Modell durch Serienfertigung standardisierter Modelle
ohne Einschränkungen bei Qualität und Genauigkeit

Optionen:

CNC gesteuerte R-Achse (Verstellbereich in X = 500 mm)
DBend, 3D CAD/CAM Import- und Simulationssoftware (step, iges und dxf Dateiimport)

Wir haben mehr als 600 Referenzen!

Weitere Informationen

Prospekte

- [Katalog Abkantpressen Durma PBF Serie](#)
- [Euram Abkantwerkzeuge Gesamtkatalog](#)
- [Rolleri Abkantlösungen](#)
- [Rolleri Klemmsysteme](#)

Produktvideo

- [CNC STEUERUNG DT-10 inkl. PC-Software](#)

Hinweise

Preise ab Standort, exkl. Mwst.

Es gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs. Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt, die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.

Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.

* Monatliche Nettoleasingrate, Leasingdauer 60 Monate, keine Anzahlung, 5% Restwert, vorbehaltlich positiver Bonitätsprüfung. Es gelten die Leasingkonditionen der GRENKELEASING GmbH. Gültig für Leasingnehmer mit Sitz in Österreich.