

Hydraulische CNC Abkantpresse PBF 30200

Modell	PBF 30200
Marke	<u>HESSE by DURMA</u>
Zustand	neu
Baujahr	2024
Presskraft	200 to
Biegelänge	3050 mm
Lagernummer	8319
Ursprungsland	Türkei

✓ Lagernd

⌚ prompt, Zwischenverkauf vorbehalten

€ 77.990,00

Leasing*: € 1.567,60



Symbolfoto / sample photo





Allgemeine Leistungsdaten

Presskraft	200 to
Biegelänge	3050 mm
Achsen	Y1 / Y2 / X und R Achse
Hub	210 mm
Abstand zwischen den Ständern	2550 mm
Ausladung im Seitenständer	250 mm
Einbauhöhe	445 mm
Antriebskonzept	hydraulisch
Eilgang Y-Achse	100 mm/s
Arbeitsgeschwindigkeit Y-Achse	7 mm/s
Rückzugsgeschwindigkeit Y-Achse	73 mm/s
Hinteranschlag Verfahrenweg X-Achse	620 (mit optionaler R-Achse: 500 mm) mm
Hinteranschlagsgeschwindigkeit X-Achse	250 mm/s
Tischhöhe	858 mm
Tischbreite	104 mm
Öltank	150 l
Motorleistung	15 kW

Abmessungen und Gewicht

Länge	3750 mm
Breite	1390 mm
Höhe	2500 mm
Gewicht	8160 kg

Beschreibung

4 Achsen (Y1, Y2, X und R Achse)

CNC STEUERUNG DT-10

- 2D Grafikdisplay 10"

- Intuitive Touch-Screen Bedienung (einfaches Zeichnen der Biegekontur mit dem Finger)

- Bedienerfreundliche Programmierung in Dialogform

- Automatische Biegefolgenberechnung

- Automatische Berechnung der gestreckten Länge für den Blechzuschnitt

- Grafischer Produkt- und Werkzeugspeicher
 - Korrekturmöglichkeit
 - USB Anschlüsse für Backup und Programmauslagerung
 - PC Software mit der Programme auch am PC geschrieben
und dann an die Maschine per USB übertragen werden können
- CNC gesteuerter Hinteranschlag mit Linearführung und Kugelumlaufspindeln

CNC gesteuerte Bombiervorrichtung im Tisch

Zwischenstücke für die Oberwerkzeugklemmung
Oberwerkzeug 1010/A/75°/0,8, geteilt, Biegeradius gehärtet und geschliffen
Matrizenaufnahme für 60 mm Matrizen
Matrize 2009/85° (V 16, 22, 35, 50 mm) geteilt, Einlaufradien gehärtet und geschliffen
Laserschutzvorrichtung Fiessler AKAS am Oberbalken montiert
Blechauflegarme
Seitliche und hintere Schutzgitter
Ausrüstung gemäß CE Vorschriften
Ölfüllung
Betriebsanleitung in DEUTSCH oder ENGLISCH

Vorzüge der PBF Baureihe:

- kompakte Bauweise
- preiswertes Modell durch Serienfertigung standardisierter Modelle
ohne Einschränkungen bei Qualität und Genauigkeit

Option:

Bombiervorrichtung motorisch über CNC Steuerung inkl.
einstellbar

CNC gesteuerte R-Achse (Verstellbereich in X = 500 mm) inkl.

DBend, 3D CAD/CAM Import- und Simulationssoftware (step, i
ges und dxf Dateimport)

Wir haben mehr als 600 Referenzen!

Weitere Informationen

Prospekte

- [Durma PBF Serie](#)
- [Euram Gesamtkatalog](#)
- [Rolleri Abkantlösungen](#)
- [Rolleri Klemmsysteme](#)

Produktvideo

- [CNC STEUERUNG DT-10 inkl. PC-Software](#)

Hinweise

Preise ab Standort, exkl. Mwst.

Es gelten die [Allgemeinen Lieferbedingungen](#) des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs. Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt, die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.

Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.

* Monatliche Nettoleasingrate, Leasingdauer 60 Monate, keine Anzahlung, 5% Restwert, vorbehaltlich positiver Bonitätsprüfung. Es gelten die Leasingkonditionen der [GRENKELEASING GmbH](#). Gültig für Leasingnehmer mit Sitz in Österreich.