

Hydraulische CNC Abkantpresse PBF 40160

Modell	PBF 40160
Marke	<u>HESSE by DURMA</u>
Zustand	neu
Presskraft	160 to
Biegelänge	4050 mm
Ursprungsland	Türkei

⌚ ca. 12 - 14 Wochen ab Auftragserteilung

€ 76.820,00

Leasing*: € 1.451,90



Symbolfotos



Allgemeine Leistungsdaten

Presskraft	160 to
Biegelänge	4050 mm
Achsen	Y1 / Y2 und X Achse
Hub	200 mm
Abstand zwischen den Ständern	3600 mm
Ausladung im Seitenständer	300 mm
Einbauhöhe	430 mm
Antriebskonzept	hydraulisch
Eilgang Y-Achse	160 mm/s

Arbeitsgeschwindigkeit Y-Achse	10 mm/s
Rückzugsgeschwindigkeit Y-Achse	140 mm/s
Hinteranschlag Verfahrweg X-Achse	620 mm
Hinteranschlagsgeschwindigkeit X-Achse	250 mm/s
Tischhöhe	858 mm
Tischbreite	104 mm
Motorleistung	15 kW

Abmessungen und Gewicht

Länge	4850 mm
Breite	1900 mm
Höhe	2610 mm
Gewicht	10500 kg

Beschreibung

3 Achsen (Y1, Y2 und X Achse)

CNC STEUERUNG DT-10

- 2D Grafikdisplay 10"

- Intuitive Touch-Screen Bedienung (einfaches Zeichnen der Biegekontur mit dem Finger)

- Bedienerfreundliche Programmierung in Dialogform

- Automatische Biegefolgenberechnung

- Automatische Berechnung der gestreckten Länge für den Blechzuschnitt

- Grafischer Produkt- und Werkzeugspeicher

- Korrekturmöglichkeit

- USB Anschlüsse für Backup und Programmauslagerung

- PC Software mit der Programme auch am PC geschrieben

und dann an die Maschine per USB übertragen werden können

CNC gesteuerter Hinteranschlag mit Linearführung und Kugelumlaufspindeln

CNC gesteuerte Bombierung

Zwischenstücke für die Oberwerkzeugklemmung

Oberwerkzeug 1010/A/75°/0,8, geteilt, Biegeradius gehärtet und geschliffen

Matrizenaufnahme für 60 mm Matrizen

Matrize 2009/85° (V 16, 22, 35, 50 mm) geteilt, Einlaufradien gehärtet und geschliffen

Laserschutzvorrichtung Fiessler AKAS am Oberbalken montiert

Blechauflegarme

Seitliche und hintere Schutzgitter

Ausrüstung gemäß CE Vorschriften

Ölfüllung

Betriebsanleitung in DEUTSCH oder ENGLISCH

Vorzüge der PBF Baureihe:

- kompakte Bauweise
- preiswertes Modell durch Serienfertigung standardisierter Modelle ohne Einschränkungen bei Qualität und Genauigkeit

Option:

CNC gesteuerte R-Achse (Verstellbereich in X = 500 mm)
DBend, 3D CAD/CAM Import- und Simulationssoftware (step, iges und dxf Dateimport)

Wir haben mehr als 600 Referenzen!

Weitere Informationen

Prospekte

- [Katalog Abkantpressen Durma PBF Serie](#)
- [EURAM Abkantwerkzeuge Gesamtkatalog](#)
- [2022_rolleri_abkantloesungen_de.pdf](#)
- [Rolleri Klemmsysteme](#)

Produktvideo

- [CNC STEUERUNG DT-10 inkl. PC-Software](#)

Hinweise

Preise ab Standort, exkl. Mwst.

Es gelten die [Allgemeinen Lieferbedingungen](#) des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs. Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt, die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.

Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.

* Monatliche Nettoleasingrate, Leasingdauer 60 Monate, keine Anzahlung, 5% Restwert, vorbehaltlich positiver Bonitätsprüfung. Es gelten die Leasingkonditionen der [GRENKELEASING GmbH](#). Gültig für Leasingnehmer mit Sitz in Österreich.