

## Hydraulische CNC Abkantpresse AD-S 30100

Modell	AD-S 30100
Marke	<u>HESSE by DURMA</u>
Zustand	neu
Presskraft	100 to
Biegelänge	3050 mm
Ursprungsland	Türkei

⌚ ca. 12 - 14 Wochen ab Auftragserteilung

**€ 69.320,00**

Leasing\*: € 1.310,15



### Allgemeine Leistungsdaten

Presskraft	100 to
Biegelänge	3050 mm
Achsen	Y1 / Y2 / X Achse
Hub	265 mm
Abstand zwischen den Ständern	2600 mm
Ausladung im Seitenständer	450 mm
Einbauhöhe	530 mm
Antriebskonzept	hydraulisch
Eilgang Y-Achse	180 mm/s
Arbeitsgeschwindigkeit Y-Achse	10 mm/s
Rückzugsgeschwindigkeit Y-Achse	120 mm/s
Hinteranschlagsgeschwindigkeit X-Achse	500 mm/s
Tischhöhe	900 mm
Tischbreite	104 mm

Motorleistung 11 kW

## Abmessungen und Gewicht

Länge	4200 mm
Breite	1670 mm
Höhe	2850 mm
Gewicht	8500 kg

## Beschreibung

3 Achsen (Y1, Y2, X)

CNC STEUERUNG DT-15

- 2D Grafikdisplay 15"

- Intuitive Touch-Screen Bedienung (einfaches Zeichnen der Biegekontur mit dem Finger)

- Bedienerfreundliche Programmierung in Dialogform

- Automatische Biegefolgenberechnung

- Automatische Berechnung der gestreckten Länge für den Blechzuschnitt

- Grafischer Produkt- und Werkzeugspeicher

- Korrekturmöglichkeit

- USB Anschlüsse für Backup und Programmauslagerung

- PC Software mit der Programme auch am PC geschrieben

und dann an die Maschine per USB übertragen werden können

Servomotorisch angetriebener Hinteranschlag auf Linearführungen und Kugelumlaufspindeln

Hinteranschlagfingerblöcke auf doppelten Linearführungen

### CNC gesteuerte Bombiervorrichtung im Tisch

Oberwerkzeug 1010/A/75°, geteilt und gekröpft

4-V Matrizenblock 60x60 2009 (V= 16,22,35 und 50 mm)

Laserschutzvorrichtung Fiessler AKAS am Oberbalken montiert

Blechauflegarme auf Linearführung

Ausrüstung gemäß CE Vorschriften

Ölfüllung

Betriebsanleitung in DEUTSCH oder ENGLISCH

### Vorteile der AD-S:

- mehr Hub, Einbauhöhe und Ausladung

- höhere Annäherungs- und Rückzugsgeschwindigkeit des Oberbalkens

- höhere Hinteranschlagsgeschwindigkeit

- Hinteranschlagfinger auf doppelter statt einfacher Linearführung

- mehr Optionen verfügbar wie z.B.: weitere Hinteranschlagachsen (z.B. Z1/Z2, Delta X, bis zu 6 Achsen), Biegehilfen, Laser-Winkelmeßsystem, Tandemausführung, andere CNC Steuerungen ...

Optionen:

R-Achse

R/Z1/Z2-Achsen

DBend, 3D CAD/CAM Import- und Simulationssoftware (step, iges und dxf Dateiimport)

CNC Steuerung SKY22

CNC Steuerung Delem DA66 S

CNC Steuerung DELEM DA-69S 3D inkl. PC Software Profile-S mit 3D Dateien Importmöglichkeit

Schnellklemmhebel für das Oberwerkzeug

## Weitere Informationen

### Prospekte

- [Katalog Abkantpressen Durma AD-S Series](#)
- [EURAM Abkantwerkzeuge Gesamtkatalog](#)
- [WILA Abkantwerkzeug Katalog](#)
- [2022\\_rolleri\\_abkantloesungen\\_de.pdf](#)
- [Rolleri Klemmsysteme](#)

### Produktvideo

- [pswxfelqn5c.youtube](#)

## Hinweise

Preise ab Standort, exkl. MwSt.

Es gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs. Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt, die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.

Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.

\* Monatliche Nettoleasingrate, Leasingdauer 60 Monate, keine Anzahlung, 5% Restwert, vorbehaltlich positiver Bonitätsprüfung. Es gelten die Leasingkonditionen der GRENKELEASING GmbH. Gültig für Leasingnehmer mit Sitz in Österreich.