Hydraulische 4-Walzen Blechrundbiegemaschine 4HEL-2122

Modell	4HEL-2122
Marke	FACCIN
Zustand	neu
Biegelänge	2000 mm
Oberwalzendurchmesser	225 mm
Ursprungsland	Italien

ca. 2 Wochen ab Auftragserteilung

Preis auf Anfrage





mit optionaler CNC Steuerung

Allgemeine Leistungsdaten

Biegelänge	2000 mm
Max. Biegekapazität - Baustahl	11 mm
Max. Blechstärke ohne Anbiegung bei D=5x Oberwalzendm. - Baustahl	11 mm
Max. Blechstärke ohne Anbiegung bei D=1,3x Oberwalzendm. - Baustahl	7 mm
Max. Blechstärke mit Anbiegung bei D=5x Oberwalzendm. - Baustahl	8 mm
Max. Blechstärke mit Anbiegung bei D=1,3x Oberwalzendm. - Baustahl	6.4 mm
Oberwalzendurchmesser	225 mm
Unterwalzendurchmesser	215 mm
Seitenwalzendurchmesser	165 mm
Rollgeschwindigkeit	8 m/min

Abmessungen und Gewicht

Länge	3950 mm
Breite	1200 mm
Höhe	1200 mm

Hesse + Co Maschinenfabrik GmbH
IZ Nö Süd, Straße 4, Objekt 8
A-2351 Wiener Neudorf
www.hesse-maschinen.com
T +43-2236-63870-0
F +43-2236-63662
office@hesse-maschinen.com

Gewicht	4450 kg

Beschreibung

Gehärtete und polierte Walzen

Numerische Steuerung Siemens PGS-Classic mit Touchscreen

Konenbiegen mit elektronischer Steuerung und Schrägstellung der Unterwalze

Ölkühler

Glechzeitige Dreh- und Walzenbewegung

Gleichzeitige Walzen- und Stützenbewegung

Möglichkeit variable Radien zu biegen (Ovale, Ellipsen etc.)

Hydraulische Mikropositionierung durch die SPS für höhere Genauigkeit

Stufenlose variable Geschwindigkeit für die Walzenbewegung

Stufenlose variable Geschwindigkeit für die Drehbewegung

Vorbereitet für die Nachrüstung von Stützen (bis 5 Achsen)

Vorbereitet für die Nachrüstung von Belade / Entladestationen

Vorbereitet für die Nachrüstung von CNC Steuerungen

Extra großes, doppelt angeschlagenes Klapplager

Elektronisches Parallelitätssystem für die Synchronisation der Walzen

Hydraulisches Anheben der Oberwalze (bei Modell ab 205 mm Oberwalzendurchmesser)

Doppelte lineare Führung für die Bewegung der unteren Walzen

Ultrabreite Walzenblöcke

"MCS" Lagersystem für die unteren Walzen (4 große Lager auf jeder Welle)

Zentralschmiersystem

Druckmanometer für konstante Klemmwalzen Kontrolle

Extra Drehmoment und spezielles Bremssystem

Sicherheitsreißleine mit Not Aus

Ausgerüstet gemäß "CE" Vorschriften

Option:

CNC Steuerung Siemens PSG-Absolute mit 15" Touchsreen

(automatische Berechnung des Ablaufes für einfache

und komplexe Formen)

Weitere Informationen

Prospekte

- Katalog Faccin 4-Walzen-Rundbiegemaschinen mit linearen Führungen 4HEL

Produktvideo

- 90ql2ty2sno.youtube

Hinweise

Preise ab Standort, exkl. Mwst.

Es gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs.
Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt, die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.

Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.