

Querteilanlage ONECUT 20

 Modell
 ONECUT 20

 Marke
 EKICONTROL

 Zustand
 neu

Ursprungsland Spanien

 $\bar{\odot}$ ca. 6 Monate ab Auftragserteilung

Preis auf Anfrage









Allgemeine Leistungsdaten

Abmessungen und Gewicht



Beschreibung

Standardausrüstung

- Einführungshilfe
- Einzugswalzen
- 7 Richtwalzen
- Drehgeber
- Schere
- Variable Geschwindigkeit von 0 bis 20 mts/min

Optionen

- Kunststoff-Folienvorrichtung
- Motorisierte Eingangsführung
- Hydraulischer Einlauftisch
- Stapler 2, 3, 4, 6 Meter.

Zu verarbeitendes Material:

Stahl 420 Nw/mm2 Stahl 700 Nw/mm2 Aluminium 200 Nw/mm2 zu verarbe Stärke (R=Herstellun Schnittgen Belastbark itende Brei450Nw/m gsgeschwi auigkeit: eit:

itende brei450NW/m gsgeschwi aufgkeit: e	
te: m2) ndigkeit:	
750, von 0`5 bis 20 m/mi +/- 0`5 m 4	1,6,10,15 to
1000, bis n m	
1250, 1`5 - 2`0 - 3	
1500 mm `0 - 4`0 mm	

Bei Interesse bitten wir um Ihre Anfrage mit folgenden Details:

- Coilgewicht
- Coilbreite
- Coil Innen- und Außendurchmesser
- Materialart
- Materialdicke
- Anzahl der Längsteilungen (nur bei Längs- und Querteilanlagen)
- Zu verarbeitendes Material in Tonnen pro Jahr

Weitere Informationen

Prospekte

• EKICONTROL Catalogue 2024 english



Produktvideo

• nblaqwj5wye.youtube

Hinweise

Preise ab Standort, exkl. Mwst.

Es gelten die <u>Allgemeinen Lieferbedingungen</u> des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs. Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt, die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.

Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.