

Querteilanlage ONECUT 20

Modell	ONECUT 20
Marke	<u>EKICONTROL</u>
Zustand	neu
Ursprungsland	Spanien

⌚ ca. 6 Monate ab Auftragserteilung

Preis auf Anfrage



Allgemeine Leistungsdaten

Abmessungen und Gewicht

Beschreibung

Standardausrüstung

- Einführungshilfe
- Einzugswalzen
- 7 Richtwalzen
- Drehgeber
- Schere
- Variable Geschwindigkeit von 0 bis 20 mts/min

Optionen

- Kunststoff-Folienvorrichtung
- Motorisierte Eingangsführung
- Hydraulischer Einlaufftisch
- Stapler 2, 3, 4, 6 Meter.

Zu verarbeitendes Material:

Stahl
420 Nw/mm²
Stahl
700 Nw/mm²
Aluminium
200 Nw/mm²

zu verarbeitende Stärke (R=Herstellern Schnittgen Belastbare Breite 450 Nw/m² Geschwindigkeit: m/min)

Stärke (Nw/mm ²)	Breite (mm)	Geschwindigkeit (m/min)
750	von 0`5	bis 20 m/mi +/- 0`5 m
1000	bis	n m
1250	1`5 - 2`0 - 3	
1500 mm	`0 - 4`0 mm	

Bei Interesse bitten wir um Ihre Anfrage mit folgenden Details:

- Coilgewicht
- Coillbreite
- Coil Innen- und Außendurchmesser
- Materialart
- Materialdicke
- Anzahl der Längsteilungen (nur bei Längs- und Querteilanlagen)
- Zu verarbeitendes Material in Tonnen pro Jahr

Weitere Informationen

Prospekte

- [ekicontrol_2024.pdf](#)

Produktvideo

- [nblaqwj5wye.youtube](https://www.youtube.com/watch?v=nblaqwj5wye)

Hinweise

Preise ab Standort, exkl. Mwst.

Es gelten die [Allgemeinen Lieferbedingungen](#) des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs.
Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt, die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.

Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.