

## CNC Flachsleifmaschine SMART-H1224IV

Modell	SMART-H1224IV
Marke	<u>CHEVALIER</u>
Zustand	neu
Tisch	600 x 300 mm
Ursprungsland	Taiwan

⌚ ca. 6 Monate ab Auftragserteilung

**€ 105.250,00**

Leasing\*: € 1.989,23



Symbolfoto (zeigt SMART-B1640IV)

## Allgemeine Leistungsdaten

Schleiflänge	610 mm
Abstand Spindel - Tisch	600 mm
Tisch	600 x 300 mm
Magnetspannplatte	600 x 300 mm
Tischgeschwindigkeit	5 - 25 m/min
Quervorschub	0 - 3000 mm/min
Max. Quervorschub	350 mm
Automatischer Vertikalvorschub	440 mm
Vertikalvorschub	0 - 3000 mm/min
Vertikalvorschub inkrementell	0.001 mm
Spindeldrehzahl	500 - 1800 1/min
Spindelmotor	11 kW
Hydraulikmotor	2.2 kW
Tischhöhe	975 mm
Max. Werkstückgewicht auf der Magnetspannplatte	195 kg
Max. Werkstückgewicht am Aufspanntisch	370 kg
Schleifscheibenabmessungen	355 x 50 x 127 mm
Servo-Vorschubmotoren Y/Z	1,1 / 1,1 kW

## Abmessungen und Gewicht

Länge	4020 mm
Breite	2450 mm
Höhe	2080 mm
Transportabmessungen	3400 x 2220 x 2530 mm
Gewicht	3700 kg

## Beschreibung

Smart i Steuerung mit 10,4“ Touchscreen auf schwenkbarem Panel, mit elektronischem kabelgebundenen Handrad

- RS232, USB I/O Anschluss

- SMART Grind Cam (dxf Transfer in C-Code)

- PC basierte Steuerung mit grafischer Dialogprogrammierung oder G-Code Programmierung

Stufenlos variable Drehzahl

Flachschleifzyklus, Kreuzschleifzyklus, Einstechschleifzyklus, Mehrfachnutenschleifzyklus, Konturschleifzyklus,

Abrichtzyklus

Spindel mit 4 Schräkgugellagern (P4, Kasse 7)

Längs- und Querführungen mit Nadellager für sehr geringe Reibung, höhere Genauigkeit und geringe Wartungskosten

Quer- und Verikalvorschub mit Präzisionskugelumlaufspindeln (Klasse C2) und AC Servomotoren

Längsvorschub hydraulisch

Volleinhäusung mit Beleuchtung

Elektro-Magnetspannplatte

Kühlmitteleinrichtung 120 lt mit aut. Papierfilter und Magnetabscheider

automatische Abziehvorrichtung am Tisch montiert, mit automatischer Kompensation \*

Schleifscheibe

Schleifscheibenflansch

Schleifscheibenauswuchtwage

Maschine und Ausrüstung entsprechend den CE-Vorschriften

Betriebsanleitung auf DEUTSCH oder ENGLISCH

Genauigkeitsstandard ISO 1986-1

\* die genaue Konfiguration der Abziehvorrichtung muss vor einer Bestellung noch abgeklärt werden

## Weitere Informationen

### Prospekte

- [smart-818\\_12\\_16iv\\_en\\_20240104\\_r2-v3\\_low.pdf](#)
- [chevalier\\_smart\\_icontrol-en\\_20230222.pdf](#)

## Produktvideo

- [6a4qu1kb904.youtube](https://www.youtube.com/watch?v=6a4qu1kb904)

## Hinweise

Preise ab Standort, exkl. Mwst.

Es gelten die [Allgemeinen Lieferbedingungen](#) des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs.

Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt, die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.

Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.

\* Monatliche Nettoleasingrate, Leasingdauer 60 Monate, keine Anzahlung, 5% Restwert, vorbehaltlich positiver Bonitätsprüfung. Es gelten die Leasingkonditionen der [GRENKELEASING GmbH](#). Gültig für Leasingnehmer mit Sitz in Österreich.