

CNC Flachsleifmaschine SMART-B2464IV

Modell	SMART-B2464IV
Marke	<u>CHEVALIER</u>
Zustand	neu
Tisch	1600 x 600 mm
Ursprungsland	Taiwan

⌚ ca. 6 Monate ab Auftragserteilung

€ 219.570,00



Symbolfoto

Allgemeine Leistungsdaten

Schleiflänge	1700 mm
Abstand Spindel - Tisch	850 mm
Tisch	1600 x 600 mm
Magnetspannplatte	2x 800 x 600 mm
Tischgeschwindigkeit	0 - 20 m/min
Quervorschub	0 - 5000 mm/min
Max. Quervorschub	685 mm
Vertikalspindel	0 - 2000 mm/min
Vertikalspindel inkrementell	0.001 mm
Max. Vertikalspindel	675 mm
Spindeldrehzahl	500 - 2200 1/min
Spindelmotor	11 kW
Tischhöhe	900 mm
Max. Werkstückgewicht auf der Magnetspannplatte	1335 kg
Max. Werkstückgewicht am Aufspanntisch	1850 kg
Schleifscheibenabmessungen	405 x 50 x 127 mm
Servo-Vorschubmotoren Y/Z	3,1 / 3,1 kW
Servo-Vorschubmotor X	7,5 kW
Positioniergenauigkeit	X: 0,008, Y/Z: 0,005 mm
Wiederholgenauigkeit	X: 0,006, Y/Z: 0,003 mm

Abmessungen und Gewicht

Länge	6165 mm
Breite	3320 mm
Höhe	2850 mm
Transportabmessungen	5730x3200x3350 mm brutto 12.700 kg 40FR mm
Gewicht	9500 kg

Beschreibung

Smart i Steuerung mit 10,4" Touchscreen auf schwenkbarem Panel, mit elektronischem kabelgebundenen Handrad
- RS232, USB I/O Anschluss
- SMART Grind Cam (dxf Transfer in C-Code)
- PC basierte Steuerung mit grafischer Dialogprogrammierung oder G-Code Programmierung
Stufenlos variable Drehzahl
Flachschleifzyklus, Kreuzschleifzyklus, Einstechschleifzyklus, Mehrfachnutenschleifzyklus, Konturschleifzyklus, Abrichtzyklus
Spindel mit 6 Schräkgugellagern (P4, Kasse 7)
Längsführungen mit Doppel-V-Form mit Turcite-B Beschichtung
Alle 3 Achsen mit Präzisionskugelumlaufspindeln (Klasse C2) und AC Servomotoren
Volleinhausung mit Beleuchtung
Elektro-Magnetspannplatte
Kühlmitteleinrichtung 250 lt mit aut. Papierfilter und Magnetabscheider
automatische Abziehvorrichtung am Tisch montiert, mit automatischer Kompensation *Schleifscheibe
Schleifscheibenflansch
Schleifscheibenauswuchtwage
Maschine und Ausrüstung entsprechend den CE-Vorschriften
Betriebsanleitung auf DEUTSCH oder ENGLISCH
Genauigkeitsstandard ISO 1986-1

* die genaue Konfiguration der Abziehvorrichtung muss vor einer Bestellung noch abgeklärt werden

Weitere Informationen

Prospekte

- [smart-20_24iv_en_20230614_r2_web.pdf](#)
- [chevalier_smart_icontrol-en_20230222.pdf](#)

Produktvideo

- [k7rsfnk_i4.youtube](https://www.youtube.com/watch?v=k7rsfnk_i4)

Hinweise

Preise ab Standort, exkl. Mwst.

Es gelten die [Allgemeinen Lieferbedingungen](#) des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs.

Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt, die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.

Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.