

Hydraulische CNC Abkantpresse PBF 30120

Modell	PBF 30120
Marke	<u>HESSE by DURMA</u>
Zustand	gebraucht
Baujahr	2019
Presskraft	120 to
Biegelänge	3050 mm
Lagernummer	80173
Ursprungsland	Türkei

✓ Lagernd

⌚ prompt, Zwischenverkauf vorbehalten

€ 39.800,00





Allgemeine Leistungsdaten

Presskraft	120 to
Biegelänge	3050 mm
Achsen	3
Hub	180 mm
Abstand zwischen den Ständern	2550 mm
Ausladung im Seitenständer	250 mm
Einbauhöhe	375 mm
Antriebskonzept	hydraulisch
Eilgang Y-Achse	100 mm/s
Arbeitsgeschwindigkeit Y-Achse	9 mm/s
Rückzugsgeschwindigkeit Y-Achse	77 mm/s
Hinteranschlag Verfahrweg X-Achse	620 mm
Hinteranschlagsgeschwindigkeit X-Achse	250 mm/s
Tischhöhe	878 mm
Tischbreite	104 mm
Öltank	150 l
Motorleistung	11 kW

Abmessungen und Gewicht

Länge	3750 mm
Breite	1250 mm
Höhe	2400 mm
Gewicht	5900 kg

Beschreibung

Sehr guter Zustand

Nur ca. 600 Betriebsstunden und 2000 Hube

Hesse + Co Maschinenfabrik GmbH
IZ Nö Süd, Straße 4, Objekt 8
A-2351 Wiener Neudorf

www.hesse-maschinen.com

T [+43-2236-63870-0](tel:+432236638700)
F [+43-2236-63662](tel:+43223663662)
office@hesse-maschinen.com

3 Achsen (Y1, Y2 und X Achse)

CNC STEUERUNG DT-10

- 2D Grafikdisplay 10"
- Intuitive Touch-Screen Bedienung (einfaches Zeichnen der Biegekontur mit dem Finger)
- Bedienerfreundliche Programmierung in Dialogform
- Automatische Biegefolgenberechnung
- Automatische Berechnung der gestreckten Länge für den Blechzuschnitt
- Grafischer Produkt- und Werkzeugspeicher
- Korrekturmöglichkeit
- USB Anschlüsse für Backup und Programmauslagerung
- PC Software mit der Programme auch am PC geschrieben
und dann an die Maschine per USB übertragen werden können

CNC gesteuerter Hinteranschlag mit Linearführung und Kugelumlaufspindeln

Manuelle, zentral verstellbare Bombiervorrichtung im Tisch

Zwischenstücke für die Oberwerkzeugklemmung

Oberwerkzeug 1010/A/75°/0,8, geteilt, Biegeradius gehärtet und geschliffen

Matrizenaufnahme für 60 mm Matrizen

Matrize 2009/85° (V 16, 22, 35, 50 mm) geteilt, Einlaufradien gehärtet und geschliffen

Laserschutzvorrichtung Fiessler AKAS am Oberbalken montiert

2 Stk. Blechauflagearme

Seitliche und hintere Schutzgitter

Ausrüstung gemäß CE Vorschriften

Ölfüllung

Betriebsanleitung in DEUTSCH mit CE Konformitätserklärung

Weitere Informationen

Prospekte

- [Durma PBF Serie](#)
- [Euram Gesamtkatalog](#)

Produktvideo

- [7bna9jnbxj0.youtube](https://www.youtube.com/watch?v=7bna9jnbxj0)

Hinweise

Preise ab Standort, exkl. Mwst.

Es gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs.
Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt, die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.

Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.