Magnetbohrmaschine PRO-52T

Modell	PRO-52T
Marke	PROMOTECH
Ursprungsland	Polen

ca. 2 - 4 Wochen ab Auftragserteilung

€ 1.595,00













Hesse + Co Maschinenfabrik GmbH
IZ Nö Süd, Straße 4, Objekt 8
A-2351 Wiener Neudorf

www.hesse-maschinen.com

T +43-2236-63870-0
F +43-2236-63662
office@hesse-maschinen.com



Allgemeine Leistungsdaten

Bohrleistung in Baustahl	23 mm
Aufnahme	19 mm Weldon
Motorleistung	1.6 kW
Gewindeschneidleistung	M20
Max. Bohrleistung	23 mm
Max. Kernbohrerleistung	50 mm
Max. Schnitttiefe	75 mm
Hub	190 mm
Motordrehzahl	160 - 250 / 390 - 580 U/min
Min. Werkstückdicke	8 mm

Abmessungen und Gewicht

Länge	266 mm
Breite	259 mm
Höhe	500 mm
Gewicht	17 kg

Beschreibung

Die Magnetbohrmaschine PRO-52T wird zum Schneiden von Löchern und zum Gewindeschneiden verwendet.

Der leistungsstarke Motor mit variabler Drehzahl ermöglicht Fräsen bis zu 50 mm und Bohren bis zu 23 mm.

Der Rechts- und Linkslauf der Maschine ermöglicht mit dem neuen Promotech-Gewindesystem das Schneiden bis M20.

Das Zweiganggetriebe mit stufenloser Drehzahlverstellung ermöglicht die Einstellung der optimalen Drehzahl in Abhängigkeit von Durchmesser, Stahlsorte oder Werkzeugqualität.

Das intelligente Drehzahlsteuerungssystem hält die Motordrehzahl unabhängig von wechselnden Lasten konstant.

Die innovative 360-Grad-LED-Anzeige erleichtert den ordnungsgemäßen Betrieb der Maschine und erhöht die Arbeitssicherheit.

Funktionen und Vorteile:

- Starker Motor mit leistungsstarkem 2-Gang-Getriebe
- Das elektronische Geschwindigkeitsstabilisierungssystem (ESSS) hält die Geschwindigkeit unabhängig von Laständerungen stabil
- Gewindeschneiden von Durchgangsund Sacklöchern

• Fräsen mit HM- oder HSS-Fräsern oder Bohren
• Elektronische Kupplung
• Überlast- und Überhitzungsschutz
• Starre Konstruktion verlängert die Lebensdauer der Werkzeuge
• Neigungssensor stoppt den Motor bei Maschinenabbruch
• Ein 360-Grad-Sichtkontrollsystem zeigt den aktuellen Zustand des Bohrers an
und gibt Sicherheits- und Diagnoseinformationen, z. B. über abgenutzte Bürsten
• Innovativer intelligenter Magnet mit reduziertem Gewicht
• Die magnetische Feldformkontrolle (MFSC) bietet maximale Haltekraft auf dünnen Materialien
• Die Energy Saving Base (ESB) verbraucht nur 50% seiner Leistung, wenn der Motor nicht läuft
• Die halbautomatische Keiljustierung ermöglicht eine einfache, schnelle, korrekte
und wiederholbare Einstellung des Gleitspiels ohne Expertenwissen oder Erfahrung
• Intuitives Bedienfeld oben auf dem Bohrer
• Großer Kühlmittelbehälter

Standard-Versand-Set:
• Bohrmaschine
• Kunststoff-Koffer
• Griff (3 Stück)
• MT2-Dorn mit 19 mm (3/4”) Weldon-Werkzeughalterung
• Sicherheitsgurt
• Kühlsystem
• Schutzfeder für Kühlschlauch
• MT2 Drift
• 6 mm Inbusschlüssel
• 5 mm Inbusschlüssel mit Griff
• 2,5 mm Inbusschlüssel
• 8 mm Ringgabelschlüssel
• Werkzeug-Box
• Bedienungsanleitung

Optionen (Preise auf Anfrage):

Druckkühlsystem 2 lt

Vakuumpad

Druckluftauswerfer

Rohrbefestigung

Weitere Informationen

Prospekte

- Katalog Magnetbohrmaschine Promotech PRO-52T
- Modellübersicht Promotech Magnetbohrmaschinen

Produktvideo

- ihi_1evzuek.youtube

Hinweise

Preise ab Standort, exkl. Mwst.

Es gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs.
Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt, die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.

Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.