



## Hydraulische CNC Abkantpresse AD-S 60400

Modell	AD-S 60400
Marke	<u>HESSE by DURMA</u>
Zustand	neu
Presskraft	400 to
Biegelänge	6050 mm
Ursprungsland	Türkei

⌚ ca. 14 - 16 Wochen ab Auftragserteilung

**€ 197.600,00**

Leasing\*: € 3.734,64



### Allgemeine Leistungsdaten

Presskraft	400 to
Biegelänge	6050 mm
Achsen	3
Hub	365 mm
Abstand zwischen den Ständern	5100 mm
Ausladung im Seitenständer	510 mm
Einbauhöhe	630 mm
Antriebskonzept	hydraulisch
Eilgang Y-Achse	120 mm/s
Arbeitsgeschwindigkeit Y-Achse	8 mm/s
Rückzugsgeschwindigkeit Y-Achse	100 mm/s
Hinteranschlag Verfahrenweg X-Achse	750 mm
Hinteranschlagsgeschwindigkeit X-Achse	350 mm/s
Hinteranschlagsgeschwindigkeit R-Achse	300 mm/s

---

Hinteranschlag Verfahrenweg R-Achse	250 mm
Tischhöhe	1220 mm
Tischbreite	154 mm
Öltank	500 l
Motorleistung	37 kW

## Abmessungen und Gewicht

Länge	7500 mm
Breite	2110 mm
Höhe	3810 mm
Gewicht	34660 kg

## Beschreibung

3 Achsen (Y1, Y2, X)

CNC STEUERUNG DT-15

- 2D Grafikdisplay 15"

- Intuitive Touch-Screen Bedienung (einfaches Zeichnen der Biegekontur mit dem Finger)

- Bedienerfreundliche Programmierung in Dialogform

- Automatische Biegefolgenberechnung

- Automatische Berechnung der gestreckten Länge für den Blechzuschnitt

- Grafischer Produkt- und Werkzeugspeicher

- Korrekturmöglichkeit

- USB Anschlüsse für Backup und Programmauslagerung

- PC Software mit der Programme auch am PC geschrieben

und dann an die Maschine per USB übertragen werden können

Servomotorisch angetriebener Hinteranschlag auf Linearführungen und Kugelumlaufspindeln

Hinteranschlagfingerblöcke auf doppelten Linearführungen

CNC gesteuerte Bombierung

Oberwerkzeug 1010/A/75°, geteilt und gekröpft

4-V Matrizenblock 60x60 2009 (V= 16,22,35 und 50 mm)

Laserschutzvorrichtung Fiessler AKAS am Oberbalken montiert

Blechauflegarme auf Linearführung

Ausrüstung gemäß CE Vorschriften

Ölfüllung

Betriebsanleitung in DEUTSCH oder ENGLISCH

### Vorteile der AD-S:

- mehr Hub, Einbauhöhe und Ausladung

- höhere Annäherungs- und Rückzugsgeschwindigkeit des Oberbalkens

- höhere Hinteranschlagsgeschwindigkeit
- Hinteranschlagfinger auf doppelter statt einfacher Linearführung
- mehr Optionen verfügbar wie z.B.: weitere Hinteranschlagachsen (z.B. Z1/Z2, Delta X, bis zu 6 Achsen), Biegehilfen, Laser-Winkelmeßsystem, Tandemausführung, andere CNC Steuerungen ...

### Preis FCA Türkei

#### Optionen (Preise auf Anfrage):

R-Achse

R/Z1/Z2-Achsen

DBend, 3D CAD/CAM Import- und Simulationssoftware (step, iges und dxf Dateiimport)

CNC Steuerung Delem DA66 S

DA-69S 3D inkl. PC Software Profile-S mit 3D Dateien Importmöglichkeit

Hydraulische Werkzeugklemmungssysteme

## Weitere Informationen

### Prospekte

- [Durma AD-S Series](#)
- [Euram Gesamtkatalog](#)
- [WILA Abkantwerkzeug Katalog](#)
- [Rolleri Abkantlösungen](#)
- [Rolleri Klemmsysteme](#)

### Produktvideo

- [pswxfelqn5c.youtube](https://www.youtube.com/watch?v=pswxfelqn5c)

## Hinweise

Preise ab Standort, exkl. Mwst.

Es gelten die [Allgemeinen Lieferbedingungen](#) des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs.

Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt, die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.

Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.

\* Monatliche Nettoleasingrate, Leasingdauer 60 Monate, keine Anzahlung, 5% Restwert, vorbehaltlich positiver Bonitätsprüfung. Es gelten die Leasingkonditionen der [GRENKELEASING GmbH](#). Gültig für Leasingnehmer mit Sitz in Österreich.