

Die in diesem Katalog angeführten Preise sind nicht mehr aktuell. Bitte kontaktieren Sie unsere Serviceabteilung.

ABKANTLÖSUNGEN



DE





	OBERWERKZEUGE	1
R1	MATRIZEN	2
R2	OBERWERKZEUGE	3
R3	OBERWERKZEUGE	4
R2 R3	MATRIZEN	5
	OBERWERKZEUGE	6
R4	MATRIZEN	7
RX		8
ROLLERI MATRIZEN ROLLA-V		
ROLLERI ADAPTER		
ROLLERI ABDRUCKFREIES KANTEN		
ROLLERI EVOLUTION UND SCHWERLASTWERKZEUGE		
ROLLERI ZUBEHÖR		
WEITERE ROLLERI PRODUKTE		
TECHNISCHE INFORMATIONEN UND MODIFIKATIONEN		
U-TABELLE		

▼ KOMPATIBILITÄT

R1

Siehe Symbol 

- ▶ Accurl
- ▶ Accurpress
- ▶ ACL
- ▶ Adira
- ▶ Amada
- ▶ Atlantic
- ▶ Baykal
- ▶ BL
- ▶ Boschert
- ▶ Boutillon
- ▶ Bystronic Beyeler
- ▶ Euro-B
- ▶ Coastone
- ▶ Colgar
- ▶ Dener
- ▶ Deratech
- ▶ Durmazlar
- ▶ Ermaksan
- ▶ Farina
- ▶ Gade
- ▶ Gasparini
- ▶ Gecko
- ▶ Gilardi
- ▶ Gizelis
- ▶ Haco
- ▶ Hindustan
- ▶ HPM
- ▶ Iturrospe
- ▶ Jfy
- ▶ JMT
- ▶ LFK
- ▶ Metfab
- ▶ MVD
- ▶ Orianca
- ▶ Prima Power
- ▶ Promecam
- ▶ Rico
- ▶ Salvagnini
- ▶ Schiavi
- ▶ SMD
- ▶ Sorg
- ▶ Somo
- ▶ Vicla
- ▶ Vimercati
- ▶ Warcom
- ▶ Yawei
- ▶ u.v.m.



Siehe Symbol 

R2

- ▶ Darley
- ▶ LVD
- ▶ Safan
- ▶ Trumpf
- ▶ Abkantpressen mit dem System NSCL




Siehe Symbol 


R3

Bystronic Beyeler:

- ▶ RFA
- ▶ RF
- ▶ R
- ▶ S




- ▶ Bystronic Beyeler
- ▶ Darley
- ▶ Safan
- ▶ SMD
- ▶ Trumpf
- ▶ Abkantpressen mit dem System NSCR



Siehe Symbol 

R4

- ▶ LVD



Siehe Symbol 

RX

- ▶ American
- ▶ Ajail-Axial
- ▶ Colgar
- ▶ Colly
- ▶ EHT
- ▶ Gasparini
- ▶ Hämmerle-Bystronic
- ▶ Ursviken
- ▶ Weinbrenner




Siehe Symbol  → Universal Kompatibilität

Siehe Symbol  → Patentiert

ANDERE ROLLERI KATALOGE:

- ▶ ROLLERI KLEMMUNGEN
Siehe Symbol 
- ▶ ABKANTWERKZEUGE - AMERICAN
Siehe Symbol  American
- ▶ ABKANTWERKZEUGE - HÄMMERLE-BYSTRONIC
Siehe Symbol  Hämmerle-Bystronic
- ▶ STANZWERKZEUGE
Siehe Symbol 
- ▶ IRON WORKER
Siehe Symbol 
- ▶ LASERVERSCHLEISSTEILE
Siehe Symbol 
- ▶ SCHLAUCHPRESSEN





OBERWERKZEUGE ROLLERI TYP R1

▼ KOMPATIBILITÄT

Accurl
Accurpress
ACL
Adira
Amada
Atlantic
Baykal
BL
Boschert
Boutillon
Bystronic Beyeler
Euro-B
Coastone
Colgar
Dener
Deratech

Durmazlar
Ermaksan
Farina
Gade
Gasparini
Gecko
Gilardi
Gizelis
Haco
Hindustan
HPM
Iturraspe
Jfy
JMT
LFK
Metfab


MVD
Orianze
Prima Power
Promecam
Rico
Salvagnini
Schiavi
SMD
Sorg
Somo
Viola
Vimercati
Warcom
Yawei
u.v.m.

Erläuterungen	10 - 11
 Serie TOP	
Oberwerkzeuge	12 - 15
85°	12
75°	13
60°	13
26°	14
28°/24° Zudrückwerkzeuge	15
Radienwerkzeuge	16
 Serie CLASSIC	
Oberwerkzeuge	17 - 34
90°	17 - 18
88°	19 - 24
85°	25 - 27
75°	27 - 28
70°	28
60°	29 - 30
45°	30 - 31
35°	31 - 32
30°	33
26°	33 - 3
 Serie A	
Oberwerkzeuge	35 - 39
90° - 88°	35 - 38
60°	39
45°	39
30°	39
 Serie AFH	
Oberwerkzeuge	40 - 43
85° - 88°	40 - 41
26°	41
Endstücke mit beweglichen Hörnern	42
Oberwerkzeuge für geschlossene Profile	43
Z-Werkzeuge	44
Halter, Radienwerkzeuge und Zudrückwerkzeuge	45 - 47



AUFNAHME


- Sind standardmäßig mit einer 8,4 x 3,5 mm Sicherheitsnut versehen, die das Herunterfallen der Werkzeuge verhindert
- Abhängig von der Klemmung: horizontaler oder vertikaler Werkzeugwechsel



MODIFIZIERUNGEN FÜR SICHERHAUFNAHMEN


A1

Nut zusätzlich zur 8,4 x 3,5 mm
Nut für:
· Pneumatische Klemmung




A8

Nut für:
· Hydraulische Klemmungen
Gasparini




A42

Modifizierte Nut für:
R3
· Bystronic-Beyeler Euro
· Safan




A6

Nut zusätzlich zur 8,4 x 3,5 mm
Nut für:
R3
· Bystronic-Beyeler Euro
· Safan




A9

Modifizierte Nut für:
R2
R3
PX




OT

Modifikation für:
· Für Amada
Schnellspannung




A7

Nut zusätzlich zur 8,4 x 3,5 mm Nut
und gekürzte
Aufnahme für:
R3
· Bystronic-Beyeler Euro
· Safan



A41

Modifizierte Nut für:
R3
· Bystronic-Beyeler Euro
· Safan



WERKZEUGLÄNGEN

► TOP

525 mm

► CLASSIC · A · AFH

415 mm


835 mm

900 mm


SEKTIONIERUNGEN

► TOP

FA: 495 mm - 8 Segmente




FB: 500 mm - 3 Segmente




► CLASSIC · A · AFH


F: 805 mm - 9 Segmente





FX: 795 mm - 11 Segmente









FC: 800 mm - 9 Segmente



Hornstücke - TOP





Hornstücke
CLASSIC · A · AFH






42Cr: 900-1150 N/mm ² 900 kN/m max.			42Cr: 900-1150 N/mm ² 900 kN/m max.		
TOP.175.85.R08			TOP.175.85.R2		
H=145.00 / A=175.00 / R=0.8			H=144.30 / A=174.30 / R=2.0		
525 mm	€ 624,-	20.9 kg	525 mm	€ 635,-	20.9 kg
495 mm	€ 880,-	19.7 kg FA	495 mm	€ 896,-	19.7 kg FA
500 mm	€ 860,-	19.9 kg FB	500 mm	€ 876,-	19.9 kg FB



42Cr: 900-1150 N/mm ² 200 kN/m max.		
TOP.175.85.R08.S		
525 mm	€ 849,-	18.5 kg
495 mm	€ 1.105,-	17.4 kg FA
500 mm	€ 1.085,-	17.6 kg FB




42Cr: 900-1150 N/mm ² 700 kN/m max.			42Cr: 900-1150 N/mm ² 700 kN/m max.		
TOP.205.85.R08			TOP.205.85.R2		
H=175.00 / A=205.00 / R=0.8			H=174.30 / A=204.30 / R=2.0		
525 mm	€ 788,-	24.0 kg	525 mm	€ 788,-	24.0 kg
495 mm	€ 1.066,-	22.6 kg FA	495 mm	€ 1.066,-	22.6 kg FA
500 mm	€ 1.042,-	22.9 kg FB	500 mm	€ 1.042,-	22.9 kg FB




42Cr: 900-1150 N/mm ² 750 kN/m max.			42Cr: 900-1150 N/mm ² 750 kN/m max.		
TOP.175.75.R08			TOP.175.75.R2		
H=145.00 / A=175.00 / R=0.8			H=144.20 / A=174.30 / R=2.0		
525 mm	€ 717,-	21.5 kg	525 mm	€ 730,-	21.5 kg
495 mm	€ 1.012,-	20.3 kg FA	495 mm	€ 1.030,-	20.3 kg FA
500 mm	€ 989,-	20.5 kg FB	500 mm	€ 1.006,-	20.5 kg FB



42Cr: 900-1150 N/mm ² 800 kN/m max.			42Cr: 900-1150 N/mm ² 800 kN/m max.		
TOP.175.60.R08			TOP.175.60.R2		
H=145.00 / A=175.00 / R=0.8			H=143.80 / A=173.80 / R=2.0		
525 mm	€ 303,-	12.0 kg	525 mm	€ 309,-	12.0 kg
495 mm	€ 495,-	11.3 kg FA	495 mm	€ 506,-	12.0 kg FA
500 mm	€ 471,-	11.4 kg FB	500 mm	€ 480,-	11.0 kg FB




42Cr: 900-1150 N/mm ² 1600 kN/m max.		
TOP.175.60.R5		
525 mm	€ 303,-	21.5 kg
495 mm	€ 495,-	21.0 kg FA
500 mm	€ 471,-	19.0 kg FB



42Cr: 900-1150 N/mm² 950 kN/m max.

TOP.175.26.R08


525 mm	€ 337,-	11.0 kg
495 mm	€ 528,-	10.4 kg FA
500 mm	€ 471,-	10.5 kg FB



42Cr: 900-1150 N/mm² 1000 kN/m max.

TOP.250.26.R1


525 mm	€ 504,-	17.7 kg
495 mm	€ 722,-	17.7 kg FA
500 mm	€ 666,-	17.7 kg FB



42Cr: 900-1150 N/mm² 950 kN/m max.

TOP.205.26.R08

525 mm	€ 423,-	14.0 kg
495 mm	€ 636,-	13.2 kg FA
500 mm	€ 579,-	13.3 kg FB




42Cr: 900-1150 N/mm² 800 kN/m max. - 1000 kN/m max.

TOP.SP.134.28.8

525 mm	€ 415,-	11.0 kg
495 mm	€ 634,-	10.3 kg FA

Zu verwenden mit: TOP.SM-134.28.8 (S. 81)




42Cr: 900-1150 N/mm² 800 kN/m max. - 1000 kN/m max.

TOP.SP.134.24.10

525 mm	€ 415,-	11.0 kg
495 mm	€ 634,-	10.3 kg FA

Zu verwenden mit: TOP.SM-134.24.10 (S. 81)




42Cr: 900-1150 N/mm² 800 kN/m max. - 1000 kN/m max.

TOP.SP.134.24.8

525 mm	€ 415,-	11.0 kg
495 mm	€ 634,-	10.3 kg FA

Zu verwenden mit: TOP.SM-134.24.8 (S. 81)




42Cr: 900-1150 N/mm² 800 kN/m max. - 1000 kN/m max.


TOP.SP.134.24.12

525 mm	€ 415,-	11.6 kg
495 mm	€ 634,-	11.0 kg FA

Zu verwenden mit: TOP.SM-134.24.12 (S. 81)




Anwendungsbeispiel



S [mm]	A [mm]	R.420 N/mm ² kN/m	R.700 N/mm ² kN/m
0.6	3.0	90	150
0.8	3.0	120	200
1.0	3.5	150	250
1.25	3.5	170	260


S [mm]	A [mm]	R.420 N/mm ² kN/m	R.700 N/mm ² kN/m
0.6	1.2	230	350
0.8	1.6	320	500
1.0	1.0	400	600
1.25	2.5	500	800

42Cr: 900-1150 N/mm ² 1000 kN/m max.			
TOP.PC.120-08			
522 mm	€ 341,-	11.0 kg	
495 mm	€ 646,-	12.0 kg	FA



R8 - R20


42Cr: 900-1150 N/mm ² 1000 kN/m max.			
TOP.PC.120-20			
522 mm	€ 366,-	10.5 kg	
495 mm	€ 674,-	10.0 kg	FA




R20 - R40

C53: 610-760 N/mm² 1000 kN/m max.
Radienwerkzeuge: R08-R40

R [mm]					
		525 mm		495 mm	
TOP.C08	8	€ 40,-	0,8 kg	€ 164,-	1,9 kg
TOP.C10	10	€ 44,-	1,3 kg	€ 167,-	2,7 kg
TOP.C12.5	12.5	€ 46,-	2,0 kg	€ 225,-	2,8 kg
TOP.C15	15	€ 53,-	3,0 kg	€ 257,-	3,8 kg
TOP.C17.5	17.5	€ 58,-	4,0 kg	€ 265,-	4,7 kg
TOP.C20	20	€ 65,-	5,2 kg	€ 311,-	6,6 kg
TOP.C22.5	22.5	€ 77,-	6,6 kg	€ 346,-	6,6 kg
TOP.C25	25	€ 97,-	8,1 kg	€ 418,-	7,5 kg
TOP.C27.5	27.5	€ 111,-	9,8 kg	€ 477,-	9,2 kg
TOP.C30	30	€ 126,-	11,7 kg	€ 528,-	11,3 kg
TOP.C32.5	32.5	€ 159,-	13,7 kg	€ 593,-	12,9 kg
TOP.C35	35	€ 191,-	16,0 kg	€ 655,-	15,1 kg
TOP.C37.5	37.5	€ 215,-	18,2 kg	€ 688,-	17,2 kg
TOP.C40	40	€ 246,-	20,7 kg	€ 716,-	19,5 kg




42Cr: 900-1150 N/mm ² 350 kN/m max.			42Cr: 900-1150 N/mm ² 350 kN/m max.		
PK.97.90.R06			P.97.90.R025		
H=66.80 / A=96.80 / R=0.6			H=66.80 / A=96.80 / R=0.25		
835 mm	€ 206,-	10.5 kg	835 mm	€ 206,-	10.5 kg
415 mm	€ 116,-	5.2 kg	415 mm	€ 116,-	5.2 kg
795 mm	€ 328,-	10.1 kg	795 mm	€ 328,-	10.1 kg
805 mm	€ 328,-	10.1 kg	805 mm	€ 328,-	10.1 kg




90°

C45: 560-710 N/mm ² 1000 kN/m max.			C45: 560-710 N/mm ² 1000 kN/m max.		
PK.97.90.R08			PK.97.90.R025		
H=66.35 / A=96.35 / R=0.8			H=66.80 / A=96.60 / R=0.25		
835 mm	€ 122,-	11.0 kg	835 mm	€ 146,-	11.0 kg
415 mm	€ 69,-	5.5 kg	415 mm	€ 82,-	5.5 kg
795 mm	€ 231,-	10.5 kg	795 mm	€ 238,-	11.0 kg
805 mm	€ 231,-	10.5 kg	805 mm	€ 238,-	11.0 kg




90°

42Cr: 900-1150 N/mm ² 200 kN/m max.		
PK.114.90.R06		
835 mm	€ 461,-	14.0 kg
415 mm	€ 261,-	7.0 kg
795 mm	€ 655,-	14.0 kg
805 mm	€ 655,-	14.0 kg




90°

C45: 560-710 N/mm ² 400 kN/m max.		
PK.116.90.R08		
835 mm	€ 227,-	13.0 kg
415 mm	€ 130,-	6.5 kg
795 mm	€ 383,-	13.0 kg
805 mm	€ 383,-	13.0 kg



90°


C45: 560-710 N/mm ² 500 kN/m max.		
DK.116.90.R08		
835 mm	€ 264,-	13.0 kg
415 mm	€ 147,-	6.5 kg
795 mm	€ 424,-	13.0 kg FX
805 mm	€ 424,-	13.0 kg F



90° 

C45: 560-710 N/mm ² 600 kN/m max.		
PK.120.90.R08		
H=89.35 / A=119.35 / R=0.8		
835 mm	€ 273,-	21.0 kg
415 mm	€ 152,-	10.5 kg
795 mm	€ 395,-	21.0 kg FX
805 mm	€ 395,-	21.0 kg F


C45: 560-710 N/mm ² 600 kN/m max.		
PK.120.90.R025		
H=89.60 / A=119.60 / R=0.25		
835 mm	€ 273,-	21.0 kg
415 mm	€ 152,-	10.5 kg
795 mm	€ 395,-	21.0 kg FX
805 mm	€ 395,-	21.0 kg F



90° 

42Cr: 900-1150 N/mm ² 350 kN/m max.		
P.130.90.R06		
H=100.00 / A=130.00 / R=0.6		
835 mm	€ 312,-	11.5 kg
415 mm	€ 177,-	5.7 kg
795 mm	€ 461,-	11.0 kg FX
805 mm	€ 461,-	11.0 kg F


42Cr: 900-1150 N/mm ² 350 kN/m max.		
P.130.90.R025		
H=100.00 / A=130.00 / R=0.25		
835 mm	€ 312,-	11.5 kg
415 mm	€ 177,-	5.7 kg
795 mm	€ 461,-	11.0 kg FX
805 mm	€ 461,-	11.0 kg F



90° 


C45: 560-710 N/mm ² 500 kN/m max.		
PK.135.90.R08		
H=104.35 / A=134.35 / R=0.8		
835 mm	€ 360,-	22.0 kg
415 mm	€ 201,-	11.5 kg
795 mm	€ 525,-	23.0 kg FX
805 mm	€ 525,-	23.0 kg F

C45: 560-710 N/mm ² 500 kN/m max.		
PK.135.90.R025		
H=104.60 / A=134.60 / R=0.25		
835 mm	€ 360,-	22.0 kg
415 mm	€ 201,-	11.5 kg
795 mm	€ 525,-	23.0 kg FX
805 mm	€ 525,-	23.0 kg F



90° 


C45: 560-710 N/mm ² 1000 kN/m max.		
P.95.88.R3		
835 mm	€ 140,-	11.0 kg
415 mm	€ 81,-	5.5 kg
795 mm	€ 240,-	10.0 kg FX
805 mm	€ 240,-	10.0 kg F



88° 

42Cr: 900-1150 N/mm ² 350 kN/m max.		
P.97.88.R06		
H=67.00 / A=97.00 / R=0.6		
835 mm	€ 206,-	9.5 kg
415 mm	€ 116,-	5.0 kg
795 mm	€ 328,-	10.0 kg FX
805 mm	€ 328,-	10.0 kg F
900 mm	€ 399,-	11.0 kg


42Cr: 900-1150 N/mm ² 350 kN/m max.		
P.97.88.R025		
H=66.95 / A=96.95 / R=0.25		
835 mm	€ 206,-	9.5 kg
415 mm	€ 116,-	5.0 kg
795 mm	€ 328,-	9.2 kg FX
805 mm	€ 328,-	9.2 kg F
900 mm	€ 399,-	9.5 kg



88° 


C45: 560-710 N/mm ² 1000 kN/m max.		
P.97.88.R08		
H=66.65 / A=96.65 / R=0.8		
835 mm	€ 122,-	11.1 kg
415 mm	€ 69,-	5.5 kg
795 mm	€ 231,-	10.6 kg FX
805 mm	€ 231,-	10.6 kg F
900 mm	€ 221,-	11.0 kg

C45: 560-710 N/mm ² 1000 kN/m max.		
PK.97.88.R025		
H=66.60 / A=96.60 / R=0.25		
835 mm	€ 146,-	11.1 kg
415 mm	€ 84,-	5.5 kg
795 mm	€ 276,-	10.0 kg FX
805 mm	€ 276,-	10.0 kg F
900 mm	€ 282,-	11.8 kg



88° 

42Cr: 900-1150 N/mm ² 200 kN/m max.		
P.114.88.R06		
835 mm	€ 457,-	15.6 kg
415 mm	€ 259,-	7.7 kg
795 mm	€ 651,-	14.5 kg FX
805 mm	€ 651,-	14.5 kg F




88° 





42Cr: 900-1150 N/mm² 130 kN/m max.

P.115.88.R06			
835 mm	€ 543,-	13.0 kg	
415 mm	€ 300,-	6.5 kg	
795 mm	€ 779,-	12.4 kg	FX
805 mm	€ 779,-	12.6 kg	F




88°



C45: 560-710 N/mm² 500 kN/m max. C45: 560-710 N/mm² 500 kN/m max.

D.116.88.R08				D.116.88.R3			
H=86.00 / A=116.00 / R=0.8				H=85.00 / A=115.00 / R=3.0			
835 mm	€ 245,-	11.9 kg		835 mm	€ 390,-	11.9 kg	
415 mm	€ 139,-	5.8 kg		415 mm	€ 286,-	5.9 kg	
795 mm	€ 393,-	11.9 kg	FX	795 mm	€ 530,-	11.5 kg	FX
805 mm	€ 393,-	11.9 kg	F	805 mm	€ 530,-	11.5 kg	F




88°



C45: 560-710 N/mm² 400 kN/m max.

P.116.88.R08			
835 mm	€ 210,-	12.0 kg	
415 mm	€ 121,-	6.0 kg	
795 mm	€ 354,-	12.0 kg	FX
805 mm	€ 354,-	12.0 kg	F




88°



C45: 560-710 N/mm² 450 kN/m max.

PS.120.88.R08			
835 mm	€ 374,-	17.0 kg	
415 mm	€ 208,-	8.4 kg	
795 mm	€ 543,-	16.4 kg	FX
805 mm	€ 543,-	16.4 kg	F




88°



42Cr: 900-1150 N/mm² 500 kN/m max.

P.125.88.R025		
835 mm	€ 243,-	9.0 kg
415 mm	€ 141,-	4.5 kg
795 mm	€ 488,-	9.0 kg
805 mm	€ 488,-	9.0 kg



88°



C45: 560-710 N/mm² 600 kN/m max.


P.120.88.R08		
H=89.65 / A=120.00 / R=0.8		
835 mm	€ 273,-	21.0 kg
415 mm	€ 152,-	11.0 kg
795 mm	€ 395,-	21.0 kg
805 mm	€ 395,-	21.0 kg

C45: 560-710 N/mm² 600 kN/m max.

P.120.88.R3		
H=88.50 / A=118.50 / R=3.0		
835 mm	€ 273,-	21.0 kg
415 mm	€ 152,-	10.4 kg
795 mm	€ 395,-	21.0 kg
805 mm	€ 395,-	21.0 kg

C45: 560-710 N/mm² 600 kN/m max.

PK.120.88.R025		
H=89.60 / A=120.00 / R=0.25		
835 mm	€ 273,-	21.0 kg
415 mm	€ 152,-	10.4 kg
795 mm	€ 395,-	21.0 kg
805 mm	€ 395,-	21.0 kg



88°





42Cr: 900-1150 N/mm² 350 kN/m max.

P.130.88.R06		
H=100.00 / A=130.00 / R=0.6		

835 mm	€ 299,-	9.8 kg
415 mm	€ 176,-	4.9 kg
795 mm	€ 459,-	9.4 kg FX
805 mm	€ 459,-	9.4 kg F
900 mm	€ 410,-	10.5 kg

PK.130.88.R025		
H=99.95 / A=149.00 / R=0.25		

835 mm	€ 303,-	9.7 kg
415 mm	€ 176,-	4.8 kg
795 mm	€ 471,-	9.3 kg FX
805 mm	€ 471,-	9.3 kg F
900 mm	€ 439,-	10.4 kg

C45: 560-710 N/mm² 400 kN/m max.



P.130.88.R08		
H=100.00 / A=130.00 / R=0.8		

835 mm	€ 252,-	14.0 kg
415 mm	€ 146,-	7.0 kg
795 mm	€ 414,-	14.0 kg FX
805 mm	€ 414,-	14.0 kg F

C45: 560-710 N/mm² 400 kN/m max.

P.130.88.R025		
H=100.00 / A=130.00 / R=0.25		

835 mm	€ 236,-	13.7 kg
415 mm	€ 134,-	6.8 kg
795 mm	€ 373,-	13.2 kg FX
805 mm	€ 373,-	13.2 kg F



88°

88°

C45: 560-710 N/mm² 500 kN/m max.

P.135.88.R08		
H=104.65 / A=134.50 / R=0.8		

835 mm	€ 327,-	22.5 kg
415 mm	€ 182,-	11.2 kg
795 mm	€ 452,-	21.7 kg FX
805 mm	€ 452,-	21.7 kg F

C45: 560-710 N/mm² 500 kN/m max.


P.135.88.R3		
H=103.40 / A=133.40 / R=3.0		

835 mm	€ 327,-	22.5 kg
415 mm	€ 182,-	11.2 kg
795 mm	€ 452,-	21.5 kg FX
805 mm	€ 452,-	21.5 kg F

C45: 560-710 N/mm² 500 kN/m max.

PK.135.88.R025		
H=104.60 / A=134.50 / R=0.25		

835 mm	€ 332,-	22.7 kg
415 mm	€ 182,-	11.5 kg
795 mm	€ 447,-	21.0 kg FX
805 mm	€ 447,-	21.0 kg F




88°

C45: 560-710 N/mm² 450 kN/m max.

PS.135.88.R08		
H=104.65 / A=134.50 / R=0.8		

835 mm	€ 384,-	22.0 kg
415 mm	€ 212,-	12.5 kg
795 mm	€ 516,-	21.5 kg FX
805 mm	€ 516,-	21.5 kg F




88°

C45: 560-710 N/mm² 450 kN/m max.

PR.135.88.R08		
H=104.65 / A=134.50 / R=0.8		

835 mm	€ 714,-	25.0 kg
415 mm	€ 413,-	11.5 kg
795 mm	€ 944,-	24.1 kg FX
805 mm	€ 944,-	24.1 kg F



88°

42Cr: 900-1150 N/mm² 500 kN/m max.


P.150.88.R08		
H=120.00 / A=150.00 / R=0.8		

835 mm	€ 714,-	21.0 kg
415 mm	€ 387,-	10.5 kg
795 mm	€ 963,-	20.5 kg FX
805 mm	€ 963,-	20.5 kg F
900 mm	€ 727,-	23.0 kg


42Cr: 900-1150 N/mm² 350 kN/m max.

P.150.88.R06		
H=119.00 / A=149.00 / R=3.0		

835 mm	€ 596,-	12.9 kg
415 mm	€ 340,-	5.9 kg
795 mm	€ 749,-	12.2 kg FX
805 mm	€ 749,-	12.4 kg F



88°




88°



42Cr: 900-1150 N/mm² 500 kN/m max.


P.150.88.R025		
835 mm	€ 646,-	10.6 kg
415 mm	€ 370,-	5.3 kg
795 mm	€ 799,-	10.1 kg FX
805 mm	€ 799,-	10.2 kg F



88° 

C45: 560-710 N/mm² 500 kN/m max.


P.175.88.R08		
835 mm	€ 855,-	35.0 kg
415 mm	€ 489,-	17.5 kg
795 mm	€ 1.104,-	39.0 kg FX
805 mm	€ 1.104,-	39.0 kg F



88° 

C45: 560-710 N/mm² 600 kN/m max.


P.195.88.R08		
835 mm	€ 1.080,-	41.0 kg
415 mm	€ 601,-	20.4 kg
795 mm	€ 1.458,-	39.5 kg FX
805 mm	€ 1.458,-	39.5 kg F



88° 

C45: 560-710 N/mm² 300 kN/m max.

P.196.88.R06		
835 mm	€ 1.129,-	41.8 kg
415 mm	€ 645,-	20.8 kg
795 mm	€ 1.548,-	40.2 kg FX
805 mm	€ 1.548,-	40.2 kg F
900 mm	€ 1.129,-	45.0 kg




88° 



C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max. C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.


P.97.85.R08			PK.95.85.R3		
H=66.60 / A=96.50 / R=0.8			H=65.45 / A=95.45 / R=3.0		
835 mm	€ 122,-	11.0 kg	835 mm	€ 143,-	11.0 kg
415 mm	€ 69,-	5.5 kg	415 mm	€ 83,-	5.5 kg
795 mm	€ 231,-	10.4 kg FX	795 mm	€ 256,-	10.4 kg FX
805 mm	€ 231,-	10.6 kg F	805 mm	€ 256,-	10.6 kg F



85° 

C45: 560-710 N/mm² 600 kN/m max.


PK.120.85.R08		
835 mm	€ 343,-	21.0 kg
415 mm	€ 191,-	10.5 kg
795 mm	€ 500,-	21.0 kg FX
805 mm	€ 500,-	21.0 kg F



85° 

42Cr: 900-1150 N/mm² 800 kN/m max.


P.120.85.R1		
835 mm	€ 293,-	13.5 kg
415 mm	€ 175,-	6.7 kg
795 mm	€ 455,-	12.9 kg FX
805 mm	€ 455,-	13.0 kg F



85° 

42Cr: 900-1150 N/mm² 350 kN/m max.

P.130.85.R025		
835 mm	€ 319,-	11.5 kg
415 mm	€ 177,-	5.7 kg
795 mm	€ 446,-	10.9 kg FX
805 mm	€ 446,-	11.1 kg F



85° 






C45: 560-710 N/mm²

700 kN/m max.

P.130.85.R08

835 mm	€ 240,-	13.7 kg
415 mm	€ 139,-	6.8 kg
795 mm	€ 394,-	13.0 kg FX
805 mm	€ 394,-	13.2 kg F

NEU



85°




C45: 560-710 N/mm²

500 kN/m max.

PK.135.85.R08

835 mm	€ 332,-	22.2 kg
415 mm	€ 184,-	11.0 kg
795 mm	€ 482,-	21.7 kg FX
805 mm	€ 482,-	21.7 kg F



85°




42Cr: 900-1150 N/mm²

800 kN/m max.

P.135.85.R08

835 mm	€ 555,-	20.9 kg
415 mm	€ 317,-	10.4 kg
795 mm	€ 803,-	19.2 kg FX
805 mm	€ 803,-	19.2 kg F



85°




C45: 560-710 N/mm²

1000 kN/m max.

PS.135.85.R08

835 mm	€ 202,-	17.7 kg
415 mm	€ 117,-	8.5 kg
795 mm	€ 384,-	16.0 kg FX
805 mm	€ 384,-	16.0 kg F



85°




42Cr: 900-1150 N/mm²

600 kN/m max.

P.145.85.R08

835 mm	€ 685,-	22.6 kg
415 mm	€ 392,-	11.2 kg
795 mm	€ 967,-	20.0 kg FX
805 mm	€ 967,-	20.0 kg F



85°




C45: 560-710 N/mm²

700 kN/m max.

P.150.85.R1

835 mm	€ 184,-	17.5 kg
415 mm	€ 107,-	8.7 kg
795 mm	€ 348,-	16.6 kg FX
805 mm	€ 348,-	16.9 kg F

NEU



85°




42Cr: 900-1150 N/mm²

850 kN/m max.

P.250.85.R15

415 mm	€ 1.040,-	33.1 kg
795 mm	€ 1.877,-	63.3 kg FX



85°




42Cr: 900-1150 N/mm²

1000 kN/m max.

P.97.75.R08


835 mm	€ 195,-	11.0 kg
415 mm	€ 113,-	5.5 kg
795 mm	€ 373,-	11.0 kg FX
805 mm	€ 373,-	11.0 kg F



75°




42Cr: 900-1150 N/mm²			1000 kN/m max.		
P.135.75.R08					
835 mm	€ 257,-	17.5 kg			
415 mm	€ 148,-	8.8 kg			
795 mm	€ 487,-	17.5 kg	FX		
805 mm	€ 487,-	17.5 kg	F		



75°




42Cr: 900-1150 N/mm ²			450 kN/m max.		
P.160.70.R08			42Cr: 900-1150 N/mm ²		
H=130.00 / A=160.00 / R=0.8			P.160.70.R3		
			H=130.00 / A=160.00 / R=3.0		
835 mm	€ 454,-	18.0 kg	835 mm	€ 454,-	18.0 kg
415 mm	€ 260,-	8.9 kg	415 mm	€ 260,-	8.9 kg
795 mm	€ 647,-	17.3 kg	795 mm	€ 647,-	17.3 kg
805 mm	€ 647,-	17.3 kg	805 mm	€ 647,-	17.3 kg



70°




C45: 560-710 N/mm ²			600 kN/m max.		
P.97.60.R08			C45: 560-710 N/mm ²		
H=67.00 / A=97.00 / R=0.8			P.97.60.R2		
			H=67.00 / A=97.00 / R=2.0		
835 mm	€ 160,-	9.0 kg	835 mm	€ 160,-	9.0 kg
415 mm	€ 90,-	4.5 kg	415 mm	€ 90,-	5.0 kg
795 mm	€ 260,-	9.0 kg	795 mm	€ 260,-	9.0 kg
805 mm	€ 260,-	9.0 kg	805 mm	€ 260,-	9.0 kg



60°




42Cr: 900-1150 N/mm ²			400 kN/m max		
P.115.60.R08					
835 mm	€ 402,-	11.9 kg			
415 mm	€ 226,-	5.9 kg			
795 mm	€ 524,-	10.7 kg	FX		
805 mm	€ 524,-	10.7 kg	F		



60°




42Cr: 900-1150 N/mm²			800 kN/m max.		
P.135.60.R08					
835 mm	€ 392,-	14.0 kg			
415 mm	€ 225,-	7.0 kg			
795 mm	€ 587,-	13.5 kg	FX		
805 mm	€ 587,-	13.5 kg	F		



60°



42Cr: 900-1150 N/mm²			700 kN/m max		
PG.135.60.R08					
835 mm	€ 587,-	16.5 kg			
415 mm	€ 326,-	8.5 kg			
795 mm	€ 760,-	16.0 kg	FX		
805 mm	€ 760,-	16.0 kg	F		



60°






42Cr: 900-1150 N/mm²

700 kN/m max.

P.145.60.R08

835 mm	€ 443,-	15.0 kg
415 mm	€ 234,-	7.5 kg
795 mm	€ 579,-	15.0 kg FX
805 mm	€ 579,-	15.0 kg F




60°

C45: 560-710 N/mm²

400 kN/m max.

P.190.60.R08

835 mm	€ 942,-	27.0 kg
415 mm	€ 519,-	13.5 kg
795 mm	€ 1.253,-	26.0 kg FX
805 mm	€ 1.253,-	26.1 kg F



60°

C45: 560-710 N/mm²

800 kN/m max.

P.95.45.R08

H=65.10 / A=95.10 / R=0.8

835 mm	€ 171,-	9.5 kg
415 mm	€ 95,-	4.2 kg
795 mm	€ 286,-	9.0 kg FX
805 mm	€ 286,-	9.0 kg F


C45: 560-710 N/mm²

800 kN/m max.

P.95.45.R15

H=65.10 / A=95.10 / R=1.5

835 mm	€ 153,-	9.5 kg
415 mm	€ 87,-	4.2 kg
795 mm	€ 249,-	9.5 kg FX
805 mm	€ 249,-	9.5 kg F




45°

C45: 560-710 N/mm²

1000 kN/m max.

P.130.45.R6

835 mm	€ 208,-	19.5 kg
415 mm	€ 119,-	9.6 kg
795 mm	€ 328,-	18.3 kg FX
805 mm	€ 328,-	18.3 kg F




45°

C45: 560-710 N/mm²

800 kN/m max.

P.97.45.R05

835 mm	€ 153,-	10.2 kg
415 mm	€ 87,-	5.1 kg
795 mm	€ 249,-	10.2 kg FX
805 mm	€ 249,-	10.2 kg F
900 mm	€ 352,-	10.2 kg




45°

C45: 560-710 N/mm²

1000 kN/m max.

P.95.35.R5

835 mm	€ 214,-	13.5 kg
415 mm	€ 123,-	7.0 kg
795 mm	€ 344,-	14.0 kg FX
805 mm	€ 344,-	14.0 kg F




35°

C45: 560-710 N/mm²

1000 kN/m max.

PU.85.35.R08

835 mm	€ 166,-	11.0 kg
415 mm	€ 98,-	5.5 kg
795 mm	€ 277,-	10.5 kg FX
805 mm	€ 277,-	10.5 kg F



35°

C45: 560-710 N/mm²

700 kN/m max.

P.116.35.R08

H=86.00 / A=116.00 / R=0.8

835 mm	€ 173,-	10.5 kg
415 mm	€ 98,-	5.7 kg
795 mm	€ 278,-	10.1 kg FX
805 mm	€ 278,-	10.1 kg F


C45: 560-710 N/mm²

700 kN/m max.

P.116.35.R15


H=86.00 / A=116.00 / R=1.5

835 mm	€ 173,-	11.0 kg
415 mm	€ 98,-	5.7 kg
795 mm	€ 278,-	10.0 kg FX
805 mm	€ 278,-	10.0 kg F



35°





C45: 560-710 N/mm² 700 kN/m max.

P.120.35.R08		
H=90.00 / A=120.00 / R=0.8		

835 mm	€ 176,-	12.3 kg
415 mm	€ 99,-	6.1 kg
795 mm	€ 284,-	11.5 kg FX
805 mm	€ 284,-	11.5 kg F

C45: 560-710 N/mm² 700 kN/m max.


P.120.35.R15		
H=90.00 / A=120.00 / R=1.5		

835 mm	€ 176,-	12.5 kg
415 mm	€ 99,-	6.0 kg
795 mm	€ 284,-	12.0 kg FX
805 mm	€ 284,-	12.0 kg F

C45: 560-710 N/mm² 700 kN/m max.

P.120.35.R3		
H=90.00 / A=120.00 / R=3.0		

835 mm	€ 208,-	13.0 kg
415 mm	€ 120,-	6.4 kg
795 mm	€ 359,-	12.0 kg FX
805 mm	€ 359,-	12.0 kg F




35°



C45: 560-710 N/mm²

700 kN/m max.

PS.134.30.R08		
835 mm	€ 281,-	13.3 kg
415 mm	€ 164,-	6.5 kg
795 mm	€ 432,-	12.5 kg FX
805 mm	€ 432,-	12.5 kg F




30°



C45: 560-710 N/mm²

500 kN/m max.

P.110.30.R06		
835 mm	€ 281,-	10.5 kg
415 mm	€ 164,-	5.2 kg
795 mm	€ 431,-	10.0 kg FX
805 mm	€ 431,-	10.0 kg F




30°



42Cr: 900-1150 N/mm²

500 kN/m max.

P.147.26.R08		
835 mm	€ 417,-	9.8 kg
415 mm	€ 236,-	4.9 kg
795 mm	€ 624,-	9.8 kg FX
805 mm	€ 624,-	9.8 kg F



26°



C45: 560-710 N/mm²

1000 kN/m max.

PU.117.26.R08		
H=117.00 / A=147.00 / R=0.8		


835 mm	€ 179,-	13.5 kg
415 mm	€ 107,-	6.5 kg
795 mm	€ 293,-	12.6 kg FX
805 mm	€ 293,-	12.6 kg F

C45: 560-710 N/mm²

1000 kN/m max.

PU.117.26.R3		
H=109.00 / A=139.00 / R=3.0		

835 mm	€ 353,-	13.5 kg
415 mm	€ 211,-	6.7 kg
795 mm	€ 466,-	13.5 kg FX
805 mm	€ 466,-	13.5 kg F




26°



C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.

PU.150.26.R08.L			
900 mm	€ 406,-	15.0 kg	
415 mm	€ 232,-	6.2 kg	
795 mm	€ 533,-	12.0 kg	FX
805 mm	€ 533,-	12.0 kg	F




26° 



C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.


00402				01602			
H=66.90 / A=96.90 / R=0.2 / 88°				H=66.92 / A=96.92 / R=0.2 / 90°			
835 mm	€ 141,-	11.0 kg		835 mm	€ 141,-	11.0 kg	
415 mm	€ 81,-	5.5 kg		415 mm	€ 81,-	5.5 kg	
795 mm	€ 268,-	10.5 kg	FX	795 mm	€ 268,-	10.5 kg	FX
800 mm	€ 268,-	10.5 kg	FC	800 mm	€ 268,-	10.5 kg	FC



88° - 90° 

C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.


00430				01630			
H=65.68 / A=95.68 / R=3.0 / 88°				H=65.60 / A=95.60 / R=3.0 / 90°			
835 mm	€ 141,-	11.1 kg		835 mm	€ 141,-	11.0 kg	
415 mm	€ 81,-	5.5 kg		415 mm	€ 81,-	5.5 kg	
795 mm	€ 268,-	10.5 kg	FX	795 mm	€ 268,-	10.5 kg	FX
800 mm	€ 268,-	10.5 kg	FC	800 mm	€ 268,-	10.5 kg	FC



88° - 90° 

42Cr: 900-1150 N/mm² 200 kN/m max.


11700				11600			
H=66.91 / A=96.91 / R=0.2 / 88°				H=66.91 / A=96.91 / R=0.2 / 90°			
835 mm	€ 200,-	10.7 kg		835 mm	€ 200,-	11.0 kg	
415 mm	€ 111,-	5.3 kg		415 mm	€ 111,-	5.5 kg	
795 mm	€ 317,-	10.3 kg	FX	795 mm	€ 263,-	10.1 kg	FX
800 mm	€ 317,-	10.2 kg	FC	800 mm	€ 317,-	11.0 kg	FC



88° - 90° 


42Cr: 900-1150 N/mm² 500 kN/m max.

04502				04600			
H=104.91 / A=134.91 / R=0.2 / 88°				H=104.91 / A=134.91 / R=0.2 / 90°			
835 mm	€ 340,-	22.0 kg		835 mm	€ 475,-	22.0 kg	
415 mm	€ 257,-	10.9 kg		415 mm	€ 257,-	11.0 kg	
795 mm	€ 581,-	22.0 kg	FX	795 mm	€ 581,-	21.0 kg	FX
800 mm	€ 581,-	22.0 kg	FC	800 mm	€ 581,-	21.3 kg	FC



88° - 90° 


42Cr: 900-1150 N/mm ² 700 kN/m max.			42Cr: 900-1150 N/mm ² 700 kN/m max.		
45202			46200		
H=89.91 / A=119.91 / R=0.2 / 88°			H=89.91 / A=119.91 / R=0.2 / 90°		
835 mm	€ 307,-	19.6 kg	835 mm	€ 307,-	19.6 kg
415 mm	€ 225,-	9.7 kg	415 mm	€ 225,-	9.8 kg
795 mm	€ 549,-	18.9 kg FX	795 mm	€ 549,-	18.7 kg FX
800 mm	€ 549,-	18.9 kg FC	800 mm	€ 549,-	18.9 kg FC



88° - 90°




42Cr: 900-1150 N/mm ² 500 kN/m max.			42Cr: 900-1150 N/mm ² 500 kN/m max.		
04702			04800		
H=120.00 / A=150.00 / R=0.2 / 88°			H=120.00 / A=150.00 / R=0.2 / 90°		
835 mm	€ 603,-	25.8 kg	835 mm	€ 603,-	25.9 kg
415 mm	€ 374,-	12.9 kg	415 mm	€ 374,-	12.9 kg
795 mm	€ 710,-	24.6 kg FX	795 mm	€ 710,-	24.6 kg FX
800 mm	€ 710,-	24.9 kg FC	800 mm	€ 710,-	24.9 kg FC



88° - 90°




42Cr: 900-1150 N/mm ² 500 kN/m max.			42Cr: 900-1150 N/mm ² 500 kN/m max.		
45302			46300		
H=89.91 / A=119.91 / R=0.2 / 88°			H=89.91 / A=119.91 / R=0.2 / 90°		
835 mm	€ 419,-	18.6 kg	835 mm	€ 300,-	18.6 kg
415 mm	€ 222,-	9.3 kg	415 mm	€ 222,-	9.3 kg
795 mm	€ 545,-	17.7 kg FX	795 mm	€ 545,-	17.7 kg FX
800 mm	€ 545,-	17.9 kg FC	800 mm	€ 545,-	17.9 kg FC



88° - 90°




42Cr: 900-1150 N/mm ² 300 kN/m max.			42Cr: 900-1150 N/mm ² 300 kN/m max.		
20000			20100		
H=69.91 / A=99.91 / R=0.2 / 88°			H=69.91 / A=99.91 / R=0.2 / 90°		
835 mm	€ 217,-	7.9 kg	835 mm	€ 217,-	7.9 kg
415 mm	€ 111,-	3.9 kg	415 mm	€ 111,-	3.9 kg
795 mm	€ 329,-	7.5 kg FX	795 mm	€ 329,-	7.6 kg FX
800 mm	€ 329,-	7.5 kg FC	800 mm	€ 329,-	7.7 kg FC



88° - 90°



42Cr: 900-1150 N/mm ² 300 kN/m max.			42Cr: 900-1150 N/mm ² 300 kN/m max.		
20200			20300		
H=99.91 / A=129.91 / R=0.2 / 88°			H=99.91 / A=129.91 / R=0.2 / 90°		
835 mm	€ 294,-	10.0 kg	835 mm	€ 294,-	10.0 kg
415 mm	€ 171,-	5.0 kg	415 mm	€ 171,-	5.0 kg
795 mm	€ 457,-	9.5 kg FX	795 mm	€ 457,-	9.5 kg FX
800 mm	€ 457,-	9.6 kg FC	800 mm	€ 457,-	9.6 kg FC



88° - 90°





C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.

00480
H=66.91 / A=96.91 / R=0.2 / 88°

835 mm	€ 141,-	11.0 kg
415 mm	€ 81,-	5.5 kg
795 mm	€ 268,-	10.5 kg FX
800 mm	€ 268,-	10.5 kg FC

C45: 560-710 N/mm² 400 kN/m max.

01680
H=66.91 / A=96.91 / R=0.2 / 90°

835 mm	€ 206,-	10.7 kg
415 mm	€ 134,-	5.5 kg
795 mm	€ 336,-	10.2 kg FX
800 mm	€ 336,-	10.3 kg FC

C45: 560-710 N/mm² 800 kN/m max.



00490
H=66.91 / A=96.91 / R=0.2 / 88°

835 mm	€ 190,-	11.0 kg
415 mm	€ 119,-	5.5 kg
795 mm	€ 312,-	10.5 kg FX
800 mm	€ 312,-	10.6 kg FC

C45: 560-710 N/mm² 800 kN/m max.

01690
H=66.91 / A=96.91 / R=0.2 / 90°

835 mm	€ 190,-	11.0 kg
415 mm	€ 119,-	5.5 kg
795 mm	€ 312,-	10.5 kg FX
800 mm	€ 312,-	10.6 kg FC



88° - 90°

88° - 90°

42Cr: 900-1150 N/mm² 500 kN/m max.

10900
H=94.91 / A=124.91 / R=0.2 / 88°

835 mm	€ 235,-	9.0 kg
415 mm	€ 108,-	4.5 kg
795 mm	€ 474,-	8.5 kg FX
800 mm	€ 474,-	8.6 kg FC

42Cr: 900-1150 N/mm² 500 kN/m max.


10906
H=94.74 / A=124.74 / R=0.6 / 88°

835 mm	€ 235,-	9.0 kg
415 mm	€ 108,-	4.5 kg
795 mm	€ 474,-	8.5 kg FX
800 mm	€ 474,-	8.6 kg FC

42Cr: 900-1150 N/mm² 500 kN/m max.

10800
H=94.91 / A=124.91 / R=0.2 / 90°

835 mm	€ 235,-	11.0 kg
415 mm	€ 108,-	5.5 kg
795 mm	€ 474,-	8.5 kg FX
800 mm	€ 474,-	8.6 kg FC




88° - 90°

C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.

00300

835 mm	€ 208,-	15.0 kg
415 mm	€ 119,-	7.5 kg
795 mm	€ 334,-	14.4 kg FX
800 mm	€ 334,-	14.4 kg FC




60°

C45: 560-710 N/mm² 600 kN/m max.

00800

835 mm	€ 158,-	9.3 kg
415 mm	€ 95,-	4.6 kg
795 mm	€ 231,-	9.3 kg FX
800 mm	€ 231,-	9.3 kg FC




45°

42Cr: 900-1150 N/mm² 1000 kN/m max.

10300

835 mm	€ 217,-	11.0 kg
415 mm	€ 119,-	5.5 kg
795 mm	€ 316,-	10.4 kg FX
800 mm	€ 316,-	10.5 kg FC




30°

C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.

21000

835 mm	€ 217,-	15.3 kg
415 mm	€ 119,-	7.6 kg
795 mm	€ 316,-	14.5 kg FX
800 mm	€ 316,-	14.6 kg FC




30°


Rolleri bietet nun auch Lösungen mit fester Höhe, die mit dem europäischen Stil kompatibel sind und so die dem Amada Stil gewidmete Sektion erweitern können, an.
Alle Rolleri Werkzeuge sind auf dem neuesten Stand der Technik und gewährleisten absolute Präzision bei der Biegung. Wir liefern Werkzeuge mit einer Ausrichtungstoleranz von +/- 0.01 mm, gefertigt aus zertifizierten Stählen und der Behandlung der Werkzeuge mit einer Induktionshärtung von bis zu 60HRC. 30 Jahre Erfahrung und unsere Präsenz in über 65 Ländern auf der ganzen Welt haben es uns ermöglicht im Laufe der Jahre die besten Lösungen zu gewährleisten. Wir sind in der Lage, kundenspezifische Lösungen für jede Art von Biegung oder Applikation zu liefern und garantieren höchste Präzision und Qualität bei jedem einzelnen Werkzeug.




C45: 560-710 N/mm²			700 kN/m max.	
AFH.150.85.R1				
835 mm	€ 184,-	17.5 kg	Verfügbar in H=85	
415 mm	€ 107,-	8.7 kg		
795 mm	€ 348,-	16.6 kg		
805 mm	€ 348,-	16.9 kg		




42Cr: 900-1150 N/mm²			500 kN/m max.	
AFH.150.88.R08				
835 mm	€ 603,-	21.0 kg	Verfügbar in H=85	
415 mm	€ 374,-	10.5 kg		
795 mm	€ 710,-	20.5 kg		
800 mm	€ 710,-	20.5 kg		




42Cr: 900-1150 N/mm²			500 kN/m max.	
AFH.150.88.R025				
900 mm	€ 646,-	10.6 kg	Verfügbar in H=85	
415 mm	€ 370,-	5.3 kg		
795 mm	€ 799,-	10.1 kg		
805 mm	€ 799,-	10.2 kg		



42Cr: 900-1150 N/mm²			350 kN/m max.	
AFH.150.88.R06				
900 mm	€ 596,-	12,9 kg	Verfügbar in H=85	
415 mm	€ 340,-	5,9 kg		
795 mm	€ 749,-	12,2 kg		
805 mm	€ 749,-	12,4 kg		



42Cr: 900-1150 N/mm²			500 kN/m max.	
AFH.150.30.R08				
900 mm	€ 695,-	10.8 kg	Verfügbar in H=85	
415 mm	€ 419,-	4.98 kg		
795 mm	€ 848,-	9.5 kg		
805 mm	€ 848,-	9.6 kg		



Endstücke mit beweglichen Hörnern - R1

- Zum einfachen Kanten von speziellen Kästen
- Einsetzbar auf folgenden Werkzeugen:


88°	85°	70°	60°	26°
P97.88.R06	TOP.175.85.R08	P.160.70.R08	P.135.60.R08	PU.117.26.R08
P97.88.R08	TOP.205.85.R08		P.145.60.R08	TOP.205.26.R08
P.130.88.R08			TOP.175.60.R08	TOP.175.26.R08
P.150.88.R08				



C45: 560-710 N/mm² 150 kN/m max.

SCA.M.90.R08



€ 920,- 3.5 kg 1 Paar links/rechts
passend zu P.97.90.R08



C45: 560-710 N/mm² 150 kN/m max.

SCA.M.90.R025



€ 920,- 3.5 kg 1 Paar links/rechts
passend zu PK.97.90.R025



C45: 560-710 N/mm² 150 kN/m max.

SCA.M.88.R08



€ 920,- 3.5 kg 1 Paar links/rechts
passend zu P.97.88.R08



C45: 560-710 N/mm² 150 kN/m max.

SCA.M.88.R025

€ 920,- 3.5 kg 1 Paar links/rechts
passend zu PK.97.90.R025



Oberwerkzeug für geschlossene Profile - R1




R1

42Cr: 900-1150 N/mm²

150 kN/m max.

SPE.11

7.0 kg pro Stück





Z-Werkzeuge - (R1)

C45: 560-710 N/mm²

1000 kN/m max.

CPZ

835 mm	€ 739,-	37.5 kg
415 mm	€ 450,-	18.7 kg



Radienwerkzeuge - (R1)




R1

C45: 560-710 N/mm²

400 kN/m max.

PU.67.14-S

830 mm	€ 292,-	9.7 kg
410 mm	€ 175,-	5.0 kg




C45: 560-710 N/mm²

1000 kN/m max.

Z-Werkzeugeinsätze

	Z [mm]	α	S* [mm]				
CEZ 1.0	1.0	160°	1.2	€ 379,-	11.0 kg	€ 232,-	5.5 kg A
CEZ 1.5	1.5	160°	1.5	€ 379,-	11.0 kg	€ 232,-	5.5 kg A
CEZ 2.0	2.0	150°	1.4	€ 379,-	11.0 kg	€ 232,-	5.5 kg A
CEZ 2.5	2.5	140°	1.3	€ 379,-	11.0 kg	€ 232,-	5.5 kg A
CEZ 1.0/90	1.0	90°	0.3	€ 379,-	11.0 kg	€ 232,-	5.5 kg A
CEZ 1.5/90	1.5	90°	0.3	€ 379,-	11.0 kg	€ 232,-	5.5 kg A
CEZ 2.0/90	2.0	90°	0.4	€ 379,-	11.0 kg	€ 232,-	5.5 kg A
CEZ 2.5/90	2.5	90°	0.5	€ 379,-	11.0 kg	€ 232,-	5.5 kg A
CEZ 3.0	3.0	90°	1.0	€ 379,-	10.3 kg	€ 232,-	5.1 kg A
CEZ 3.5	3.5	90°	1.0	€ 379,-	10.0 kg	€ 232,-	5.0 kg A
CEZ 4.0	4.0	90°	1.2	€ 379,-	10.0 kg	€ 232,-	5.0 kg A
CEZ 4.5	4.5	90°	1.2	€ 379,-	10.0 kg	€ 232,-	5.0 kg A
CEZ 5.0	5.0	90°	1.3	€ 379,-	10.0 kg	€ 232,-	5.0 kg A
CEZ 5.5	5.5	90°	1.4	€ 379,-	10.0 kg	€ 232,-	5.0 kg A
CEZ 6.0	6.0	90°	1.5	€ 379,-	10.0 kg	€ 232,-	5.0 kg A
CEZ 6.5	6.5	90°	1.5	€ 379,-	10.0 kg	€ 232,-	5.0 kg A
CEZ 7.0	7.0	90°	1.5	€ 379,-	10.0 kg	€ 232,-	5.0 kg A
CEZ 7.5	7.5	90°	1.6	€ 379,-	10.0 kg	€ 232,-	5.0 kg A
CEZ 8.0	8.0	90°	1.6	€ 379,-	10.0 kg	€ 232,-	5.0 kg A
CEZ 9.0	9	90°	1.8	€ 421,-	13.5 kg	€ 257,-	6.5 kg B
CEZ 10.0	10	90°	1.8	€ 421,-	13.5 kg	€ 257,-	5.0 kg B
CEZ 11.0	11	90°	2	€ 421,-	13.5 kg	€ 257,-	5.0 kg B
CEZ 12.0	12	90°	2	€ 421,-	13.5 kg	€ 257,-	5.0 kg B
CEZ 13.0	13	90°	2	€ 421,-	13.5 kg	€ 257,-	5.0 kg B
CEZ 14.0	14	90°	2	€ 421,-	13.5 kg	€ 257,-	5.0 kg B
CEZ 15.0	15	90°	2.3	€ 421,-	13.5 kg	€ 257,-	5.0 kg B

* Fe Rmax = 420 N/mm²




C45: 560-710 N/mm²

400 kN/m max.

C3 - C7.5

	R [mm]				
C3	3.0	€ 59,-	0.20 kg	€ 36,-	0.10 kg
C3.5	3.5	€ 61,-	0.20 kg	€ 38,-	0.10 kg
C4	4.0	€ 63,-	0.35 kg	€ 39,-	0.17 kg
C4.5	4.5	€ 67,-	0.50 kg	€ 42,-	0.25 kg
C5	5.0	€ 70,-	0.60 kg	€ 44,-	0.30 kg
C5.5	5.5	€ 76,-	0.70 kg	€ 45,-	0.35 kg
C6	6.0	€ 78,-	0.80 kg	€ 46,-	0.40 kg
C6.5	6.5	€ 80,-	1.00 kg	€ 49,-	0.50 kg
C7	7.0	€ 78,-	0.80 kg	€ 46,-	0.40 kg
C7.5	7.5	€ 80,-	1.00 kg	€ 49,-	0.50 kg




C45: 560-710 N/mm²

800 kN/m max.

PU.67.14

830 mm	€ 142,-	9.0 kg
410 mm	€ 81,-	5.0 kg




C45: 560-710 N/mm²

500 kN/m max.

PU.87.14

830 mm	€ 442,-	9.0 kg
412 mm	€ 251,-	4.5 kg




C45: 560-710 N/mm²

800 kN/m max.

PU.105.14

830 mm	€ 227,-	12.0 kg
412 mm	€ 124,-	6.0 kg




C45: 560-710 N/mm²

500 kN/m max.

PU.115.14

830 mm	€ 586,-	26.0 kg
412 mm	€ 328,-	13.0 kg




C45: 560-710 N/mm²

800 kN/m max.

E30.22

830 mm	€ 97,-	3.5 kg
412 mm	€ 55,-	1.7 kg

► Zudrückwerkzeug





C45: 560-710 N/mm²

800 kN/m max.

Radienwerkzeuge ø 16 - 100

	Ø [mm]	H [mm]	A [mm]					
C13.08	16	13	-	€ 64,-	2.0 kg	€ 40,-	1.0 kg	
C13.09	18	16	-	€ 64,-	2.0 kg	€ 40,-	1.0 kg	
C16.10	20	16	-	€ 55,-	2.0 kg	€ 33,-	1.0 kg	
C17.12	25	17	22	€ 89,-	2.5 kg	€ 55,-	1.2 kg	
C20.15	30	20	27	€ 79,-	3.7 kg	€ 47,-	1.8 kg	
C22.17	35	22	32	€ 113,-	5.0 kg	€ 64,-	2.4 kg	
C24.20	40	24	34	€ 96,-	7.0 kg	€ 59,-	3.5 kg	
C25.22	45	25	35	€ 100,-	7.5 kg	€ 59,-	3.8 kg	
C29.25	50	29	39	€ 104,-	10.0 kg	€ 60,-	4.7 kg	
C34.27	55	34	44	€ 113,-	12.4 kg	€ 64,-	6.2 kg	
C34.30	60	34	44	€ 126,-	13.5 kg	€ 78,-	6.7 kg	
C37.32	65	37	47	€ 189,-	15.9 kg	€ 100,-	7.9 kg	
C45.35	70	45	55	€ 254,-	20.3 kg	€ 139,-	10.0 kg	
C42.37	75	42	52	€ 273,-	20.5 kg	€ 151,-	10.3 kg	
C45.40	80	45	55	€ 291,-	23.0 kg	€ 156,-	11.5 kg	
C60.45	90	60	70	€ 352,-	34.0 kg	€ 190,-	17.0 kg	
C70.50	100	70	80	€ 371,-	43.5 kg	€ 211,-	21.7 kg	





MATRIZEN ROLLERI TYP R1

▼ KOMPATIBILITÄT

Accurl
Accurpress
ACL
Adira
Amada
Atlantic
Baykal
BL
Boschert
Boutillon
Bystronic Beyeler
Euro-B
Coastone
Colgar
Dener
Deratech

Durmazlar
Ermaksan
Farina
Gade
Gasparini
Gecko
Gilardi
Gizelis
Haco
Hindustan
HPM
Iturrospe
Jfy
JMT
LFK
Metfab



MVD
Orianace
Prima Power
Promecam
Rico
Salvagnini
Schiavi
SMD
Sorg
Somo
Vicla
Vimercati
Warcom
Yawei
u.v.m.

Erläuterungen	50 - 51	Multi-V-Matrizen und Matrizenhalter	70 - 71
R1 Serie CLASSIC		Multi-V-Matrizen	70 - 71
2-V Matrizen und Matrizenhalter	52 - 54	Matrizenhalter	71
90°	52	R1 Serie A	
88°	52	2-V Matrizen	72 - 73
60°	53	90°	72
35°	53	88°	72 - 73
Matrizenhalter	54	Zentrische 2-V Matrizen und Matrizenhalter	74 - 76
Zentrische 2-V Matrizen und Matrizenhalter	55 - 56	90°	74
90°	55	88°	75 - 76
88°	55 - 56	Matrizenhalter	76
85°	56	Zentrische 1-V Matrizen und Matrizenhalter	77 - 78
30°	56	90°, H=30 mm	77
Matrizenhalter und Klemmstücke	56	88°, H=30 mm	77
Zentrische 1-V Matrizen und Matrizenhalter	57 - 58	90°, H=60 mm	78
88°	57	88°, H=60 mm	78
85°	57	Matrizenhalter	78
30°	58	1-V Matrizen	79 - 80
Matrizenhalter	58	85°	79
T-Matrizen	59 - 67	45°	79
90°	59	30°	79 - 80
88°	60	Zudrückmatrizen	81
85°	61	Federgelagerte Zudrückmatrizen	82 - 83
80°	62	Pneumatische Zudrückmatrizen	84 - 85
60°	63		
45°	64		
35°	65		
30°	66		
26°	67		
1-V Matrizen	68 - 69		
85°	68		
80°	68 - 69		
70°	69		
60°	69		
45°	69		



AUFNAHME

Alle Matrizen R1 sind standardmäßig mit einer 60 mm Aufnahme versehen.




MODIFIKATION KEILLEISTE

Um die Matrizen R1 auch auf anderen Abkantpressen zu verwenden, wird eine 10 mm Nut eingefräst und eine geschliffene Keilleiste in benötigter Größe eingesetzt.

Keilleiste B x H	System
13 x 30 mm	R2 R3 Bystronic-Beyeler,Safan,Trumpf,etc.
55 x 55 mm	RX EHT
12.7 x 29 mm	R4
35 x 55 mm	RX Weinbrenner

Montagebeispiel



WERKZEUGLÄNGEN

TOP

525 mm

CLASSIC · A

415 mm


835 mm

900 mm

SEKTIONIERUNGEN


TOP

FC: 495 mm - 8 segmente




CLASSIC · A

F: 805 mm - 8 segmente




FX: 795 mm - 10 segmente



C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.

M26.90.01


835 mm	€ 123,-	9.0 kg
415 mm	€ 71,-	4.5 kg
900 mm	€ 225,-	10.0 kg



C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.

M26.90.02


835 mm	€ 123,-	9.0 kg
415 mm	€ 71,-	4.5 kg
900 mm	€ 225,-	10.0 kg



C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.

M26.90.03


835 mm	€ 123,-	9.0 kg
415 mm	€ 71,-	4.5 kg



C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.

M26.88.01


835 mm	€ 123,-	9.0 kg
415 mm	€ 71,-	4.5 kg



C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.

M26.88.02


835 mm	€ 123,-	9.0 kg
415 mm	€ 71,-	4.5 kg



C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.

M26.88.03


835 mm	€ 123,-	9.0 kg
415 mm	€ 71,-	4.5 kg



C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.

M26.88.04


835 mm	€ 123,-	8.0 kg
415 mm	€ 71,-	4.0 kg



C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.

M26.88.05

835 mm	€ 123,-	8.0 kg
415 mm	€ 71,-	4.0 kg




R1

C45: 560-710 N/mm² 600 kN/m max.

M26.60.01


835 mm	€ 169,-	9.0 kg
415 mm	€ 99,-	4.5 kg
900 mm	€ 261,-	10.0 kg



C45: 560-710 N/mm² 800 kN/m max.

M26.60.02


835 mm	€ 169,-	9.0 kg
415 mm	€ 99,-	4.5 kg



C45: 560-710 N/mm² 800 kN/m max.

M26.60.03


835 mm	€ 169,-	8.0 kg
415 mm	€ 99,-	4.0 kg



C45: 560-710 N/mm² 800 kN/m max.

M26.60.05


835 mm	€ 169,-	8.0 kg
415 mm	€ 99,-	4.0 kg



C45: 560-710 N/mm² 300 kN/m max.

M31.35.01


835 mm	€ 237,-	11.0 kg
415 mm	€ 137,-	5.5 kg



C45: 560-710 N/mm² 300 kN/m max.

M31.35.02

835 mm	€ 237,-	10.0 kg
415 mm	€ 137,-	5.0 kg




2-V Matrizenhalter - **R1** Serie **CLASSIC**

C45: 560-710 N/mm²

SU034

835 mm	€ 131,-	9.0 kg
415 mm	€ 80,-	4.5 kg




Halter

C45: 560-710 N/mm²

SU055

835 mm	€ 143,-	14.5 kg
415 mm	€ 86,-	7.2 kg




Halter

C45: 560-710 N/mm²

SU075

830 mm	€ 207,-	20.5 kg
410 mm	€ 121,-	10.0 kg



Halter



Zentrische 2-V Matrizen - **R1** Serie **CLASSIC**




R1

C45: 560-710 N/mm²

800 kN/m max.

46-10

835 mm	€ 210,-	9.7 kg
415 mm	€ 117,-	4.8 kg
795 mm	€ 354,-	9.7 kg FX
805 mm	€ 354,-	9.7 kg F




90°

C45: 560-710 N/mm²

800 kN/m max.

46-11

835 mm	€ 210,-	10.3 kg
415 mm	€ 117,-	5.1 kg
795 mm	€ 354,-	9.9 kg FX
805 mm	€ 354,-	9.9 kg F




90°

C45: 560-710 N/mm²

800 kN/m max.

46-12

835 mm	€ 210,-	10.0 kg
415 mm	€ 117,-	5.0 kg
795 mm	€ 354,-	9.5 kg FX
805 mm	€ 354,-	10.0 kg F



90°




C45: 560-710 N/mm²

800 kN/m max.

46.11.88

835 mm	€ 210,-	10.3 kg
415 mm	€ 117,-	5.2 kg
795 mm	€ 354,-	9.8 kg FX
805 mm	€ 354,-	10.3 kg F




88°

C45: 560-710 N/mm²

800 kN/m max.

46.13

835 mm	€ 210,-	10.9 kg
415 mm	€ 117,-	5.4 kg
795 mm	€ 354,-	9.6 kg FX
805 mm	€ 354,-	9.6 kg F




88°

C45: 560-710 N/mm²

800 kN/m max.

46.14

835 mm	€ 210,-	12.0 kg
415 mm	€ 117,-	6.0 kg
795 mm	€ 354,-	11.4 kg FX
805 mm	€ 354,-	11.5 kg F




88°

C45: 560-710 N/mm²

800 kN/m max.

46.15

835 mm	€ 210,-	12.6 kg
415 mm	€ 117,-	6.0 kg
795 mm	€ 354,-	12.0 kg FX
805 mm	€ 354,-	12.1 kg F



88°

Zentrische 2-V Matrizen und Matrizenhalter - R1 Serie CLASSIC

C45: 560-710 N/mm² 800 kN/m max.

46.16

835 mm	€ 210,-	13.0 kg
415 mm	€ 117,-	6.5 kg
795 mm	€ 354,-	12.4 kg FX
805 mm	€ 354,-	12.5 kg F

88°

42Cr: 900-1150 N/mm² 1000 kN/m max.

M26.85.02

835 mm	€ 419,-	9.0 kg
415 mm	€ 232,-	4.5 kg
795 mm	€ 708,-	8.6 kg FX
805 mm	€ 708,-	8.7 kg F

PM50 +
Matrizenhalter erforderlich

85°

C45: 560-710 N/mm² 400 kN/m max.

46.17

835 mm	€ 269,-	12.2 kg
415 mm	€ 150,-	6.0 kg
795 mm	€ 418,-	12.2 kg FX
805 mm	€ 418,-	12.2 kg F

30°

C45: 560-710 N/mm² 400 kN/m max.

46.18

835 mm	€ 269,-	13.2 kg
415 mm	€ 150,-	6.6 kg
795 mm	€ 418,-	13.0 kg FX
805 mm	€ 418,-	13.0 kg F

30°

C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.

PM60

835 mm	€ 187,-	7.5 kg
415 mm	€ 107,-	3.7 kg

Halter

C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.

PM50

835 mm	€ 135,-	4.0 kg
415 mm	€ 75,-	3.7 kg

Halter

C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.

PM50.20

835 mm	€ 135,-	5.4 kg
415 mm	€ 75,-	2.6 kg

Halter

Fe37

PB60


€ 45,-	0.2 kg
--------	--------

Klemmstücke

Zentrische 1-V Matrizen - R1 Serie CLASSIC


C45: 560-710 N/mm²

H=60 mm									
	V [mm]	R [mm]	S [mm]				FX		F
AMR60.04.88	4	0.6	14	835 mm	€ 212,-	5.4 kg	415 mm	€ 113,-	2.7 kg
AMR60.06.88	6	0.8	14		€ 212,-	5.4 kg		€ 113,-	2.7 kg
AMR60.08.88	8	1.0	14		€ 198,-	5.4 kg		€ 107,-	2.7 kg
AMR60.10.88	10	1.2	18		€ 198,-	5.6 kg		€ 107,-	2.8 kg
AMR60.12.88	12	1.5	18		€ 198,-	6.1 kg		€ 107,-	3.0 kg
AMR60.16.88	16	2.0	24	415 mm	€ 223,-	7.1 kg	795 mm	€ 113,-	3.5 kg
AMR60.20.88	20	2.0	30		€ 229,-	8.0 kg		€ 117,-	4.0 kg
AMR60.25.88	25	3.0	35		€ 229,-	9.1 kg		€ 117,-	4.6 kg
								€ 348,-	5.1 kg
								€ 348,-	5.2 kg



C45: 560-710 N/mm²

H=60 mm									
	V [mm]	R [mm]	S [mm]				FX		F
AMR60.04.85	4	0.6	14	835 mm	€ 212,-	5.4 kg	415 mm	€ 113,-	2.7 kg
AMR60.06.85	6	0.8	14		€ 212,-	5.4 kg		€ 113,-	2.7 kg
AMR60.08.85	8	1.0	14		€ 198,-	5.4 kg		€ 107,-	2.7 kg
AMR60.10.85	10	1.2	18		€ 198,-	5.6 kg		€ 107,-	2.8 kg
AMR60.12.85	12	1.5	18		€ 198,-	6.1 kg		€ 107,-	3.0 kg
AMR60.16.85	16	2.0	24	415 mm	€ 223,-	7.1 kg	795 mm	€ 113,-	3.5 kg
AMR60.20.85	20	2.0	30		€ 229,-	8.0 kg		€ 117,-	4.0 kg
AMR60.25.85	25	3.0	35		€ 229,-	9.2 kg		€ 117,-	4.6 kg
								€ 344,-	5.1 kg
								€ 344,-	5.2 kg




Zentrische I-V Matrizen und Matrizenhalter - Serie **CLASSIC**

C45: 560-710 N/mm²

1000 kN/m max.

H=60-65 mm											
	V [mm]	R [mm]	B [mm]	S [mm]				FX		F	
AMR60.06.30	6	0.6	-	14	835 mm	€ 239,-	5.9 kg	415 mm	€ 134,-	2.9 kg	€ 392,- 5.6 kg
AMR60.08.30	8	0.8	2	18		€ 239,-	6.6 kg		€ 134,-	3.3 kg	€ 392,- 6.3 kg
AMR60.10.30	10	1.0	2	24		€ 239,-	7.8 kg		€ 134,-	3.9 kg	€ 392,- 7.4 kg
AMR60.12.30	12	1.5	2	24		€ 239,-	7.9 kg		€ 134,-	3.9 kg	€ 392,- 7.5 kg
AMR60.16.30	16	2.0	5	30		€ 267,-	8.8 kg		€ 137,-	4.7 kg	€ 433,- 9.2 kg
AMR60.20.30	20	2.5	5	35		€ 267,-	15.9 kg		€ 137,-	7.9 kg	€ 433,- 15.3 kg
AMR65.25.30	25	3.0	8	45		€ 267,-	13.0 kg		€ 137,-	6.3 kg	€ 433,- 12.4 kg



30°



C45: 560-710 N/mm²

1000 kN/m max.

SU61F		
835 mm	€ 419,-	16.0 kg
415 mm	€ 248,-	7.3 kg

Halter



C45: 560-710 N/mm²

950 kN/m max.

08000		
1050 mm	€ 497,-	14.0 kg

Halter



C45: 560-710 N/mm²

950 kN/m max.

08100		
1260 mm	€ 587,-	14.0 kg

Halter




T-Matrizen - Serie **CLASSIC**

C45: 560-710 N/mm²

1000 kN/m max.

H=80 mm											
	V [mm]	R [mm]	S [mm]					FX		F	
T80.06.90	6	0.4	14	835 mm	€ 237,-	13.0 kg	415 mm	€ 137,-	6.5 kg	€ 369,- 13.0 kg	€ 369,- 13.0 kg
T80.08.90	8	0.5	14		€ 237,-	13.0 kg		€ 137,-	6.5 kg	€ 369,- 13.0 kg	€ 369,- 13.0 kg
T80.10.90	10	0.6	18		€ 237,-	14.2 kg		€ 137,-	7.0 kg	€ 369,- 13.5 kg	€ 369,- 13.7 kg
T80.12.90	12	0.8	18		€ 237,-	15.0 kg		€ 137,-	7.5 kg	€ 369,- 15.0 kg	€ 369,- 15.0 kg




90°



C45: 560-710 N/mm²

1000 kN/m max.

H=120 mm											
	V [mm]	R [mm]	S [mm]					FX		F	
T120.06.90	6	0.4	14	835 mm	€ 383,-	16.0 kg	415 mm	€ 221,-	8.0 kg	€ 551,- 15.2 kg	€ 551,- 15.4 kg
T120.08.90	8	0.5	14		€ 383,-	16.0 kg		€ 221,-	8.0 kg	€ 551,- 16.0 kg	€ 551,- 16.0 kg
T120.10.90	10	0.6	18		€ 383,-	19.0 kg		€ 221,-	9.0 kg	€ 551,- 18.1 kg	€ 551,- 18.3 kg
T120.12.90	12	0.8	18		€ 383,-	18.0 kg		€ 221,-	9.0 kg	€ 551,- 18.1 kg	€ 551,- 18.3 kg



90°






C45: 560-710 N/mm²

1000 kN/m max.

H=80 mm											
	V [mm]	R [mm]	S [mm]				FX			F	
T80.06.88	6	0.4	14	€ 237,-	13.0 kg	€ 137,-	6.5 kg	€ 369,-	12.4 kg	€ 369,-	12.5 kg
TR80.06.88	6	2.75	14	€ 349,-	13.0 kg	€ 234,-	6.5 kg	€ 496,-	12.4 kg	€ 496,-	12.5 kg
T80.08.88	8	0.5	14	€ 237,-	12.6 kg	€ 137,-	6.3 kg	€ 369,-	12.0 kg	€ 369,-	12.1 kg
TR80.08.88	8	2.75	14	€ 349,-	13.0 kg	€ 234,-	6.5 kg	€ 496,-	13.0 kg	€ 496,-	13.0 kg
T80.10.88	10	0.8	18	€ 237,-	14.2 kg	€ 137,-	7.0 kg	€ 369,-	13.7 kg	€ 369,-	13.7 kg
TR80.10.88	10	2.75	18	€ 349,-	15.0 kg	€ 234,-	7.5 kg	€ 496,-	15.0 kg	€ 496,-	15.0 kg
T80.12.88	12	2.75	18	€ 237,-	14.0 kg	€ 137,-	7.0 kg	€ 369,-	13.3 kg	€ 369,-	13.5 kg
T80.16.88	16	2.75	24	€ 237,-	16.6 kg	€ 137,-	8.3 kg	€ 369,-	16.0 kg	€ 369,-	16.0 kg
T80.20.88	20	3.0	30	€ 237,-	18.5 kg	€ 137,-	9.2 kg	€ 369,-	17.8 kg	€ 369,-	17.8 kg
T80.25.88	25	3.0	35	€ 237,-	20.2 kg	€ 137,-	10.0 kg	€ 369,-	19.5 kg	€ 369,-	19.5 kg




88°



C45: 560-710 N/mm²

1000 kN/m max.

H=120 mm											
	V [mm]	R [mm]	S [mm]				FX			F	
T120.06.88	6	0.4	14	€ 393,-	16.5 kg	€ 219,-	8.0 kg	€ 551,-	16.0 kg	€ 551,-	16.0 kg
TR120.06.88	6	2.75	14	€ 495,-	16.0 kg	€ 319,-	8.0 kg	€ 678,-	15.2 kg	€ 678,-	16.0 kg
T120.08.88	8	0.5	14	€ 383,-	16.0 kg	€ 221,-	8.0 kg	€ 551,-	16.0 kg	€ 551,-	16.0 kg
TR120.08.88	8	2.75	14	€ 495,-	16.0 kg	€ 319,-	8.0 kg	€ 678,-	15.2 kg	€ 678,-	16.0 kg
T120.10.88	10	0.8	18	€ 383,-	19.0 kg	€ 221,-	9.5 kg	€ 551,-	19.0 kg	€ 551,-	19.0 kg
TR120.10.88	10	2.75	18	€ 495,-	18.0 kg	€ 319,-	9.0 kg	€ 678,-	18.0 kg	€ 678,-	18.0 kg
T120.12.88	12	2.75	18	€ 383,-	19.0 kg	€ 221,-	9.0 kg	€ 551,-	18.0 kg	€ 551,-	18.0 kg
T120.16.88	16	2.75	24	€ 383,-	22.0 kg	€ 221,-	11.0 kg	€ 551,-	22.0 kg	€ 551,-	22.0 kg
T120.20.88	20	3.0	30	€ 383,-	27.0 kg	€ 221,-	13.5 kg	€ 551,-	25.7 kg	€ 551,-	26.0 kg
T120.25.88	25	3.0	35	€ 383,-	30.0 kg	€ 221,-	15.0 kg	€ 551,-	30.0 kg	€ 551,-	30.0 kg




88°



C45: 560-710 N/mm²

1000 kN/m max.

H=80 mm											
	V [mm]	R [mm]	S [mm]				FX			F	
T80.06.85	6	2.75	14	€ 237,-	13.0 kg	€ 137,-	6.5 kg	€ 369,-	13.0 kg	€ 369,-	13.0 kg
T80.08.85	8	2.75	14	€ 237,-	12.6 kg	€ 137,-	6.2 kg	€ 369,-	12.0 kg	€ 369,-	12.0 kg
T80.10.85	10	2.75	18	€ 237,-	14.2 kg	€ 137,-	7.0 kg	€ 369,-	13.7 kg	€ 369,-	14.0 kg
T80.12.85	12	2.75	18	€ 237,-	14.1 kg	€ 137,-	7.0 kg	€ 369,-	14.0 kg	€ 369,-	14.0 kg
T80.16.85	16	2.75	24	€ 237,-	16.4 kg	€ 137,-	8.2 kg	€ 369,-	15.8 kg	€ 369,-	15.8 kg
T80.20.85	20	3.0	30	€ 237,-	19.0 kg	€ 137,-	9.5 kg	€ 369,-	18.0 kg	€ 369,-	18.0 kg
T80.25.85	25	3.0	35	€ 237,-	20.0 kg	€ 137,-	10.0 kg	€ 369,-	19.0 kg	€ 369,-	20.0 kg




85°



C45: 560-710 N/mm²

1000 kN/m max.

H=120 mm											
	V [mm]	R [mm]	S [mm]				FX			F	
T120.06.85	6	2.75	14	€ 383,-	16.3 kg	€ 219,-	8.1 kg	€ 551,-	15.7 kg	€ 551,-	15.7 kg
T120.08.85	8	2.75	14	€ 383,-	16.3 kg	€ 221,-	8.1 kg	€ 551,-	15.7 kg	€ 551,-	15.7 kg
T120.10.85	10	2.75	18	€ 383,-	19.0 kg	€ 221,-	9.5 kg	€ 551,-	19.0 kg	€ 551,-	19.0 kg
T120.12.85	12	2.75	18	€ 383,-	18.9 kg	€ 221,-	9.4 kg	€ 551,-	18.2 kg	€ 551,-	18.2 kg
T120.16.85	16	2.75	24	€ 383,-	22.7 kg	€ 221,-	11.3 kg	€ 551,-	21.9 kg	€ 551,-	21.9 kg
T120.20.85	20	3.0	30	€ 383,-	26.4 kg	€ 221,-	13.0 kg	€ 551,-	25.5 kg	€ 551,-	25.5 kg
T120.25.85	25	3.0	35	€ 383,-	30.0 kg	€ 221,-	15.0 kg	€ 551,-	30.0 kg	€ 551,-	30.0 kg



85°




C45: 560-710 N/mm²

950 kN/m max.

H=80 mm

	V [mm]	R [mm]	S [mm]	835 mm	13.0 kg	415 mm			FX	795 mm			F	805 mm				
T80.06.80	6	2.75	14				€ 326,-				€ 186,-	6.5 kg			€ 459,-	13.0 kg	€ 459,-	13.0 kg
T80.08.80	8	2.75	14				€ 326,-				€ 186,-	6.5 kg			€ 459,-	13.0 kg	€ 459,-	13.0 kg
T80.10.80	10	2.75	18				€ 326,-				€ 186,-	6.5 kg			€ 459,-	13.0 kg	€ 459,-	13.0 kg
T80.12.80	12	2.75	18				€ 326,-				€ 186,-	6.5 kg			€ 459,-	13.0 kg	€ 459,-	13.0 kg
T80.16.80	16	2.75	24				€ 326,-				€ 186,-	6.5 kg			€ 459,-	13.0 kg	€ 459,-	13.0 kg
T80.20.80	20	3.0	30				€ 326,-	17.0 kg			€ 186,-	6.5 kg			€ 459,-	12.4 kg	€ 459,-	12.5 kg
T80.25.80	25	3.0	35				€ 326,-	20.0 kg			€ 204,-	10.0 kg			€ 459,-	20.0 kg	€ 459,-	20.0 kg



80°




C45: 560-710 N/mm²

950 kN/m max.

H=120 mm

	V [mm]	R [mm]	S [mm]	835 mm	18.0 kg	415 mm			FX			F		
T120.06.80	6	2.75	14				€ 480,-	9.0 kg	€ 652,-	17.1 kg	€ 652,-	17.4 kg		
T120.08.80	8	2.75	14				€ 480,-	18.0 kg	€ 652,-	18.0 kg	€ 652,-	18.0 kg		
T120.10.80	10	2.75	18				€ 480,-	9.0 kg	€ 652,-	17.1 kg	€ 652,-	17.4 kg		
T120.12.80	12	2.75	18				€ 480,-	9.0 kg	€ 652,-	17.1 kg	€ 652,-	17.4 kg		
T120.16.80	16	2.75	24				€ 480,-	18.0 kg	€ 652,-	18.0 kg	€ 652,-	18.0 kg		
T120.20.80	20	3.0	30				€ 480,-	26.3 kg	€ 652,-	25.0 kg	€ 652,-	25.4 kg		
T120.25.80	25	3.0	35				€ 480,-	30.0 kg	€ 652,-	18.0 kg	€ 652,-	18.0 kg		



80°




C45: 560-710 N/mm²

600 kN/m max.

H=80 mm

	V [mm]	R [mm]	S [mm]	835 mm			415 mm			795 mm	FX			F		
T80.06.60	6	0.5	14		€ 257,-	13.0 kg		€ 148,-	6.5 kg		€ 389,-	12.4 kg	€ 389,-		12.5 kg	
TR80.06.60	6	1.5	14		€ 372,-	13.0 kg		€ 247,-	6.5 kg		€ 520,-	12.4 kg	€ 520,-		12.5 kg	
T80.08.60	8	0.8	14		€ 257,-	13.0 kg		€ 148,-	6.5 kg		€ 389,-	13.0 kg	€ 389,-		13.0 kg	
TR80.08.60	8	1.5	14		€ 372,-	13.0 kg		€ 247,-	6.5 kg		€ 520,-	13.0 kg	€ 520,-		13.0 kg	
T80.10.60	10	0.8	18		€ 257,-	14.5 kg		€ 148,-	7.0 kg		€ 389,-	13.5 kg	€ 389,-		13.5 kg	
TR80.10.60	10	2.75	18		€ 372,-	15.0 kg		€ 247,-	7.5 kg		€ 520,-	15.0 kg	€ 520,-		15.0 kg	
T80.12.60	12	0.8	18		€ 257,-	14.0 kg		€ 148,-	7.0 kg		€ 389,-	13.5 kg	€ 389,-		13.5 kg	
TR80.12.60	12	2.75	18		€ 372,-	15.0 kg		€ 247,-	7.5 kg		€ 520,-	15.0 kg	€ 520,-		15.0 kg	
T80.16.60	16	2.75	24		€ 271,-	15.6 kg		€ 155,-	8.7 kg		€ 408,-	16.0 kg	€ 408,-		16.0 kg	
T80.20.60	20	3.0	30	€ 271,-	18.0 kg	€ 155,-	9.5 kg	€ 393,-	19.0 kg	€ 393,-	19.0 kg					
T80.25.60	25	3.0	35	€ 271,-	19.5 kg	€ 155,-	10.0 kg	€ 393,-	18.8 kg	€ 393,-	18.8 kg					



60°




C45: 560-710 N/mm²

600 kN/m max.

H=120 mm

	V [mm]	R [mm]	S [mm]	835 mm			415 mm			795 mm			805 mm		
					€			€			€			€	
T120.06.60	6	0.5	14		€ 396,-	16.0 kg		€ 239,-	8.0 kg		€ 555,-	16.0 kg		€ 555,-	15.4 kg
TR120.06.60	6	1.5	14		€ 510,-	16.0 kg		€ 341,-	8.0 kg		€ 684,-	15.2 kg		€ 684,-	15.4 kg
T120.08.60	8	0.8	14		€ 396,-	16.0 kg		€ 239,-	8.0 kg		€ 555,-	16.0 kg		€ 555,-	16.0 kg
TR120.08.60	8	1.5	14		€ 510,-	16.0 kg		€ 341,-	8.0 kg		€ 684,-	16.0 kg		€ 684,-	16.0 kg
T120.10.60	10	0.8	18		€ 396,-	18.8 kg		€ 239,-	9.3 kg		€ 555,-	18.1 kg		€ 555,-	18.1 kg
TR120.10.60	10	2.75	18		€ 510,-	18.0 kg		€ 341,-	9.0 kg		€ 684,-	17.1 kg		€ 684,-	17.4 kg
T120.12.60	12	0.8	18		€ 396,-	18.0 kg		€ 239,-	9.0 kg		€ 555,-	18.3 kg		€ 555,-	18.3 kg
TR120.12.60	12	2.75	18		€ 510,-	18.0 kg		€ 341,-	9.0 kg		€ 684,-	17.1 kg		€ 684,-	17.4 kg
T120.16.60	16	2.75	24	€ 416,-	22.4 kg	€ 242,-	11.1 kg	€ 562,-	21.6 kg	€ 562,-	21.6 kg				
T120.20.60	20	3.0	30	€ 416,-	26.0 kg	€ 242,-	13.0 kg	€ 562,-	24.8 kg	€ 562,-	25.0 kg				
T120.25.60	25	3.0	35	€ 416,-	29.0 kg	€ 242,-	15.0 kg	€ 562,-	30.0 kg	€ 562,-	30.0 kg				




60°



C45: 560-710 N/mm²

500 kN/m max.

H=80 mm											
	V [mm]	R [mm]	S [mm]					FX		F	
T80.06.45	6	0.8	14	835 mm	€ 279,-	13.0 kg	415 mm	€ 160,-	6.5 kg	€ 420,-	12.4 kg
T80.08.45	8	1.0	18		€ 279,-	15.0 kg		€ 160,-	7.5 kg	€ 420,-	15.0 kg
T80.10.45	10	1.2	18		€ 279,-	14.0 kg		€ 160,-	7.0 kg	€ 420,-	13.3 kg
T80.12.45	12	1.6	24		€ 279,-	16.3 kg		€ 160,-	8.1 kg	€ 420,-	15.7 kg
T80.16.45	16	2.75	26		€ 292,-	16.6 kg		€ 167,-	8.3 kg	€ 440,-	16.0 kg
T80.20.45	20	3.0	30		€ 292,-	18.0 kg		€ 167,-	9.0 kg	€ 423,-	18.0 kg
T80.25.45	25	3.0	37		€ 292,-	20.0 kg		€ 167,-	10.0 kg	€ 423,-	20.0 kg




45°



C45: 560-710 N/mm²

500 kN/m max.

H=120 mm											
	V [mm]	R [mm]	S [mm]					FX		F	
T120.06.45	6	0.8	14	835 mm	€ 427,-	16.0 kg	415 mm	€ 248,-	8.0 kg	€ 600,-	16.0 kg
T120.08.45	8	1.0	18		€ 427,-	18.0 kg		€ 248,-	9.0 kg	€ 600,-	18.0 kg
T120.10.45	10	1.2	18		€ 427,-	18.0 kg		€ 248,-	9.0 kg	€ 600,-	18.0 kg
T120.12.45	12	1.6	24		€ 427,-	23.0 kg		€ 248,-	9.0 kg	€ 600,-	18.0 kg
T120.16.45	16	2.75	26		€ 448,-	25.0 kg		€ 246,-	12.5 kg	€ 595,-	25.0 kg
T120.20.45	20	3.0	30		€ 448,-	26.0 kg		€ 246,-	13.5 kg	€ 595,-	25.0 kg
T120.25.45	25	3.0	37		€ 448,-	30.0 kg		€ 246,-	15.0 kg	€ 595,-	28.6 kg




45°



C45: 560-710 N/mm²

Siehe Tabelle

H=80 mm																
	V [mm]	R [mm]	S [mm]	kN/m max.				FX		F						
T80.06.35	6	0.8	14	350	835 mm	€ 284,-	12.5 kg	415 mm	€ 162,-	6.5 kg	795 mm	€ 427,-	12.0 kg	805 mm	€ 427,-	12.0 kg
T80.08.35	8	1.0	16	350		€ 284,-	13.0 kg		€ 162,-	7.0 kg		€ 427,-	14.0 kg		€ 427,-	14.0 kg
T80.10.35	10	1.2	20	400		€ 284,-	15.0 kg		€ 162,-	7.5 kg		€ 427,-	15.0 kg		€ 427,-	15.0 kg
T80.12.35	12	1.6	22	400		€ 284,-	15.5 kg		€ 162,-	8.0 kg		€ 427,-	16.0 kg		€ 427,-	16.0 kg
T80.16.35	16	3.0	30	450		€ 298,-	18.0 kg		€ 169,-	8.5 kg		€ 449,-	17.0 kg		€ 449,-	17.0 kg
T80.20.35	20	3.0	35	500		€ 298,-	19.3 kg		€ 169,-	9.0 kg		€ 432,-	18.0 kg		€ 432,-	18.0 kg
T80.25.35	25	3.0	40	500		€ 298,-	20.0 kg		€ 169,-	9.9 kg		€ 432,-	19.3 kg		€ 432,-	19.3 kg




35°



C45: 560-710 N/mm²

Siehe Tabelle

H=120 mm													
	V [mm]	R [mm]	S [mm]	kN/m max.				FX		F			
T120.06.35	6	0.8	14	350	835 mm	€ 436,-	16.0 kg	415 mm	€ 254,-	8.0 kg	795 mm	€ 611,-	16.0 kg
T120.08.35	8	1.0	16	350		€ 436,-	18.0 kg		€ 254,-	9.0 kg		€ 611,-	18.0 kg
T120.10.35	10	1.2	20	400		€ 436,-	19.9 kg		€ 254,-	8.5 kg		€ 611,-	19.0 kg
T120.12.35	12	1.6	22	400		€ 436,-	21.0 kg		€ 254,-	10.0 kg		€ 611,-	20.0 kg
T120.16.35	16	3.0	30	450		€ 457,-	25.8 kg		€ 266,-	12.8 kg		€ 605,-	24.8 kg
T120.20.35	20	3.0	35	500		€ 457,-	28.0 kg		€ 266,-	14.0 kg		€ 641,-	28.0 kg
T120.25.35	25	3.0	40	500		€ 457,-	30.5 kg		€ 266,-	15.2 kg		€ 641,-	29.4 kg



35°




C45: 560-710 N/mm²

Siehe Tabelle

H=80 mm

									FX			F				
	V [mm]	R [mm]	S [mm]	N/m max.	835 mm			415 mm			795 mm			805 mm		
T80.06.30	6	0.6	14	350		€ 284,-	12,4 kg		€ 162,-	6,5 kg		€ 427,-	12,0 kg		€ 427,-	12,0 kg
T80.08.30	8	0.8	18	350		€ 284,-	13,0 kg		€ 162,-	7,0 kg		€ 427,-	14,0 kg		€ 427,-	14,0 kg
T80.10.30	10	1.0	24	500		€ 284,-	16,0 kg		€ 162,-	8,0 kg		€ 427,-	15,4 kg		€ 427,-	15,0 kg
T80.12.30	12	1.5	24	400		€ 284,-	16,0 kg		€ 162,-	8,0 kg		€ 427,-	15,5 kg		€ 389,-	15,5 kg
T80.16.30	16	2.0	30	450		€ 298,-	18,0 kg		€ 169,-	8,9 kg		€ 449,-	17,3 kg		€ 449,-	17,3 kg
T80.20.30	20	2.5	35	500		€ 298,-	19,0 kg		€ 169,-	9,5 kg		€ 432,-	18,0 kg		€ 432,-	18,0 kg
T80.25.30	25	3.0	40	500		€ 298,-	20,0 kg		€ 169,-	10,0 kg		€ 432,-	19,3 kg		€ 432,-	19,3 kg




30°

C45: 560-710 N/mm²

Siehe Tabelle

H=120 mm

					835 mm			415 mm			795 mm	FX			805 mm	F		
V [mm]		R [mm]	S [mm]	kN/m max.										F				
T120.06.30	6	0.6	14	350		€ 436,-	16.0 kg		€ 254,-	8.0 kg		€ 611,-	16.0 kg	€ 611,-		16.0 kg		
T120.08.30	8	0.8	18	350		€ 436,-	19.0 kg		€ 254,-	9.5 kg		€ 611,-	19.0 kg	€ 611,-		19.0 kg		
T120.10.30	10	1.0	18	500		€ 436,-	22.0 kg		€ 254,-	10.9 kg		€ 611,-	14.5 kg	€ 611,-		14.5 kg		
T120.12.30	12	1.5	24	400		€ 436,-	22.0 kg		€ 254,-	10.0 kg		€ 611,-	20.0 kg	€ 611,-		20.0 kg		
T120.16.30	16	2.0	26	450		€ 457,-	25.8 kg		€ 266,-	13.0 kg		€ 641,-	25.8 kg	€ 641,-		25.8 kg		
T120.20.30	20	2.5	30	500		€ 457,-	28.0 kg		€ 266,-	14.0 kg		€ 641,-	28.0 kg	€ 641,-		28.0 kg		
T120.25.30	25	3.0	37	500	€ 457,-	30.5 kg	€ 266,-	15.0 kg	€ 605,-	30.5 kg	€ 605,-	30.5 kg						




30°

C45: 560-710 N/mm²

200 kN/m max.

H=80 mm

			V [mm]	R [mm]	S [mm]			FX			F				
T80.06.26	6	0.8	16	835 mm	€ 291,-	14.0 kg	415 mm	€ 165,-	7.0 kg	795 mm	€ 435,-	13.3 kg	805 mm	€ 435,-	13.5 kg
T80.08.26	8	1.0	20		€ 291,-	15.0 kg		€ 165,-	7.5 kg		€ 435,-	14.3 kg		€ 435,-	14.5 kg
T80.10.26	10	1.2	24		€ 291,-	15.5 kg		€ 165,-	8.0 kg		€ 435,-	15.5 kg		€ 435,-	15.5 kg
T80.12.26	12	1.6	26		€ 291,-	16.6 kg		€ 165,-	7.5 kg		€ 435,-	15.0 kg		€ 435,-	16.0 kg




26°

C45: 560-710 N/mm²

200 kN/m max.

H=120 mm

	V [mm]	R [mm]	S [mm]	835 mm			415 mm			FX			F		
T120.06.26	6	0.8	16		€ 494,-	18,0 kg		€ 280,-	9,0 kg	795 mm	€ 677,-	18,0 kg	805 mm	€ 677,-	18,0 kg
T120.08.26	8	1.0	20		€ 453,-	19,0 kg		€ 258,-	9,5 kg		€ 622,-	19,0 kg		€ 622,-	19,0 kg
T120.10.26	10	1.2	24		€ 453,-	22,0 kg		€ 258,-	11,0 kg		€ 622,-	22,0 kg		€ 622,-	22,0 kg
T120.12.26	12	1.6	26		€ 453,-	22,0 kg		€ 258,-	11,0 kg		€ 622,-	22,0 kg		€ 622,-	22,0 kg




26°





C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.
M60.85.32


835 mm	€ 158,-	21.6 kg
415 mm	€ 101,-	10.7 kg
795 mm	€ 303,-	20.6 kg FX
805 mm	€ 303,-	20.8 kg F



85° ✓

C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.
M60.85.40


835 mm	€ 158,-	20.0 kg
415 mm	€ 101,-	10.5 kg
795 mm	€ 303,-	19.0 kg FX
805 mm	€ 303,-	19.0 kg F



85° ✓

C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.
M60.85.50


835 mm	€ 158,-	19.0 kg
415 mm	€ 101,-	9.5 kg
795 mm	€ 303,-	19.0 kg FX
805 mm	€ 303,-	19.0 kg F



85° ✓

C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.
M75.85.63


835 mm	€ 308,-	29.2 kg
415 mm	€ 174,-	14.5 kg
795 mm	€ 497,-	28.0 kg FX
805 mm	€ 497,-	28.0 kg F



85° ✓

C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.
M80.85.80


835 mm	€ 390,-	33.5 kg
415 mm	€ 227,-	16.6 kg
795 mm	€ 581,-	32.2 kg FX
805 mm	€ 581,-	32.2 kg F



85° ✓

C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.
M95.80.100


835 mm	€ 490,-	46.2 kg
415 mm	€ 271,-	22.9 kg
795 mm	€ 802,-	44.5 kg FX
805 mm	€ 802,-	44.5 kg F



80° ✓

C45: 560-710 N/mm² 700 kN/m max.
MK103.80.125


835 mm	€ 695,-	62.0 kg
415 mm	€ 410,-	31.0 kg
795 mm	€ 1.078,-	59.8 kg FX
805 mm	€ 1.078,-	59.8 kg F



80° ✓

C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.
M103.80.125


835 mm	€ 636,-	64.9 kg
415 mm	€ 352,-	32.2 kg
795 mm	€ 946,-	62.5 kg FX
805 mm	€ 946,-	62.5 kg F



80° ✓

C45: 560-710 N/mm² 700 kN/m max.
MK130.80.160


835 mm	€ 911,-	93.0 kg
415 mm	€ 497,-	46.5 kg
795 mm	€ 1.419,-	88.5 kg FX
805 mm	€ 1.419,-	89.7 kg F



80° ✓

C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.
M130.80.160


835 mm	€ 848,-	97.0 kg
415 mm	€ 467,-	47.4 kg
795 mm	€ 1.240,-	88.5 kg FX
805 mm	€ 1.240,-	89.7 kg F



80° ✓

42Cr: 900-1150 N/mm² 1800 kN/m max.
M195.70.200


415 mm	€ 1.683,-	104.0 kg
--------	-----------	----------



70° ✓

C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.
M86.60.63


835 mm	€ 574,-	33.3 kg
415 mm	€ 330,-	17.0 kg
795 mm	€ 847,-	34.0 kg FX
805 mm	€ 847,-	34.0 kg F



60° ✓

C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.
M110.60.80


835 mm	€ 824,-	53.0 kg
415 mm	€ 480,-	26.5 kg
795 mm	€ 1.208,-	50.5 kg FX
805 mm	€ 1.208,-	51.1 kg F



60° ✓

C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.
M80.45.32


835 mm	€ 263,-	27.5 kg
415 mm	€ 152,-	13.7 kg
795 mm	€ 440,-	27.5 kg FX
805 mm	€ 440,-	27.5 kg F



45° ✓

C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.
M80.45.40


835 mm	€ 383,-	30.9 kg
415 mm	€ 221,-	16.5 kg
795 mm	€ 611,-	30.7 kg FX
805 mm	€ 611,-	30.7 kg F



45° ✓

C45: 560-710 N/mm² 950 kN/m max.
M80.45.50

835 mm	€ 522,-	31.0 kg
415 mm	€ 297,-	15.5 kg
795 mm	€ 694,-	31.0 kg FX
805 mm	€ 694,-	31.0 kg F



45° ✓

C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.

M60.90.01

835 mm	€ 215,-	20.0 kg
415 mm	€ 120,-	10.0 kg
795 mm	€ 401,-	20.0 kg FX
805 mm	€ 401,-	20.0 kg F

90° ✓

C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.

M60.90.02

835 mm	€ 215,-	20.0 kg
415 mm	€ 120,-	10.0 kg
795 mm	€ 401,-	20.0 kg FX
805 mm	€ 401,-	20.0 kg F

90° ✓

C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.

M.360.R

835 mm	€ 223,-	20.0 kg
415 mm	€ 137,-	10.0 kg
795 mm	€ 382,-	20.0 kg FX
805 mm	€ 382,-	20.0 kg F

✓

C45: 560-710 N/mm² 800 kN/m max.

M.460.R

835 mm	€ 248,-	15.7 kg
415 mm	€ 147,-	7.7 kg
795 mm	€ 428,-	15.1 kg FX
805 mm	€ 428,-	15.1 kg F

85° ✓

C45: 560-710 N/mm² 800 kN/m max.

M.460

835 mm	€ 248,-	15.7 kg
415 mm	€ 147,-	7.7 kg
795 mm	€ 428,-	15.5 kg FX
805 mm	€ 428,-	15.5 kg F

85° 88° ✓

C45: 560-710 N/mm² 600 kN/m max.

M.460.60

835 mm	€ 349,-	18.0 kg
415 mm	€ 208,-	9.0 kg
795 mm	€ 502,-	16.0 kg FX
805 mm	€ 502,-	16.0 kg F

60° ✓

C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.

M.490

835 mm	€ 669,-	38.9 kg
415 mm	€ 383,-	20.0 kg
795 mm	€ 911,-	39.0 kg FX
805 mm	€ 911,-	39.0 kg F

60° 80° ✓

C45: 560-710 N/mm² 600 kN/m max.

M.490.70

835 mm	€ 669,-	35.8 kg
415 mm	€ 383,-	17.9 kg
795 mm	€ 911,-	36.0 kg FX
805 mm	€ 911,-	36.0 kg F

60° 80° ✓



R1

42Cr: 900-1150 N/mm² 1000 kN/m max.

T70-88

525 mm	€ 422,-	17.5 kg
495 mm	€ 603,-	16.5 kg

88° ✓

42Cr: 900-1150 N/mm² Siehe Tabelle

T70-60

525 mm	€ 455,-	16.8 kg
495 mm	€ 635,-	15.8 kg

V [mm]	6	8	10	12	16	20
kN/m max.	600	600	600	600	800	800

60° ✓

42Cr: 900-1150 N/mm² Siehe Tabelle

T70-45

525 mm	€ 477,-	16.1 kg
495 mm	€ 657,-	15.2 kg

V [mm]	6	8	10	12	16	20
kN/m max.	400	400	500	500	700	700

45° ✓

42Cr: 900-1150 N/mm² Siehe Tabelle

T70-35

525 mm	€ 527,-	15.3 kg
495 mm	€ 709,-	14.4 kg

V [mm]	6	8	10	12	16	20
kN/m max.	300	350	450	450	500	500

35° ✓

C45: 560-710 N/mm²

SU-T70

525 mm	€ 252,-	12.4 kg
--------	---------	---------

Halter ✓

Fe37

PB-T70

20 mm	€ 59,-	0.2 kg
-------	--------	--------


Klemmstücke ✓

2-V Matrizen - R1 Serie A

C45: 560-710 N/mm² 600 kN/m max.

12100

835 mm	€ 126,-	8.4 kg
415 mm	€ 71,-	4.2 kg




90°

C45: 560-710 N/mm² 700 kN/m max.

12300

835 mm	€ 126,-	8.0 kg
415 mm	€ 71,-	3.9 kg




90°

C45: 560-710 N/mm² 800 kN/m max.

12400

835 mm	€ 126,-	8.0 kg
415 mm	€ 71,-	3.9 kg




90°

C45: 560-710 N/mm² 800 kN/m max.

31100

835 mm	€ 126,-	9.1 kg
415 mm	€ 71,-	4.5 kg




90°

C45: 560-710 N/mm² 600 kN/m max.

12106

835 mm	€ 126,-	8.4 kg
415 mm	€ 71,-	7.8 kg




88°

C45: 560-710 N/mm² 700 kN/m max.

12306

835 mm	€ 126,-	8.0 kg
415 mm	€ 69,-	3.9 kg




88°

C45: 560-710 N/mm² 800 kN/m max.

12406

835 mm	€ 126,-	8.0 kg
415 mm	€ 69,-	3.9 kg




88°

C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.

12500

835 mm	€ 126,-	7.7 kg
415 mm	€ 69,-	3.8 kg



88°

2-V Matrizen - R1 Serie A




R1

C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.

12600

835 mm	€ 126,-	7.5 kg
415 mm	€ 69,-	3.7 kg




88°

C45: 560-710 N/mm² 700 kN/m max.

12700

835 mm	€ 126,-	7.0 kg
415 mm	€ 69,-	3.4 kg




88°

C45: 560-710 N/mm² 800 kN/m max.

31106

835 mm	€ 126,-	8.9 kg
415 mm	€ 71,-	4.4 kg




88°

C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.

31400

835 mm	€ 126,-	7.5 kg
415 mm	€ 71,-	3.7 kg



88°




Zentrische 2-V Matrizen - Serie A

C45: 560-710 N/mm²

600 kN/m max.

30148

835 mm	€ 204,-	14.2 kg
415 mm	€ 112,-	7.1 kg
795 mm	€ 343,-	13.5 kg FX
805 mm	€ 343,-	13.7 kg F




90°

C45: 560-710 N/mm²

700 kN/m max.

30248

835 mm	€ 204,-	14.2 kg
415 mm	€ 112,-	7.1 kg
795 mm	€ 343,-	13.5 kg FX
805 mm	€ 343,-	13.7 kg F




90°

C45: 560-710 N/mm²

700 kN/m max.

30348

835 mm	€ 204,-	14.2 kg
415 mm	€ 112,-	7.1 kg
795 mm	€ 343,-	13.5 kg FX
805 mm	€ 343,-	13.7 kg F




90°

C45: 560-710 N/mm²

600 kN/m max.

50190

835 mm	€ 204,-	9.7 kg
415 mm	€ 112,-	4.8 kg
795 mm	€ 343,-	9.2 kg FX
805 mm	€ 343,-	9.4 kg F




90°

C45: 560-710 N/mm²

700 kN/m max.

50290

835 mm	€ 204,-	10.3 kg
415 mm	€ 112,-	5.2 kg
795 mm	€ 343,-	10.0 kg FX
805 mm	€ 343,-	10.1 kg F




90°

C45: 560-710 N/mm²

700 kN/m max.

50390

835 mm	€ 204,-	10.7 kg
415 mm	€ 112,-	5.3 kg
795 mm	€ 343,-	10.7 kg FX
805 mm	€ 343,-	10.7 kg F




90°

C45: 560-710 N/mm²

600 kN/m max.

50790

835 mm	€ 204,-	10.0 kg
415 mm	€ 112,-	5.0 kg
795 mm	€ 343,-	9.5 kg FX
805 mm	€ 343,-	9.7 kg F




90°

C45: 560-710 N/mm²

600 kN/m max.

30147

835 mm	€ 204,-	14.2 kg
415 mm	€ 112,-	7.1 kg
795 mm	€ 343,-	13.5 kg FX
805 mm	€ 343,-	13.7 kg F



88°


Zentrische 2-V Matrizen - Serie A

C45: 560-710 N/mm²

700 kN/m max.

30247

835 mm	€ 204,-	14.0 kg
415 mm	€ 112,-	8.4 kg
795 mm	€ 343,-	16.2 kg FX
805 mm	€ 343,-	16.4 kg F




88°

C45: 560-710 N/mm²

700 kN/m max.

30347

835 mm	€ 204,-	14.2 kg
415 mm	€ 112,-	7.1 kg
795 mm	€ 343,-	13.5 kg FX
805 mm	€ 343,-	13.7 kg F




88°

C45: 560-710 N/mm²

1000 kN/m max.

30448

835 mm	€ 204,-	13.5 kg
415 mm	€ 112,-	6.7 kg
795 mm	€ 343,-	13.5 kg FX
805 mm	€ 343,-	13.7 kg F




88°

C45: 560-710 N/mm²

1000 kN/m max.

30548

835 mm	€ 204,-	13.5 kg
415 mm	€ 112,-	6.7 kg
795 mm	€ 343,-	13.5 kg FX
805 mm	€ 343,-	13.7 kg F




88°

C45: 560-710 N/mm²

1000 kN/m max.

30648

835 mm	€ 204,-	12.9 kg
415 mm	€ 112,-	6.4 kg
795 mm	€ 343,-	13.5 kg FX
805 mm	€ 343,-	13.7 kg F




88°

C45: 560-710 N/mm²

600 kN/m max.

50196

835 mm	€ 204,-	9.5 kg
415 mm	€ 112,-	4.8 kg
795 mm	€ 343,-	9.5 kg FX
805 mm	€ 343,-	9.5 kg F




88°

C45: 560-710 N/mm²

700 kN/m max.

50296

835 mm	€ 204,-	10.4 kg
415 mm	€ 112,-	5.2 kg
795 mm	€ 343,-	10.4 kg FX
805 mm	€ 343,-	10.4 kg F




88°

C45: 560-710 N/mm²

700 kN/m max.

50396

835 mm	€ 204,-	10.8 kg
415 mm	€ 112,-	5.3 kg
795 mm	€ 343,-	10.8 kg FX
805 mm	€ 343,-	10.8 kg F



88°




Zentrische 2-V Matrizen - R1 Serie A

C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.

50490

835 mm	€ 204,-	12.0 kg
415 mm	€ 112,-	5.3 kg
795 mm	€ 343,-	10.8 kg FX
805 mm	€ 343,-	10.8 kg F




88°

C45: 560-710 N/mm² 700 kN/m max.

50590

835 mm	€ 204,-	12.2 kg
415 mm	€ 112,-	6.1 kg
795 mm	€ 343,-	12.2 kg FX
805 mm	€ 343,-	12.2 kg F




88°

C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.

50690

835 mm	€ 204,-	13.0 kg
415 mm	€ 112,-	6.5 kg
795 mm	€ 343,-	12.4 kg FX
805 mm	€ 343,-	12.6 kg F




88°

C45: 560-710 N/mm² 600 kN/m max.

50796

835 mm	€ 204,-	10.0 kg
415 mm	€ 112,-	5.0 kg
795 mm	€ 343,-	9.5 kg FX
805 mm	€ 343,-	9.5 kg F




88°

C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.

30000

835 mm	€ 131,-	3.7 kg
415 mm	€ 71,-	1.9 kg




Halter

42Cr: 900-1150 N/mm² 300 kN/m max.

33700


835 mm	€ 193,-	13.3 kg
415 mm	€ 103,-	5.6 kg



30°



Einsatzbeispiel



Zentrische 2-V Matrizen - R1 Serie A




Siehe Tabelle

C45: 560-710 N/mm²

H=30 mm

	V [mm]	R [mm]	S [mm]	kN/m max.					
32000	6	1.5	14	950	835 mm	€ 111,-	3.0 kg	415 mm	€ 74,- 1.5 kg
32100	8	1.5	14	950	835 mm	€ 111,-	3.0 kg	415 mm	€ 74,- 1.5 kg
32300	10	2.0	15	950	835 mm	€ 111,-	3.0 kg	415 mm	€ 74,- 1.5 kg
32600	12	2.5	17	1000	835 mm	€ 111,-	2.9 kg	415 mm	€ 74,- 1.5 kg




90°

C45: 560-710 N/mm²

H=30 mm *H=29.5

	V [mm]	R [mm]	S [mm]	kN/m max.					
32006*	6	1.5	14	950	835 mm	€ 111,-	3.0 kg	415 mm	€ 74,- 1.5 kg
32106*	8	1.5	14	950	835 mm	€ 111,-	3.0 kg	415 mm	€ 74,- 1.5 kg
32200	10	2.0	15	950	835 mm	€ 111,-	3.0 kg	415 mm	€ 74,- 1.5 kg
32400	12	2.5	17	1000	835 mm	€ 111,-	3.0 kg	415 mm	€ 74,- 1.5 kg
32500	16	2.5	18	1000	835 mm	€ 111,-	3.3 kg	415 mm	€ 74,- 1.6 kg




88°

C45: 560-710 N/mm²



33000

835 mm	€ 197,-	12.7 kg
415 mm	€ 107,-	6.3 kg



Halter

Einsatzbeispiel



Zentrische 1-V Matrizen - R1 Serie A


C45: 560-710 N/mm²

950 kN/m max.

H=60 mm

V [mm]			R [mm]	S [mm]					FX			F			
07000	6	1.5	14	835 mm	€ 271,-	5.5 kg	415 mm	€ 189,-	2.7 kg	795 mm	€ 452,-	5.2 kg	805 mm	€ 452,-	5.3 kg
07100	8	1.5	14		€ 271,-	5.5 kg		€ 189,-	2.7 kg		€ 452,-	5.2 kg		€ 452,-	5.3 kg
07300	10	2.0	15		€ 271,-	6.0 kg		€ 189,-	3.0 kg		€ 452,-	5.3 kg		€ 452,-	5.4 kg
07500	12	2.5	15		€ 271,-	6.1 kg		€ 189,-	3.0 kg		€ 452,-	5.8 kg		€ 452,-	5.9 kg

Für passende Matrizenhalter sehen Sie Seite 58



90°


C45: 560-710 N/mm²

950 kN/m max.

H=60 mm

	V [mm]	R [mm]	S [mm]	835 mm			415 mm			FX			795 mm			805 mm		
	6	1.5	14		€ 271,-	5.5 kg		€ 189,-	2.7 kg		€ 271,-	5.2 kg		€ 271,-	5.3 kg			
07106	8	1.5	14		€ 271,-	5.5 kg		€ 189,-	2.7 kg		€ 452,-	5.2 kg		€ 452,-	5.3 kg			
07200	10	2.0	15		€ 271,-	6.0 kg		€ 189,-	3.0 kg		€ 452,-	5.4 kg		€ 452,-	5.5 kg			
07400	12	2.5	17		€ 271,-	6.0 kg		€ 189,-	3.0 kg		€ 452,-	5.8 kg		€ 452,-	5.9 kg			
07600	16	2.5	17		€ 271,-	6.1 kg		€ 189,-	3.0 kg		€ 452,-	5.8 kg		€ 452,-	5.9 kg			

Für passende Matrizenhalter sehen Sie Seite 58



88°

1-V Matrizen - R1 Serie A




R1

C45: 560-710 N/mm²

1000 kN/m max.

03500

835 mm	€ 152,-	21.7 kg
415 mm	€ 98,-	10.8 kg
795 mm	€ 294,-	21.7 kg
805 mm	€ 294,-	21.7 kg




85°

C45: 560-710 N/mm²

1000 kN/m max.

03600

835 mm	€ 152,-	20.5 kg
415 mm	€ 98,-	10.2 kg
795 mm	€ 294,-	19.5 kg
805 mm	€ 294,-	19.7 kg




85°

C45: 560-710 N/mm²

1000 kN/m max.

03700

835 mm	€ 152,-	18.9 kg
415 mm	€ 98,-	9.4 kg
795 mm	€ 294,-	18.9 kg
805 mm	€ 294,-	18.9 kg




85°

C45: 560-710 N/mm²

1000 kN/m max.

03800

835 mm	€ 298,-	29.2 kg
415 mm	€ 169,-	14.5 kg
795 mm	€ 482,-	29.2 kg
805 mm	€ 482,-	29.2 kg




85°

C45: 560-710 N/mm²

700 kN/m max.

01360

835 mm	€ 378,-	42.6 kg
415 mm	€ 215,-	21.2 kg
795 mm	€ 563,-	42.6 kg
805 mm	€ 563,-	42.6 kg




85°

C45: 560-710 N/mm²

400 kN/m max.

34200

835 mm	€ 174,-	19.2 kg
415 mm	€ 95,-	9.6 kg
795 mm	€ 326,-	19.2 kg
805 mm	€ 326,-	19.2 kg




45°

C45: 560-710 N/mm²

700 kN/m max.

34300

835 mm	€ 372,-	32.7 kg
415 mm	€ 213,-	16.2 kg
795 mm	€ 593,-	31.1 kg
805 mm	€ 593,-	31.5 kg




45°

C45: 560-710 N/mm²

800 kN/m max.

34000

835 mm	€ 162,-	21.5 kg
415 mm	€ 87,-	10.7 kg
795 mm	€ 255,-	21.5 kg
805 mm	€ 255,-	21.5 kg



30°




1-V Matrizen - R1 Serie A

C45: 560-710 N/mm²

600 kN/m max.

34100			
835 mm	€ 170,-	21.7 kg	
415 mm	€ 95,-	10.8 kg	
795 mm	€ 320,-	21.7 kg	FX
805 mm	€ 320,-	21.7 kg	F




30°



C45: 560-710 N/mm²

1000 kN/m max.

05500			
835 mm	€ 224,-	21.7 kg	
415 mm	€ 135,-	10.8 kg	



Halter



Zudrückmatrizen - R1




R1

42Cr: 900-1150 N/mm²

500 kN/m max. - 1000 kN/m max.

TOP.SM-134.28.8			
525 mm	€ 301,-	17.5 kg	
495 mm	€ 481,-	16.5 kg	

Zu verwenden mit:
► TOP.SP-134.28.8 (S. 15)




42Cr: 900-1150 N/mm²

500 kN/m max. - 1000 kN/m max.

TOP.SM-134.24.8			
525 mm	€ 301,-	16.5 kg	
495 mm	€ 481,-	16.5 kg	

Zu verwenden mit:
► TOP.SP-134.24.8 (S. 15)




42Cr: 900-1150 N/mm²

500 kN/m max. - 1000 kN/m max.

TOP.SM-134.24.10			
525 mm	€ 301,-	18.0 kg	
495 mm	€ 481,-	16.9 kg	

Zu verwenden mit:
► TOP.SP-134.24.10 (S. 15)




42Cr: 900-1150 N/mm²


500 kN/m max. - 1000 kN/m max.

TOP.SM-134.24.12			
525 mm	€ 301,-	16.8 kg	
495 mm	€ 481,-	15.9 kg	

Zu verwenden mit:
► TOP.SP-134.24.12 (S. 15)



Anwendungsbeispiel



S [mm]	A [mm]	R.420 N/mm ² kN/m	R.700 N/mm ² kN/m
0.6	3.0	90	150
0.8	3.0	120	200
1.0	3.5	150	250
1.25	3.5	170	260




S [mm]	A [mm]	R.420 N/mm ² kN/m	R.700 N/mm ² kN/m
0.6	1.2	230	350
0.8	1.6	320	500
1.0	1.0	400	600
1.25	2.5	500	800



C45: 560-710 N/mm² 600 kN/m max.

S101.35.06


835 mm	€ 587,-	30.0 kg
415 mm	€ 341,-	15.4 kg



C45: 560-710 N/mm² 600 kN/m max.

S101.35.08


835 mm	€ 587,-	30.0 kg
415 mm	€ 341,-	15.0 kg



C45: 560-710 N/mm² 600 kN/m max.

S101.35.10


835 mm	€ 587,-	30.0 kg
415 mm	€ 341,-	15.5 kg



C45: 560-710 N/mm² 800 kN/m max.

S110.30.08


835 mm	€ 612,-	30.0 kg
415 mm	€ 355,-	15.0 kg



42Cr: 900-1150 N/mm² 400 kN/m max.

S135.26.08


835 mm	€ 1.040,-	39.8 kg
415 mm	€ 571,-	21.0 kg



C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.

S135.26.10


835 mm	€ 697,-	41.5 kg
415 mm	€ 412,-	20.7 kg



C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.

SA135.26.12

835 mm	€ 738,-	41.0 kg
415 mm	€ 476,-	20.5 kg



Die Zudrückmatrizen können auch als Standard-Matrizen verwendet werden. Dafür wird die Feder mittels mechanischem System fixiert.



S [mm]	A [mm]	R.420 N/mm ² kN/m	R.700 N/mm ² kN/m
0.6	3.0	90	150
0.8	3.0	120	200
1.0	3.5	150	250
1.25	3.5	170	260
1.5	4.6	220	380
2.0	5.5	300	500
2.5	6.5	550	-
3.0	8.0	700	-

S [mm]	A [mm]	R.420 N/mm ² kN/m	R.700 N/mm ² kN/m
0.6	1.2	230	350
0.8	1.6	320	500
1.0	2.0	400	600
1.25	2.5	500	800
1.5	3.0	630	950
2.0	4.0	800	1300
2.5	5.0	900	-
3.0	6.0	1000	-





KPN

€ 335,-	1.0 kg
---------	--------




Zubehör ✓

C45: 560-710 N/mm²600 kN/m max.

S101PN.35.06

835 mm	€ 1.013,-	30.0 kg
415 mm	€ 798,-	15.5 kg




35° ✓

C45: 560-710 N/mm²600 kN/m max.

S101PN.35.08

835 mm	€ 1.013,-	31.0 kg
415 mm	€ 798,-	15.5 kg




35° ✓

C45: 560-710 N/mm²600 kN/m max.

S101PN.35.10

835 mm	€ 1.013,-	29.0 kg
415 mm	€ 798,-	15.5 kg




35° ✓

C45: 560-710 N/mm²800 kN/m max.

S110PN.30.08

835 mm	€ 1.035,-	30.0 kg
415 mm	€ 812,-	15.0 kg




30° ✓

42Cr: 900-1150 N/mm²400 kN/m max.

S135PN.26.08

835 mm	€ 1.542,-	39.8 kg
415 mm	€ 1.125,-	21.2 kg




26° ✓

C45: 560-710 N/mm²1000 kN/m max.

S135PN.26.10

835 mm	€ 1.149,-	41.5 kg
415 mm	€ 882,-	20.7 kg




26° ✓

C45: 560-710 N/mm²1000 kN/m max.

SAI35PN.26.12

835 mm	€ 1.278,-	41.0 kg
415 mm	€ 944,-	20.5 kg



26° ✓



S [mm]	A [mm]	R.45 Kg/mm ² kN/m	R.70 Kg/mm ² kN/m
0.6	3.0	90	150
0.8	3.0	120	200
1.0	3.5	150	250
1.25	3.5	170	260
1.5	4.6	220	380
2.0	5.5	300	500
2.5	6.5	550	-
3.0	8.0	700	-

S [mm]	A [mm]	R.45 Kg/mm ² kN/m	R.70 Kg/mm ² kN/m
0.6	1.2	230	350
0.8	1.6	320	500
1.0	1.0	400	600
1.25	2.5	500	800
1.5	3.0	630	950
2.0	4.0	800	1300
2.5	5.0	900	-
3.0	6.0	1000	-



OBERWERKZEUGE ROLLERI TYP R2

▼ KOMPATIBILITÄT




- Darley
- LVD
- Safan
- Trumpf
- Abkantpressen mit dem System NSCL

Erläuterungen	88 - 91
Oberwerkzeuge	92 - 97
90°	92
86°	92 - 94
80°	94
60°	95 - 96
28°	96 - 97
Zudrückwerkzeuge	98
Z-Werkzeuge	99
Halter, Radienwerkzeuge und Zudrückwerkzeuge	100 - 101



AUFNAHME




↓ Druckfläche



MODIFIZIERUNGEN FÜR SICHERHEITS-AUFNAHMEN

Modifikation von Werkzeugen
Typ R2 schultertragend

Modifikation von Werkzeugen
Typ R2 kopftragend



WERKZEUGLÄNGEN

100 mm	
250 mm	
500 mm	
515 mm	
525 mm	

KLEMMSYSTEME

QuickLock (Standard)

- ▶ Vertikaler Werkzeugwechsel
- ▶ Einfache Handhabung
- ▶ Erhebliche Einsparung der Rüstkosten
- ▶ Einsetzbar bei Werkzeugen < 12,5 kg
- ▶ Einsatz bei Werkzeugen > 12,5 kg durch spezielle Trennung möglich

! = Wählen Sie zwischen drei verschiedenen Klemmsystemen



Sicherheitsstifte (Standard)

- ▶ Horizontaler Werkzeugwechsel



ROL1-System


- ▶ Vertikaler Werkzeugwechsel durch federgelagerte Kugeln, die im Abkantwerkzeug eingearbeitet sind
- ▶ Erhöhte Langlebigkeit
- ▶ Einfache Handhabung
- ▶ Benötigt gehärtete Aufnahme
- ▶ Einsetzbar bei Werkzeugen < 12,5 kg






SEKTIONIERUNGEN


FW: 550 mm - 10 segmente



FC: 250 mm - 7 segmente



F: 495 mm - 8 segmente



FA: 1250-2050-2550-3050-4050 mm

Länge mm	25	30	35	40	45	50	100 Horn li.	100 Horn re.	100
1250	2	1	1	1	1	1	1	1	8
2050	2	1	1	1	1	1	1	1	16
2550	2	1	1	1	1	1	1	1	21
3050	2	1	1	1	1	1	1	1	26
4050	2	1	1	1	1	1	1	1	36




Auf Anfrage erhältlich

FB: 1250-2050-2550-3050-4050 mm

Länge mm	25	30	35	40	45	50	100 Horn li.	100 Horn re.	100	200	300	500
1250	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	0
2050	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
2550	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
3050	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4
4050	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6

Auf Anfrage erhältlich


Hornstücke



42Cr: 900-1150 N/mm² 600 kN/m max.

TPR237.90.R06


100 mm	☐	3.4 kg
250 mm	€ 352,-	8.5 kg
515 mm	€ 457,-	17.5 kg
550 mm	€ 904,-	18.7 kg FW



42Cr: 900-1150 N/mm² 1000 kN/m max.

TPR237.90.R12


100 mm	☐	3.7 kg
250 mm	€ 273,-	9.2 kg
515 mm	€ 416,-	19.0 kg
550 mm	€ 858,-	20.3 kg FW



42Cr: 900-1150 N/mm² 650 kN/m max.

TPR135.86.R1


100 mm	☐	2.4 kg
250 mm	€ 289,-	6.0 kg
515 mm	€ 362,-	12.3 kg
550 mm	€ 776,-	13.1 kg FW



42Cr: 900-1150 N/mm² 800 kN/m max.

TPR157.86.R1


100 mm	☐	3.0 kg
500 mm	€ 307,-	14.0 kg
250 mm	€ 337,-	7.5 kg FC
550 mm	€ 608,-	15.0 kg FW



42Cr: 900-1150 N/mm² 800 kN/m max.

TPR157.86.R1-A


100 mm	☐	2.5 kg
500 mm	€ 245,-	12.5 kg
250 mm	€ 269,-	6.2 kg FC
550 mm	€ 481,-	12.5 kg FW



42Cr: 900-1150 N/mm² 500 kN/m max.

TPR200.86.R1


100 mm	☐	3.7 kg
250 mm	€ 352,-	6.1 kg
515 mm	€ 473,-	19.1 kg
550 mm	€ 961,-	20.4 kg FW



42Cr: 900-1150 N/mm² 500 kN/m max.

TPR237.86.R1


100 mm	☐	4.5 kg
250 mm	€ 436,-	11.2 kg
515 mm	€ 567,-	23.0 kg
550 mm	€ 1.053,-	24.6 kg FW



42Cr: 900-1150 N/mm² 800 kN/m max.


TPR256.86.R1

100 mm	☐	6.5 kg
500 mm	€ 772,-	33.0 kg
250 mm	€ 841,-	16.5 kg FC
550 mm	€ 1.657,-	33.0 kg FW




42Cr: 900-1150 N/mm² 800 kN/m max.

TPR256.86.R1-A		
100 mm	☐	4.7 kg
500 mm	€ 583,-	28.5 kg
250 mm	€ 434,-	12.5 kg FC
550 mm	€ 1.376,-	28.5 kg FW




42Cr: 900-1150 N/mm² 800 kN/m max.

TPR200.80.R1		
100 mm	☐	3.7 kg
250 mm	€ 299,-	9.2 kg
515 mm	€ 397,-	19.0 kg
550 mm	€ 844,-	21.0 kg FW




42Cr: 900-1150 N/mm² 800 kN/m max.

TPR237.80.R1		
100 mm	☐	3.8 kg
250 mm	€ 341,-	9.6 kg
515 mm	€ 457,-	19.7 kg
550 mm	€ 904,-	21.0 kg FW




42Cr: 900-1150 N/mm² 700 kN/m max.

TPR157.60.R1		
100 mm	☐	3.0 kg
500 mm	€ 307,-	15.0 kg
250 mm	€ 337,-	7.5 kg FC
550 mm	€ 603,-	16.5 kg FW




42Cr: 900-1150 N/mm² 700 kN/m max.

TPR200.60.R1		
100 mm	☐	3.7 kg
500 mm	€ 352,-	18.3 kg
250 mm	€ 473,-	9.2 kg FC
550 mm	€ 961,-	20.2 kg FW




42Cr: 900-1150 N/mm² 700 kN/m max.

TPR237.60.R1		
100 mm	☐	4.3 kg
500 mm	€ 458,-	21.6 kg
250 mm	€ 595,-	10.8 kg FC
550 mm	€ 1.106,-	23.8 kg FW




42Cr: 900-1150 N/mm² 1300 kN/m max.

TPR157.60.R4		
100 mm	☐	2.4 kg
500 mm	€ 202,-	12.0 kg
250 mm	€ 232,-	6.0 kg FC
550 mm	€ 397,-	12.0 kg FW




42Cr: 900-1150 N/mm² 1300 kN/m max.

TPR200.60.R3		
100 mm	☐	3.0 kg
250 mm	€ 242,-	7.6 kg
515 mm	€ 326,-	15.6 kg
550 mm	€ 693,-	16.7 kg FW




42Cr: 900-1150 N/mm² 1300 kN/m max.

TPR237.60.R3		
100 mm	☞	3.6 kg
250 mm	€ 277,-	9.1 kg
515 mm	€ 431,-	18.8 kg
550 mm	€ 891,-	20.1 kg FW




42Cr: 900-1150 N/mm² 1300 kN/m max.

TPR256.60.R4		
100 mm	☞	5.2 kg
500 mm	€ 638,-	26.1 kg
250 mm	€ 765,-	13.5 kg FC
550 mm	€ 1.508,-	27.0 kg FW




42Cr: 900-1150 N/mm² 600 kN/m max.

TPR157.28.R1		
100 mm	☞	2.0 kg
500 mm	€ 234,-	10.0 kg
250 mm	€ 255,-	5.0 kg FC
550 mm	€ 503,-	10.0 kg FW




42Cr: 900-1150 N/mm² 400 kN/m max.

TPR176.28.R1		
100 mm	☞	3.0 kg
500 mm	€ 434,-	15.0 kg
250 mm	€ 477,-	7.5 kg FC
550 mm	€ 855,-	10.0 kg FW




42Cr: 900-1150 N/mm² 600 kN/m max.

TPR200.28.R1		
100 mm	☞	2.4 kg
500 mm	€ 263,-	6.1 kg
515 mm	€ 357,-	12.6 kg
550 mm	€ 897,-	13.5 kg FW




42Cr: 900-1150 N/mm² 600 kN/m max.

TPR237.28.R1		
100 mm	☞	2.9 kg
250 mm	€ 368,-	7.3 kg
515 mm	€ 479,-	15.0 kg
550 mm	€ 944,-	16.0 kg FW




42Cr: 900-1150 N/mm² 600 kN/m max.

TPR256.28.R1		
100 mm	☞	5.0 kg
500 mm	€ 599,-	25.0 kg
250 mm	€ 790,-	12.5 kg FC
550 mm	€ 1.413,-	28.0 kg FW



42Cr: 900-1150 N/mm² 400 kN/m max.


TPR276.28.R1		
100 mm	☞	4.8 kg
500 mm	€ 701,-	24.0 kg
250 mm	€ 841,-	12.0 kg FC
550 mm	€ 1.657,-	26.4 kg FW






42Cr: 900-1150 N/mm² 800 kN/m max. - 1000 kN/m max.

TPR.SP.195.28.8			
100 mm		2.9 kg	
525 mm	€ 623,-	15.1 kg	Zu verwenden mit: TPR.SM.195.28.8 (S. 142)
495 mm	€ 986,-	8.9 kg	F




42Cr: 900-1150 N/mm² 800 kN/m max. - 1000 kN/m max.

TPR.SP.195.24.10			
100 mm		3.0 kg	
525 mm	€ 623,-	15.5 kg	Zu verwenden mit: TPR.SM.195.24.10 (S. 142)
495 mm	€ 986,-	9.3 kg	F




42Cr: 900-1150 N/mm² 800 kN/m max. - 1000 kN/m max.

TPR.SP.195.24.8			
100 mm		2.9 kg	
525 mm	€ 623,-	15.0 kg	Zu verwenden mit: TPR.SM.195.24.8 (S. 142)
495 mm	€ 986,-	8.9 kg	F




42Cr: 900-1150 N/mm² 800 kN/m max. - 1000 kN/m max.

TPR.SP.195.24.12			
100 mm		3.0 kg	
525 mm	€ 623,-	16.0 kg	Zu verwenden mit: TPR.SM.195.24.12 (S. 142)
495 mm	€ 986,-	9.5 kg	F




Anwendungsbeispiel



S [mm]	A [mm]	R.420 kN/mm ² kN/m	R.700 kN/mm ² kN/m	S [mm]	A [mm]	R.420 kN/mm ² kN/m	R.700 kN/mm ² kN/m
0.6	3.0	90	150	0.6	1.2	230	350
0.8	3.0	120	200	0.8	1.6	320	500
1.0	3.5	150	250	1.0	1.0	400	600
1.25	3.5	170	260	1.25	2.5	500	800

C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.


TPZ			
835 mm	€ 935,-	46.7 kg	
415 mm	€ 523,-	23.2 kg	



C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.

Z-Werkzeugeinsätze									
Z [mm]	α	S* [mm]							
CEZ 1.0	1.0	160°	1.2	€ 379,-	11.0 kg	€ 232,-	5.5 kg	A	
CEZ 1.5	1.5	160°	1.5	€ 379,-	11.0 kg	€ 232,-	5.5 kg	A	
CEZ 2.0	2.0	150°	1.4	€ 379,-	11.0 kg	€ 232,-	5.5 kg	A	
CEZ 2.5	2.5	140°	1.3	€ 379,-	11.0 kg	€ 232,-	5.5 kg	A	
CEZ 1.0/90	1.0	90°	0.3	€ 379,-	11.0 kg	€ 232,-	5.5 kg	A	
CEZ 1.5/90	1.5	90°	0.3	€ 379,-	11.0 kg	€ 232,-	5.5 kg	A	
CEZ 2.0/90	2.0	90°	0.4	€ 379,-	11.0 kg	€ 232,-	5.5 kg	A	
CEZ 2.5/90	2.5	90°	0.5	€ 379,-	11.0 kg	€ 232,-	5.5 kg	A	
CEZ 3.0	3.0	90°	1.0	€ 379,-	10.3 kg	€ 232,-	5.1 kg	A	
CEZ 3.5	3.5	90°	1.0	€ 379,-	10.0 kg	€ 232,-	5.0 kg	A	
CEZ 4.0	4.0	90°	1.2	€ 379,-	10.0 kg	€ 232,-	5.0 kg	A	
CEZ 4.5	4.5	90°	1.2	€ 379,-	10.0 kg	€ 232,-	5.0 kg	A	
CEZ 5.0	5.0	90°	1.3	€ 379,-	10.0 kg	€ 232,-	5.0 kg	A	
CEZ 5.5	5.5	90°	1.4	€ 379,-	10.0 kg	€ 232,-	5.0 kg	A	
CEZ 6.0	6.0	90°	1.5	€ 379,-	10.0 kg	€ 232,-	5.0 kg	A	
CEZ 6.5	6.5	90°	1.5	€ 379,-	10.0 kg	€ 232,-	5.0 kg	A	
CEZ 7.0	7.0	90°	1.5	€ 379,-	10.0 kg	€ 232,-	5.0 kg	A	
CEZ 7.5	7.5	90°	1.6	€ 379,-	10.0 kg	€ 232,-	5.0 kg	A	
CEZ 8.0	8.0	90°	1.6	€ 379,-	10.0 kg	€ 232,-	5.0 kg	A	
CEZ 9.0	9	90°	1.8	€ 421,-	13.5 kg	€ 257,-	6.5 kg	B	
CEZ 10.0	10	90°	1.8	€ 421,-	13.5 kg	€ 257,-	5.0 kg	B	
CEZ 11.0	11	90°	2	€ 421,-	13.5 kg	€ 257,-	5.0 kg	B	
CEZ 12.0	12	90°	2	€ 421,-	13.5 kg	€ 257,-	5.0 kg	B	
CEZ 13.0	13	90°	2	€ 421,-	13.5 kg	€ 257,-	5.0 kg	B	
CEZ 14.0	14	90°	2	€ 421,-	13.5 kg	€ 257,-	5.0 kg	B	
CEZ 15.0	15	90°	2.3	€ 421,-	13.5 kg	€ 257,-	5.0 kg	B	


* Fe Rmax = 420 N/mm²






42Cr: 900-1150 N/mm² 1000 kN/m max.

TPR143.10			
525 mm	€ 292,-	18.0 kg	
495 mm	€ 538,-	17.0 kg	F




42Cr: 900-1150 N/mm² 1000 kN/m max.

TPR136.15			
525 mm	€ 611,-	25.0 kg	
495 mm	€ 1.002,-	23.7 kg	F




C45: 560-710 N/mm² 800 kN/m max.

TPR140-14			
830 mm	€ 294,-	17.0 kg	
412 mm	€ 168,-	9.0 kg	



C45: 560-710 N/mm² 800 kN/m max.


E30.22			
830 mm	€ 93,-	3.5 kg	► Zudrückwerkzeug
412 mm	€ 53,-	1.7 kg	



C53: 610-760 N/mm² 1000 kN/m max.

Radenwerkzeuge: R10-R40					
R [mm]					



R [mm]					
TOP.C10	10	€ 44,-	1.3 kg	€ 167,-	2.7 kg
TOP.C12.5	12.5	€ 46,-	2.0 kg	€ 225,-	2.8 kg
TOP.C15	15	€ 53,-	3.0 kg	€ 257,-	3.8 kg
TOP.C17.5	17.5	€ 58,-	4.0 kg	€ 265,-	4.7 kg
TOP.C20	20	€ 65,-	5.2 kg	€ 311,-	6.6 kg
TOP.C22.5	22.5	€ 81,-	6.6 kg	€ 363,-	6.6 kg
TOP.C25	25	€ 97,-	8.1 kg	€ 418,-	7.5 kg
TOP.C27.5	27.5	€ 111,-	9.8 kg	€ 477,-	9.2 kg
TOP.C30	30	€ 126,-	11.7 kg	€ 528,-	11.3 kg
TOP.C32.5	32.5	€ 159,-	13.7 kg	€ 593,-	12.9 kg
TOP.C35	35	€ 191,-	16.0 kg	€ 655,-	15.1 kg
TOP.C37.5	37.5	€ 215,-	18.2 kg	€ 688,-	17.2 kg
TOP.C40	40	€ 246,-	20.7 kg	€ 716,-	19.5 kg



C45: 560-710 N/mm² 800 kN/m max.

Radenwerkzeuge ø 16 - 100					
Ø [mm]		H [mm]		A [mm]	

Ø [mm]		H [mm]		A [mm]	
C13.08	16	13	-	€ 64,-	2.0 kg
C13.09	18	16	-	€ 64,-	2.0 kg
C16.10	20	16	-	€ 55,-	2.0 kg
C17.12	25	17	22	€ 89,-	2.5 kg
C20.15	30	20	27	€ 79,-	3.7 kg
C22.17	35	22	32	€ 113,-	5.0 kg
C24.20	40	24	34	€ 96,-	7.0 kg
C25.22	45	25	35	€ 100,-	7.5 kg
C29.25	50	29	39	€ 104,-	10.0 kg
C34.27	55	34	44	€ 113,-	12.4 kg
C34.30	60	34	44	€ 126,-	13.5 kg
C37.32	65	37	47	€ 189,-	15.9 kg
C45.35	70	45	55	€ 254,-	20.3 kg
C42.37	75	42	52	€ 273,-	20.5 kg
C45.40	80	45	55	€ 291,-	23.0 kg
C60.45	90	60	70	€ 352,-	34.0 kg
C70.50	100	70	80	€ 371,-	43.5 kg





OBERWERKZEUGE ROLLERI TYP R3

▼ KOMPATIBILITÄT


Bystronic Beyeler:
RFA
RF
R
S

Erläuterungen	104 - 105
Oberwerkzeuge	106 - 115
Bystronic-Beyeler R3 RFA	106 - 108
Zudrückwerkzeuge Bystronic-Beyeler R3 RFA	109
Bystronic-Beyeler R3 RF	110
Bystronic-Beyeler R3 R	111 - 113
Bystronic-Beyeler R3 S	114 - 115
Z-Werkzeuge	116 - 117
Radien - und Zudrückwerkzeuge	118 - 121




AUFNAHME


R3 RFA




R3 RF



R3 R



R3 S




WERKZEUGLÄNGEN



500 mm	
508 mm	
525 mm	
1000 mm	

SEKTIONIERUNGEN


F - Oberwerkzeuge BP: 1100 mm - 13 segmente




Hornstücke



F - Oberwerkzeuge BPR: 1100 mm - 9 segmente



F: 495 mm - 8 segmente






42Cr: 900-1150 N/mm² 900 kN/m max.

BPR250.P4-RFA


508 mm	€ 909,-	27.4 kg
1100 mm	€ 2.715,-	59.0 kg F



42Cr: 900-1150 N/mm² 750 kN/m max.

BPR250.P5.30-RFA


508 mm	€ 490,-	13.2 kg
1100 mm	€ 1.698,-	28.6 kg F



42Cr: 900-1150 N/mm² 1000 kN/m max.

BPR250.P5-RFA


508 mm	€ 490,-	26.0 kg
1100 mm	€ 1.698,-	57.0 kg F



42Cr: 900-1150 N/mm² 1400 kN/m max.

BPR.250.P6-RFA


508 mm	€ 425,-	17.8 kg
1100 mm	€ 1.440,-	38.5 kg F



42Cr: 900-1150 N/mm² 1400 kN/m max.

BPR.250.P7-RFA


508 mm	€ 425,-	18.5 kg
1100 mm	€ 1.440,-	40.1 kg F



R3

42Cr: 900-1150 N/mm² 1000 kN/m max.


BP175.88.R1-A-RFA			
1000 mm	€ 754,-	23.0 kg	
500 mm	€ 429,-	11.5 kg	
1100 mm	€ 1.184,-	25.3 kg	F



88°

42Cr: 900-1150 N/mm² 1000 kN/m max.


BP175.88.R1-B-RFA			
1000 mm	€ 754,-	23.0 kg	
500 mm	€ 429,-	11.5 kg	
1100 mm	€ 1.184,-	25.3 kg	F



88°

42Cr: 900-1150 N/mm² 500 kN/m max.


BP175.88.R15-RFA			
1000 mm	€ 1.277,-	23.0 kg	
500 mm	€ 705,-	11.5 kg	
1100 mm	€ 1.960,-	23.0 kg	F



85°

42Cr: 900-1150 N/mm² 900 kN/m max.

BP175.30.R1-RFA			
1000 mm	€ 699,-	16.0 kg	
500 mm	€ 399,-	8.0 kg	
1100 mm	€ 1.098,-	16.0 kg	F




30°



42Cr: 900-1150 N/mm² 800 kN/m max. - 1000 kN/m max.

BPR.SP-195.28.6			
525 mm	€ 642,-	8.7 kg	
495 mm	€ 1.016,-	8.2 kg	F

Zu verwenden mit:
BPR.SM.195.28.6 (S. 142)




28°

42Cr: 900-1150 N/mm² 800 kN/m max. - 1000 kN/m max.

BPR.SP-195.28.8			
525 mm	€ 642,-	8.7 kg	
495 mm	€ 1.016,-	8.2 kg	F

Zu verwenden mit:
BPR.SM.195.28.8 (S. 142)




28°

42Cr: 900-1150 N/mm² 800 kN/m max. - 1000 kN/m max.

BPR.SP-195.24.10			
525 mm	€ 642,-	8.7 kg	
495 mm	€ 1.016,-	8.2 kg	F

Zu verwenden mit:
BPR.SM.195.24.10 (S. 142)




24°

42Cr: 900-1150 N/mm² 800 kN/m max. - 1000 kN/m max.


BPR.SP-195.24.12			
525 mm	€ 642,-	8.7 kg	
495 mm	€ 1.016,-	8.2 kg	F

Zu verwenden mit:
BPR.SM.195.24.12 (S. 142)



24°

Anwendungsbeispiel




S	A	R.420	R.700	S	A	R.420	R.700
[mm]	[mm]	N/mm ²	N/mm ²	[mm]	[mm]	N/mm ²	N/mm ²
0.6	3.0	90	150	0.6	1.2	230	350
0.8	3.0	120	200	0.8	1.6	320	500
1.0	3.5	150	250	1.0	1.0	400	600
1.25	3.5	170	260	1.25	2.5	500	800

42Cr: 900-1150 N/mm² 1000 kN/m max.

BPR250.P4-RF

508 mm	€ 862,-	27.6 kg
1100 mm	€ 2.211,-	51.0 kg F




85°  

42Cr: 900-1150 N/mm² 900 kN/m max.

BPR250.P5-RF

508 mm	€ 465,-	16.6 kg
1100 mm	€ 1.613,-	35.0 kg F




26°  



42Cr: 900-1150 N/mm² 500 kN/m max.

BP155.85.R08-R

1000 mm	€ 1.028,-	22.0 kg
500 mm	€ 531,-	12.5 kg
1100 mm	€ 1.766,-	21.5 kg F




85°  

42Cr: 900-1150 N/mm² 500 kN/m max.

BP155.85.R15-R

1000 mm	€ 1.028,-	32.0 kg
500 mm	€ 532,-	16.0 kg
1100 mm	€ 1.768,-	32.0 kg F




85°  

42Cr: 900-1150 N/mm² 1000 kN/m max.

BP155.85.R1-R

1000 mm	€ 529,-	23.0 kg
500 mm	€ 305,-	11.5 kg
1100 mm	€ 1.042,-	23.0 kg F




85°  

42Cr: 900-1150 N/mm² 800 kN/m max.

BP155.30.R1-R

1000 mm	€ 446,-	16.0 kg
500 mm	€ 261,-	8.0 kg
1100 mm	€ 888,-	18.0 kg F



30°  




42Cr: 900-1150 N/mm² 800 kN/m max.


BP155.28.R1-R		
1000 mm	€ 455,-	16.0 kg
500 mm	€ 261,-	8.0 kg
1100 mm	€ 888,-	17.5 kg F

42Cr: 900-1150 N/mm² 1000 kN/m max.

BP155.28.R3-R		
1000 mm	€ 455,-	21.0 kg
500 mm	€ 261,-	11.0 kg
1100 mm	€ 888,-	23.5 kg F



28°



28°



R3






42Cr: 900-1150 N/mm² 500 kN/m max.

BP155.85.R08-S

1000 mm	⌋	16.0 kg
500 mm	⌋	8.0 kg
1100 mm	⌋	17.5 kg F




85°

42Cr: 900-1150 N/mm² 500 kN/m max.

BP155.85.R15-S

1000 mm	⌋	32.0 kg
500 mm	⌋	16.5 kg
1100 mm	⌋	32.0 kg F




85°

42Cr: 900-1150 N/mm² 1000 kN/m max.

BP155.85.R1-S

1000 mm	⌋	32.0 kg
500 mm	⌋	16.0 kg
1100 mm	⌋	35.2 kg F




85°

42Cr: 900-1150 N/mm² 800 kN/m max.

BP155.30.R1-S

1000 mm	⌋	17.5 kg
500 mm	⌋	9.0 kg
1100 mm	⌋	17.5 kg F




30°

42Cr: 900-1150 N/mm² 500 kN/m max.

BP155.28.R1-S

1000 mm	⌋	16.0 kg
500 mm	⌋	8.0 kg
1100 mm	⌋	17.5 kg F




28°

C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.

BP155.28.R3-S

1000 mm	⌋	23.5 kg
500 mm	⌋	12.0 kg
1100 mm	⌋	23.5 kg F



28°




C45: 560-710 N/mm²

1000 kN/m max.

BPZ-RFA

835 mm	€ 876,-	37.5 kg
415 mm	€ 490,-	18.7 kg




C45: 560-710 N/mm²

1000 kN/m max.

BPZ-R

835 mm	€ 704,-	24.7 kg
415 mm	€ 379,-	12.3 kg




C45: 560-710 N/mm²

1000 kN/m max.

BPZ-S

835 mm	€ 525,-	37.5 kg
415 mm	€ 295,-	18.5 kg



R3

C45: 560-710 N/mm²



1000 kN/m max.

Z-Werkzeugeinsätze



	Z [mm]	α	S* [mm]					
CEZ 1.0	1.0	160°	1.2	€ 379,-	11.0 kg	€ 232,-	5.5 kg	A
CEZ 1.5	1.5	160°	1.5	€ 379,-	11.0 kg	€ 232,-	5.5 kg	A
CEZ 2.0	2.0	150°	1.4	€ 379,-	11.0 kg	€ 232,-	5.5 kg	A
CEZ 2.5	2.5	140°	1.3	€ 379,-	11.0 kg	€ 232,-	5.5 kg	A
CEZ 1.0/90	1.0	90°	0.3	€ 379,-	11.0 kg	€ 232,-	5.5 kg	A
CEZ 1.5/90	1.5	90°	0.3	€ 379,-	11.0 kg	€ 232,-	5.5 kg	A
CEZ 2.0/90	2.0	90°	0.4	€ 379,-	11.0 kg	€ 232,-	5.5 kg	A
CEZ 2.5/90	2.5	90°	0.5	€ 379,-	11.0 kg	€ 232,-	5.5 kg	A
CEZ 3.0	3.0	90°	1.0	€ 379,-	10.3 kg	€ 232,-	5.1 kg	A
CEZ 3.5	3.5	90°	1.0	€ 379,-	10.0 kg	€ 232,-	5.0 kg	A
CEZ 4.0	4.0	90°	1.2	€ 379,-	10.0 kg	€ 232,-	5.0 kg	A
CEZ 4.5	4.5	90°	1.2	€ 379,-	10.0 kg	€ 232,-	5.0 kg	A
CEZ 5.0	5.0	90°	1.3	€ 379,-	10.0 kg	€ 232,-	5.0 kg	A
CEZ 5.5	5.5	90°	1.4	€ 379,-	10.0 kg	€ 232,-	5.0 kg	A
CEZ 6.0	6.0	90°	1.5	€ 379,-	10.0 kg	€ 232,-	5.0 kg	A
CEZ 6.5	6.5	90°	1.5	€ 379,-	10.0 kg	€ 232,-	5.0 kg	A
CEZ 7.0	7.0	90°	1.5	€ 379,-	10.0 kg	€ 232,-	5.0 kg	A
CEZ 7.5	7.5	90°	1.6	€ 379,-	10.0 kg	€ 232,-	5.0 kg	A
CEZ 8.0	8.0	90°	1.6	€ 379,-	10.0 kg	€ 232,-	5.0 kg	A
CEZ 9.0	9	90°	1.8	€ 421,-	13.5 kg	€ 257,-	6.5 kg	B
CEZ 10.0	10	90°	1.8	€ 421,-	13.5 kg	€ 257,-	5.0 kg	B
CEZ 11.0	11	90°	2	€ 421,-	13.5 kg	€ 257,-	5.0 kg	B
CEZ 12.0	12	90°	2	€ 421,-	13.5 kg	€ 257,-	5.0 kg	B
CEZ 13.0	13	90°	2	€ 421,-	13.5 kg	€ 257,-	5.0 kg	B
CEZ 14.0	14	90°	2	€ 421,-	13.5 kg	€ 257,-	5.0 kg	B
CEZ 15.0	15	90°	2.3	€ 421,-	13.5 kg	€ 257,-	5.0 kg	B

* Fe Rmax = 420 N/mm²

A



B




42Cr: 900-1150 N/mm²

1000 kN/m max.

BPR150.P10.10-RFA

522 mm	€ 452,-	16.5 kg
495 mm	€ 832,-	16.0 kg




42Cr: 900-1150 N/mm²

1000 kN/m max.

BPR150.P10.15-RFA

522 mm	€ 630,-	23.0 kg
495 mm	€ 1.032,-	21.7 kg




C45: 560-710 N/mm²

800 kN/m max.

BPU-RFA

830 mm	€ 319,-	15.3 kg
410 mm	€ 188,-	7.6 kg




C45: 560-710 N/mm²

800 kN/m max.

BPU-R

830 mm	€ 249,-	15.8 kg
410 mm	€ 152,-	7.8 kg




C53: 610-760 N/mm²

1000 kN/m max.

Radienwerkzeuge: R08-R40

R [mm]		525 mm			495 mm		
TOP.C08	8		€ 40,-	0,8 kg		€ 164,-	1,9 kg
TOP.C10	10		€ 44,-	1,3 kg		€ 167,-	2,7 kg
TOP.C12.5	12.5		€ 46,-	2,0 kg		€ 225,-	2,8 kg
TOP.C15	15		€ 53,-	3,0 kg		€ 257,-	3,8 kg
TOP.C17.5	17.5		€ 58,-	4,0 kg		€ 265,-	4,7 kg
TOP.C20	20		€ 65,-	5,2 kg		€ 311,-	6,6 kg
TOP.C22.5	22.5		€ 77,-	6,6 kg		€ 346,-	6,6 kg
TOP.C25	25		€ 97,-	8,1 kg		€ 418,-	7,5 kg
TOP.C27.5	27.5		€ 111,-	9,8 kg		€ 477,-	9,2 kg
TOP.C30	30		€ 126,-	11,7 kg		€ 528,-	11,3 kg
TOP.C32.5	32.5		€ 159,-	13,7 kg		€ 593,-	12,9 kg
TOP.C35	35		€ 191,-	16,0 kg		€ 655,-	15,1 kg
TOP.C37.5	37.5		€ 215,-	18,2 kg		€ 688,-	17,2 kg
TOP.C40	40		€ 246,-	20,7 kg		€ 716,-	19,5 kg




C45: 560-710 N/mm²

800 kN/m max.

BPU-S

830 mm	€ 247,-	16.8 kg
410 mm	€ 150,-	8.3 kg






C45: 560-710 N/mm²

800 kN/m max.

E30.22

830 mm	€	97,-	3.5 kg	► Zudrückwerkzeuge
412 mm	€	55,-	1.7 kg	




C45: 560-710 N/mm²

800 kN/m max.

Radienwerkzeuge: ø 16 - 100

	ø [mm]	H [mm]	A [mm]				
C13.08	16	13	-	€ 64,-	2.0 kg	€ 40,-	1.0 kg
C13.09	18	16	-	€ 64,-	2.0 kg	€ 40,-	1.0 kg
C16.10	20	16	-	€ 55,-	2.0 kg	€ 33,-	1.0 kg
C17.12	25	17	22	€ 89,-	2.5 kg	€ 55,-	1.2 kg
C20.15	30	20	27	€ 79,-	3.7 kg	€ 47,-	1.8 kg
C22.17	35	22	32	€ 113,-	5.0 kg	€ 64,-	2.4 kg
C24.20	40	24	34	€ 96,-	7.0 kg	€ 59,-	3.5 kg
C25.22	45	25	35	€ 100,-	7.5 kg	€ 59,-	3.8 kg
C29.25	50	29	39	€ 104,-	10.0 kg	€ 60,-	4.7 kg
C34.27	55	34	44	€ 113,-	12.4 kg	€ 64,-	6.2 kg
C34.30	60	34	44	€ 126,-	13.5 kg	€ 78,-	6.7 kg
C37.32	65	37	47	€ 189,-	15.9 kg	€ 100,-	7.9 kg
C45.35	70	45	55	€ 254,-	20.3 kg	€ 139,-	10.0 kg
C42.37	75	42	52	€ 273,-	20.5 kg	€ 151,-	10.3 kg
C45.40	80	45	55	€ 291,-	23.0 kg	€ 156,-	11.5 kg
C60.45	90	60	70	€ 352,-	34.0 kg	€ 190,-	17.0 kg
C70.50	100	70	80	€ 371,-	43.5 kg	€ 211,-	21.7 kg





MATRIZEN ROLLERI TYP R2-R3


▼ KOMPATIBILITÄT

- Bystronic Beyeler
- Darley
- Safan
- SMD
- Trumpf
- Abkantpressen mit dem System NSCR

Erläuterungen	124 - 125
Matrizen	126 -141
90°, H=55 mm	126
88°, H=55 mm	126 - 127
85°, H=55 mm	127 - 128
80°, H=55 mm	128 - 129
60°, H=55 mm	130
30°, H=55 mm	130 - 131
90°, H=100 mm	132
86°, H=100 mm	132 - 133
84°, H=100 mm	133 - 134
80°, H=100 mm	134 - 135
60°, H=120 mm	135
30°, H=100 mm	136 - 137
86°, H=150 mm	138
84°, H=150 mm	138 - 139
80°, H=150 mm	139 - 140
30°, H=150 mm	140 - 141
Zudrückmatrizen	142
Zudrückmatrizen für beweglichen Pressentisch	143




AUFNAHME



MODIFIKATION KEILLEISTE

Um auch Matrizen Roller Typ R1 nutzen zu können, wird eine 10 mm Nut eingefräst und eine geschliffene Keilleiste in 13 x 30 mm eingesetzt.

A30 [Montagebeispiel]




WERKZEUGLÄNGEN


100 mm	
500 mm	
515 mm	
525 mm	
1000 mm	

SEKTIONIERUNGEN


FC: 250 mm - 7 Segmente




F: 495 mm - 8 Segmente



FW: 550 mm - 9 Segmente



F: 1100 mm - 12 Segmente



FA: 1250-2050-2550-3050-4050 mm

Länge [mm]	25	30	35	40	45	50	100
1250	2	1	1	1	1	1	10
2050	2	1	1	1	1	1	18
2550	2	1	1	1	1	1	23
3050	2	1	1	1	1	1	28
4050	2	1	1	1	1	1	38

auf Anfrage erhältlich

FB: 1250-2050-2550-3050-4050 mm

Länge [mm]	25	30	35	40	45	50	100	200	300	500
1250	2	1	1	1	1	1	3	2	1	0
2050	2	1	1	1	1	1	3	1	1	2
2550	2	1	1	1	1	1	3	1	1	3
3050	2	1	1	1	1	1	3	1	1	4
4050	2	1	1	1	1	1	3	1	1	6


auf Anfrage erhältlich



42Cr: 900-1150 N/mm² 1150 kN/m max.

BMR55.06.90


1000 mm	€ 278,-	8.5 kg
500 mm	€ 148,-	4.2 kg
1100 mm	€ 458,-	8.5 kg F



42Cr: 900-1150 N/mm² 1100 kN/m max.

BMR55.08.90


1000 mm	€ 278,-	9.0 kg
500 mm	€ 148,-	4.5 kg
1100 mm	€ 458,-	8.5 kg F



42Cr: 900-1150 N/mm² 1100 kN/m max.

BMR55.10.90


1000 mm	€ 263,-	10.5 kg
500 mm	€ 141,-	5.2 kg
1100 mm	€ 503,-	10.0 kg F



42Cr: 900-1150 N/mm² 1200 kN/m max.

BMR55.12.90


1000 mm	€ 263,-	10.5 kg
500 mm	€ 141,-	5.2 kg
1100 mm	€ 454,-	10.0 kg F



42Cr: 900-1150 N/mm² 1200 kN/m max.

BMR55.16.90


1000 mm	€ 292,-	14.5 kg
500 mm	€ 148,-	7.2 kg
1100 mm	€ 503,-	14.0 kg F



42Cr: 900-1150 N/mm² 1150 kN/m max.

BMR55.06.88


1000 mm	€ 278,-	8.5 kg
500 mm	€ 148,-	4.2 kg
1100 mm	€ 458,-	8.5 kg F



42Cr: 900-1150 N/mm² 1100 kN/m max.

BMR55.08.88


1000 mm	€ 278,-	9.0 kg
500 mm	€ 148,-	4.2 kg
1100 mm	€ 458,-	8.5 kg F



42Cr: 900-1150 N/mm² 1100 kN/m max.

BMR55.10.88


1000 mm	€ 263,-	11.0 kg
500 mm	€ 141,-	5.0 kg
1100 mm	€ 454,-	12.0 kg F



42Cr: 900-1150 N/mm² 1200 kN/m max.

BMR55.12.88


1000 mm	€ 263,-	10.5 kg
500 mm	€ 141,-	5.2 kg
1100 mm	€ 454,-	10.0 kg F



42Cr: 900-1150 N/mm² 1200 kN/m max.

BMR55.16.88


1000 mm	€ 292,-	14.5 kg
500 mm	€ 148,-	7.2 kg
1100 mm	€ 503,-	14.0 kg F



42Cr: 900-1150 N/mm² 1100 kN/m max.

BMR55.20.88


1000 mm	€ 302,-	14.5 kg
500 mm	€ 153,-	7.2 kg
1100 mm	€ 517,-	14.0 kg F



42Cr: 900-1150 N/mm² 1200 kN/m max.

BMR55.24.88


1000 mm	€ 351,-	18.5 kg
500 mm	€ 200,-	9.2 kg
1100 mm	€ 575,-	18.0 kg F



42Cr: 900-1150 N/mm² 1150 kN/m max.

BMR55.06.85

1000 mm	€ 278,-	8.5 kg
500 mm	€ 148,-	4.2 kg
1100 mm	€ 458,-	8.5 kg F



42Cr: 900-1150 N/mm² 1100 kN/m max.

BMR55.08.85


1000 mm	€ 278,-	9.0 kg
500 mm	€ 148,-	4.5 kg
1100 mm	€ 458,-	8.5 kg F



42Cr: 900-1150 N/mm² 1100 kN/m max.

BMR55.10.85


1000 mm	€ 263,-	11.0 kg
500 mm	€ 141,-	5.0 kg
1100 mm	€ 454,-	12.0 kg F



42Cr: 900-1150 N/mm² 1200 kN/m max.


BMR55.12.85

1000 mm	€ 263,-	10.5 kg
500 mm	€ 141,-	5.2 kg
1100 mm	€ 454,-	10.0 kg F



42Cr: 900-1150 N/mm² 1200 kN/m max.


BMR55.16.85		
1000 mm	€ 292,-	14.5 kg
500 mm	€ 148,-	7.2 kg
1100 mm	€ 503,-	14.0 kg F



85°

42Cr: 900-1150 N/mm² 1100 kN/m max.


BMR55.20.85		
1000 mm	€ 302,-	14.5 kg
500 mm	€ 153,-	7.2 kg
1100 mm	€ 517,-	14.0 kg F



85°

42Cr: 900-1150 N/mm² 1200 kN/m max.


BMR55.24.85		
1000 mm	€ 351,-	18.5 kg
500 mm	€ 200,-	9.2 kg
1100 mm	€ 575,-	18.0 kg F



85°

42Cr: 900-1150 N/mm² 1200 kN/m max.


BMR55.32.85		
1000 mm	€ 404,-	21.0 kg
500 mm	€ 225,-	10.5 kg
1100 mm	€ 629,-	20.5 kg F



85°

42Cr: 900-1150 N/mm² 1200 kN/m max.


BMR55.40.85		
1000 mm	€ 422,-	21.5 kg
500 mm	€ 239,-	10.7 kg
1100 mm	€ 666,-	25.0 kg F



85°

42Cr: 900-1150 N/mm² 1150 kN/m max.


BMR55.06.80		
1000 mm	€ 278,-	8.5 kg
500 mm	€ 148,-	4.2 kg
1100 mm	€ 458,-	8.5 kg F



80°

42Cr: 900-1150 N/mm² 1100 kN/m max.


BMR55.08.80		
1000 mm	€ 278,-	9.0 kg
500 mm	€ 148,-	4.5 kg
1100 mm	€ 458,-	8.5 kg F



80°

42Cr: 900-1150 N/mm² 1100 kN/m max.

BMR55.10.80		
1000 mm	€ 263,-	11.0 kg
500 mm	€ 141,-	5.0 kg
1100 mm	€ 454,-	12.0 kg F




80°



42Cr: 900-1150 N/mm² 1200 kN/m max.


BMR55.12.80		
1000 mm	€ 263,-	10.5 kg
500 mm	€ 141,-	5.2 kg
1100 mm	€ 454,-	10.0 kg F



80°

42Cr: 900-1150 N/mm² 1200 kN/m max.


BMR55.16.80		
1000 mm	€ 292,-	14.5 kg
500 mm	€ 148,-	7.2 kg
1100 mm	€ 503,-	14.0 kg F



80°

42Cr: 900-1150 N/mm² 1100 kN/m max.


BMR55.20.80		
1000 mm	€ 302,-	14.5 kg
500 mm	€ 153,-	7.2 kg
1100 mm	€ 517,-	14.0 kg F



80°

42Cr: 900-1150 N/mm² 1200 kN/m max.


BMR55.24.80		
1000 mm	€ 351,-	18.5 kg
500 mm	€ 200,-	9.2 kg
1100 mm	€ 575,-	18.0 kg F



80°

42Cr: 900-1150 N/mm² 1200 kN/m max.


BMR55.32.80		
1000 mm	€ 404,-	21.0 kg
500 mm	€ 225,-	10.5 kg
1100 mm	€ 629,-	20.5 kg F



80°

42Cr: 900-1150 N/mm² 1200 kN/m max.


BMR55.40.80		
1000 mm	€ 422,-	21.5 kg
500 mm	€ 239,-	10.7 kg
1100 mm	€ 666,-	25.0 kg F



80°

42Cr: 900-1150 N/mm² 1700 kN/m max.


BMR65.80.80		
1000 mm	€ 928,-	39.0 kg
500 mm	€ 520,-	20.0 kg
1100 mm	€ 1.456,-	43.0 kg F



80°

42Cr: 900-1150 N/mm² 2300 kN/m max.

BMR85.100.80		
1000 mm	€ 1.098,-	62.0 kg
500 mm	€ 615,-	31.0 kg
1100 mm	€ 1.724,-	69.0 kg F




80°

42Cr: 900-1150 N/mm² 1300 kN/m max.

BMR55.40.60

1000 mm	€ 572,-	20.3 kg
500 mm	€ 321,-	10.5 kg
1100 mm	€ 899,-	22.3 kg F




60° ✓

42Cr: 900-1150 N/mm² 1200 kN/m max.

BMR55.50.60

1000 mm	€ 668,-	24.0 kg
500 mm	€ 375,-	12.0 kg
1100 mm	€ 1.047,-	21.0 kg F




60° ✓

42Cr: 900-1150 N/mm² 1100 kN/m max.

BMR65.60.60

1000 mm	€ 769,-	31.0 kg
500 mm	€ 431,-	15.5 kg
1100 mm	€ 1.204,-	34.1 kg F




60° ✓

42Cr: 900-1150 N/mm² 200 kN/m max.

BMR55.08.30

1000 mm	€ 338,-	9.2 kg
500 mm	€ 185,-	4.0 kg
1100 mm	€ 530,-	10.1 kg F




30° ✓

42Cr: 900-1150 N/mm² 350 kN/m max.

BMR55.06.30

1000 mm	€ 338,-	8.0 kg
500 mm	€ 185,-	4.0 kg
1100 mm	€ 530,-	9.0 kg F




30° ✓

42Cr: 900-1150 N/mm² 350 kN/m max.

BMR55.10.30

1000 mm	€ 315,-	10.0 kg
500 mm	€ 176,-	5.0 kg
1100 mm	€ 517,-	11.0 kg F




30° ✓

42Cr: 900-1150 N/mm² 300 kN/m max.

BMR55.12.30

1000 mm	€ 315,-	10.0 kg
500 mm	€ 176,-	5.0 kg
1100 mm	€ 517,-	11.0 kg F




30° ✓



42Cr: 900-1150 N/mm² 450 kN/m max.

BMR55.16.30

1000 mm	€ 351,-	13.5 kg
500 mm	€ 180,-	6.7 kg
1100 mm	€ 570,-	14.9 kg F




30° ✓

42Cr: 900-1150 N/mm² 500 kN/m max.

BMR55.20.30

1000 mm	€ 365,-	14.0 kg
500 mm	€ 194,-	7.0 kg
1100 mm	€ 603,-	13.5 kg F




30° ✓

42Cr: 900-1150 N/mm² 550 kN/m max.

BMR55.24.30

1000 mm	€ 381,-	15.5 kg
500 mm	€ 221,-	7.8 kg
1100 mm	€ 620,-	17.0 kg F




30° ✓

42Cr: 900-1150 N/mm² 650 kN/m max.

BMR60.32.30

1000 mm	€ 530,-	23.0 kg
500 mm	€ 306,-	11.5 kg
1100 mm	€ 822,-	22.5 kg F




30° ✓

42Cr: 900-1150 N/mm² 200 kN/m max.

BMR70.08.30

1000 mm	€ 338,-	13.1 kg
500 mm	€ 192,-	6.5 kg
1100 mm	€ 597,-	14.0 kg F




30° ✓

42Cr: 900-1150 N/mm² 350 kN/m max.

BMR70.10.30

1000 mm	€ 338,-	12.8 kg
500 mm	€ 192,-	6.4 kg
1100 mm	€ 597,-	12.4 kg F




30° ✓

42Cr: 900-1150 N/mm² 300 kN/m max.

BMR70.12.30

1000 mm	€ 338,-	14.7 kg
500 mm	€ 192,-	7.3 kg
1100 mm	€ 597,-	14.3 kg F




30° ✓

42Cr: 900-1150 N/mm² 450 kN/m max.

BMR70.16.30

1000 mm	€ 338,-	16.7 kg
500 mm	€ 192,-	8.3 kg
1100 mm	€ 597,-	16.2 kg F




30° ✓

R2
R3




42Cr: 900-1150 N/mm² 1200 kN/m max.
WMR100.12.90

100 mm	☐	1.7 kg
515 mm	€ 248,-	9.0 kg
550 mm	€ 445,-	9.6 kg FW




42Cr: 900-1150 N/mm² 250 kN/m max.
TMR100.04.86

100 mm	☐	1.0 kg
500 mm	€ 261,-	4.8 kg
250 mm	€ 261,-	2.4 kg FC
550 mm	€ 513,-	5.2 kg FW




42Cr: 900-1150 N/mm² 1200 kN/m max.
TMR100.06.86

100 mm	☐	1.8 kg
500 mm	€ 206,-	8.9 kg
250 mm	€ 206,-	4.4 kg FC
550 mm	€ 403,-	8.9 kg FW




42Cr: 900-1150 N/mm² 1150 kN/m max.
TMR100.08.86

100 mm	☐	1.8 kg
500 mm	€ 206,-	8.8 kg
250 mm	€ 206,-	4.4 kg FC
550 mm	€ 403,-	9.6 kg FW




42Cr: 900-1150 N/mm² 400 kN/m max.
WMR100.08.86

100 mm	☐	1.5 kg
515 mm	€ 224,-	7.7 kg
550 mm	€ 421,-	8.2 kg FW




42Cr: 900-1150 N/mm² 1100 kN/m max.
TMR100.10.86

100 mm	☐	1.8 kg
500 mm	€ 222,-	8.8 kg
250 mm	€ 222,-	4.4 kg FC
550 mm	€ 436,-	9.6 kg FW




42Cr: 900-1150 N/mm² 1200 kN/m max.
TMR100.12.86

100 mm	☐	2.1 kg
500 mm	€ 228,-	10.7 kg
250 mm	€ 228,-	5.0 kg FC
550 mm	€ 446,-	11.7 kg FW




42Cr: 900-1150 N/mm² 1200 kN/m max.
WMR100.12.86

100 mm	☐	1.7 kg
515 mm	€ 248,-	9.0 kg
550 mm	€ 445,-	9.6 kg FW




42Cr: 900-1150 N/mm² 1200 kN/m max.
TMR100.16.86

100 mm	☐	2.5 kg
500 mm	€ 250,-	12.5 kg
250 mm	€ 250,-	6.3 kg FC
550 mm	€ 490,-	13.8 kg FW




42Cr: 900-1150 N/mm² 1150 kN/m max.
TMR100.20.86

100 mm	☐	2.4 kg
500 mm	€ 271,-	12.2 kg
250 mm	€ 271,-	6.2 kg FC
550 mm	€ 533,-	13.5 kg FW




42Cr: 900-1150 N/mm² 1200 kN/m max.
TMR100.24.86

100 mm	☐	2.8 kg
500 mm	€ 274,-	14.0 kg
250 mm	€ 274,-	7.0 kg FC
550 mm	€ 541,-	15.5 kg FW




42Cr: 900-1150 N/mm² 1200 kN/m max.
TMR100.30.86

100 mm	☐	3.5 kg
500 mm	€ 294,-	17.6 kg
250 mm	€ 294,-	8.8 kg FC
550 mm	€ 578,-	19.4 kg FW




42Cr: 900-1150 N/mm² 1200 kN/m max.
TMR100.40.86

100 mm	☐	13.1 kg
500 mm	€ 310,-	6.5 kg
250 mm	€ 310,-	14.0 kg FC
550 mm	€ 610,-	22.8 kg FW




42Cr: 900-1150 N/mm² 1500 kN/m max.
TMR100.50.86

100 mm	☐	4.1 kg
500 mm	€ 315,-	6.4 kg
250 mm	€ 315,-	12.4 kg FC
550 mm	€ 621,-	30.5 kg FW




42Cr: 900-1150 N/mm² 1200 kN/m max.
TMR100.06.84

100 mm	☐	1.8 kg
500 mm	€ 206,-	8.8 kg
250 mm	€ 206,-	4.4 kg FC
550 mm	€ 403,-	8.8 kg FW



42Cr: 900-1150 N/mm² 1150 kN/m max.
TMR100.08.84

100 mm	☐	1.8 kg
500 mm	€ 206,-	8.8 kg
250 mm	€ 206,-	4.4 kg FC
550 mm	€ 403,-	9.7 kg FW



42Cr: 900-1150 N/mm² 1100 kN/m max.

TMR100.10.84

100 mm	☐	1.8 kg
500 mm	€ 222,-	8.8 kg
250 mm	€ 222,-	4.4 kg FC
550 mm	€ 436,-	9.6 kg FW




84°



42Cr: 900-1150 N/mm² 1200 kN/m max.

TMR100.16.84

100 mm	☐	2.5 kg
500 mm	€ 250,-	12.5 kg
250 mm	€ 250,-	6.3 kg FC
550 mm	€ 490,-	13.8 kg FW



84°



42Cr: 900-1150 N/mm² 1200 kN/m max.

TMR100.24.84

100 mm	☐	2.8 kg
500 mm	€ 274,-	14.0 kg
250 mm	€ 274,-	7.0 kg FC
550 mm	€ 541,-	15.4 kg FW




84°



42Cr: 900-1150 N/mm² 1500 kN/m max.

TMR100.70.80

100 mm	☐	5.7 kg
500 mm	€ 488,-	28.2 kg
250 mm	€ 488,-	14.1 kg FC
550 mm	€ 961,-	31.0 kg FW




80°



42Cr: 900-1150 N/mm² 1200 kN/m max.

TMR100.12.84

100 mm	☐	2.1 kg
500 mm	€ 228,-	10.7 kg
250 mm	€ 228,-	5.3 kg FC
550 mm	€ 446,-	11.7 kg FW




84°



42Cr: 900-1150 N/mm² 1150 kN/m max.

TMR100.20.84

100 mm	☐	2.4 kg
500 mm	€ 271,-	12.2 kg
250 mm	€ 271,-	6.1 kg FC
550 mm	€ 533,-	13.4 kg FW




84°



42Cr: 900-1150 N/mm² 1500 kN/m max.

TMR100.60.80

100 mm	☐	5.2 kg
500 mm	€ 440,-	25.8 kg
250 mm	€ 440,-	13.0 kg FC
550 mm	€ 868,-	28.4 kg FW



80°



42Cr: 900-1150 N/mm² 1500 kN/m max.

TMR100.80.80

100 mm	☐	6.5 kg
500 mm	€ 536,-	32.3 kg
250 mm	€ 536,-	16.1 kg FC
550 mm	€ 1.054,-	35.5 kg FW




80°



42Cr: 900-1150 N/mm² 1500 kN/m max.

TMR120.90.80

100 mm	☐	8.4 kg
500 mm	€ 599,-	42.1 kg
250 mm	€ 599,-	21.0 kg FC
550 mm	€ 1.178,-	46.3 kg FW




80°



42Cr: 900-1150 N/mm² 1600 kN/m max.

TMR120.120.60

100 mm	☐	8.9 kg
500 mm	€ 811,-	44.5 kg
250 mm	€ 488,-	22.8 kg FC
550 mm	€ 1.533,-	49.0 kg FW




60°



42Cr: 900-1150 N/mm² 1500 kN/m max.

TMR120.100.80

100 mm	☐	9.0 kg
500 mm	€ 629,-	44.7 kg
250 mm	€ 629,-	22.4 kg FC
550 mm	€ 1.240,-	49.2 kg FW




80°



42Cr: 900-1150 N/mm² 150 kN/m max.

TMR100.04.30


100 mm		1.4 kg
500 mm	€ 264,-	7.0 kg
250 mm	€ 264,-	3.5 kg FC
550 mm	€ 519,-	7.7 kg FW



42Cr: 900-1150 N/mm² 400 kN/m max.

TMR100.06.30


100 mm		1.8 kg
500 mm	€ 210,-	8.8 kg
250 mm	€ 210,-	4.4 kg FC
550 mm	€ 414,-	9.6 kg FW



42Cr: 900-1150 N/mm² 400 kN/m max.

WMR100.06.30


100 mm		1.5 kg
515 mm	€ 229,-	7.7 kg
550 mm	€ 426,-	8.2 kg FW



42Cr: 900-1150 N/mm² 400 kN/m max.

TMR100.08.30


100 mm		2.4 kg
500 mm	€ 210,-	12.2 kg
250 mm	€ 210,-	6.1 kg FC
550 mm	€ 414,-	13.4 kg FW



42Cr: 900-1150 N/mm² 400 kN/m max.

WMR100.08.30


100 mm		2.8 kg
515 mm	€ 229,-	14.0 kg
550 mm	€ 426,-	15.4 kg FW



42Cr: 900-1150 N/mm² 400 kN/m max.

TMR100.10.30


100 mm		1.7 kg
500 mm	€ 228,-	8.5 kg
250 mm	€ 228,-	4.3 kg FC
550 mm	€ 446,-	9.4 kg FW



42Cr: 900-1150 N/mm² 400 kN/m max.

WMR100.10.30


100 mm		1.7 kg
515 mm	€ 248,-	9.0 kg
550 mm	€ 445,-	9.6 kg FW



42Cr: 900-1150 N/mm² 400 kN/m max.

TMR100.12.30


100 mm		2.0 kg
500 mm	€ 250,-	10.3 kg
250 mm	€ 250,-	5.1 kg FC
550 mm	€ 490,-	11.3 kg FW



42Cr: 900-1150 N/mm² 400 kN/m max.

WMR100.12.30


100 mm		1.7 kg
515 mm	€ 273,-	8.9 kg
550 mm	€ 314,-	9.5 kg FW



42Cr: 900-1150 N/mm² 500 kN/m max.

TMR100.16.30


100 mm		2.4 kg
500 mm	€ 264,-	11.8 kg
250 mm	€ 264,-	6.0 kg FC
550 mm	€ 518,-	13.0 kg FW



42Cr: 900-1150 N/mm² 600 kN/m max.

TMR100.20.30


100 mm		2.6 kg
500 mm	€ 288,-	13.2 kg
250 mm	€ 288,-	6.5 kg FC
550 mm	€ 566,-	15.0 kg FW



42Cr: 900-1150 N/mm² 650 kN/m max.

TMR100.24.30


100 mm		3.0 kg
500 mm	€ 298,-	14.8 kg
250 mm	€ 298,-	7.4 kg FC
550 mm	€ 588,-	16.2 kg FW



42Cr: 900-1150 N/mm² 900 kN/m max.

TMR100.30.30


100 mm		3.8 kg
500 mm	€ 364,-	19.0 kg
250 mm	€ 364,-	9.5 kg FC
550 mm	€ 655,-	21.0 kg FW



42Cr: 900-1150 N/mm² 900 kN/m max.

TMR100.40.30

100 mm		3.7 kg
500 mm	€ 456,-	18.3 kg
250 mm	€ 456,-	9.3 kg FC
550 mm	€ 898,-	20.1 kg FW



42Cr: 900-1150 N/mm² 400 kN/m max.

TMR150.06.86

100 mm	☐	2.64 kg	
500 mm	€	216,-	13.1 kg
250 mm	€	216,-	6.6 kg FC
550 mm	€	425,-	14.3 kg FW

86°

42Cr: 900-1150 N/mm² 400 kN/m max.

TMR150.08.86

100 mm	☐	2.6 kg	
500 mm	€	224,-	13.1 kg
250 mm	€	224,-	6.6 kg FC
550 mm	€	441,-	14.4 kg FW

86°

42Cr: 900-1150 N/mm² 500 kN/m max.

TMR150.10.86

100 mm	☐	2.6 kg	
500 mm	€	230,-	13.0 kg
250 mm	€	230,-	6.5 kg FC
550 mm	€	454,-	14.3 kg FW

86°

42Cr: 900-1150 N/mm² 500 kN/m max.

TMR150.12.86

100 mm	☐	3.1 kg	
500 mm	€	243,-	15.5 kg
250 mm	€	243,-	7.8 kg FC
550 mm	€	478,-	17.0 kg FW

86°

42Cr: 900-1150 N/mm² 700 kN/m max.

TMR150.16.86

100 mm	☐	3.7 kg	
500 mm	€	271,-	18.4 kg
250 mm	€	271,-	9.2 kg FC
550 mm	€	533,-	20.2 kg FW

86°

42Cr: 900-1150 N/mm² 700 kN/m max.

TMR150.20.86

100 mm	☐	3.7 kg	
500 mm	€	291,-	18.3 kg
250 mm	€	291,-	9.1 kg FC
550 mm	€	573,-	20.0 kg FW

86°

42Cr: 900-1150 N/mm² 700 kN/m max.

TMR150.24.86

100 mm	☐	4.2 kg	
500 mm	€	321,-	20.9 kg
250 mm	€	321,-	10.5 kg FC
550 mm	€	633,-	23.0 kg FW

86°

42Cr: 900-1150 N/mm² 400 kN/m max.

TMR150.06.84

100 mm	☐	2.6 kg	
515 mm	€	216,-	13.1 kg
250 mm	€	216,-	6.6 kg FC
550 mm	€	425,-	14.3 kg FW

84°



42Cr: 900-1150 N/mm² 400 kN/m max.

TMR150.08.84

100 mm	☐	2.6 kg	
500 mm	€	224,-	13.1 kg
250 mm	€	224,-	6.6 kg FC
550 mm	€	441,-	14.3 kg FW

84°

42Cr: 900-1150 N/mm² 500 kN/m max.

TMR150.10.84

100 mm	☐	2.6 kg	
500 mm	€	230,-	13.0 kg
250 mm	€	230,-	6.5 kg FC
550 mm	€	454,-	14.3 kg FW

84°

42Cr: 900-1150 N/mm² 500 kN/m max.

TMR150.12.84

100 mm	☐	3.1 kg	
500 mm	€	243,-	15.5 kg
250 mm	€	243,-	7.8 kg FC
550 mm	€	478,-	17.0 kg FW

84°

42Cr: 900-1150 N/mm² 700 kN/m max.

TMR150.16.84

100 mm	☐	3.7 kg	
500 mm	€	271,-	18.4 kg
250 mm	€	271,-	9.2 kg FC
550 mm	€	533,-	20.2 kg FW

84°

42Cr: 900-1150 N/mm² 700 kN/m max.

TMR150.20.84

100 mm	☐	3.7 kg	
500 mm	€	291,-	18.3 kg
250 mm	€	291,-	9.1 kg FC
550 mm	€	573,-	20.0 kg FW

84°

42Cr: 900-1150 N/mm² 700 kN/m max.

TMR150.24.84

100 mm	☐	4.2 kg	
500 mm	€	321,-	20.9 kg
250 mm	€	321,-	10.4 kg FC
550 mm	€	633,-	22.9 kg FW

84°

42Cr: 900-1150 N/mm² 700 kN/m max.

TMR150.24.80

100 mm	☐	4.2 kg	
500 mm	€	321,-	20.9 kg
250 mm	€	321,-	10.4 kg FC
550 mm	€	633,-	22.9 kg FW

80°

42Cr: 900-1150 N/mm² 900 kN/m max.

TMR150.30.80

100 mm	☐	5.3 kg	
500 mm	€	327,-	26.3 kg
250 mm	€	327,-	13.1 kg FC
550 mm	€	643,-	28.9 kg FW

80°

42Cr: 900-1150 N/mm² 1200 kN/m max.

TMR150.40.80

100 mm	☐	6.3 kg
500 mm	€ 416,-	31.3 kg
250 mm	€ 416,-	15.6 kg FC
550 mm	€ 820,-	34.4 kg FW

80°

42Cr: 900-1150 N/mm² 1500 kN/m max.

TMR150.50.80

100 mm	☐	7.3 kg
500 mm	€ 552,-	36.0 kg
250 mm	€ 552,-	18.0 kg FC
550 mm	€ 1.089,-	39.6 kg FW

80°

42Cr: 900-1150 N/mm² 400 kN/m max.

TMR150.06.30

100 mm	☐	2.6 kg
500 mm	€ 237,-	13.0 kg
250 mm	€ 237,-	6.5 kg FC
550 mm	€ 467,-	14.3 kg FW

30°

42Cr: 900-1150 N/mm² 400 kN/m max.

TMR150.08.30

100 mm	☐	2.8 kg
500 mm	€ 237,-	13.0 kg
250 mm	€ 237,-	6.5 kg FC
550 mm	€ 467,-	14.3 kg FW

30°

42Cr: 900-1150 N/mm² 400 kN/m max.

TMR150.10.30

100 mm	☐	2.6 kg
500 mm	€ 256,-	12.8 kg
250 mm	€ 256,-	6.4 kg FC
550 mm	€ 504,-	13.9 kg FW

30°

42Cr: 900-1150 N/mm² 400 kN/m max.

TMR150.12.30

100 mm	☐	3.0 kg
500 mm	€ 268,-	15.2 kg
250 mm	€ 268,-	7.6 kg FC
550 mm	€ 528,-	16.7 kg FW

30°

42Cr: 900-1150 N/mm² 500 kN/m max.

TMR150.16.30

100 mm	☐	3.5 kg
500 mm	€ 296,-	17.7 kg
250 mm	€ 296,-	8.9 kg FC
550 mm	€ 583,-	19.5 kg FW

30°

42Cr: 900-1150 N/mm² 600 kN/m max.

TMR150.20.30

100 mm	☐	4.0 kg
515 mm	€ 326,-	20.1 kg
250 mm	€ 326,-	10.0 kg FC
550 mm	€ 642,-	22.0 kg FW

30°



42Cr: 900-1150 N/mm² 650 kN/m max.

TMR150.24.30

100 mm	☐	4.5 kg
500 mm	€ 335,-	22.3 kg
250 mm	€ 335,-	11.2 kg FC
550 mm	€ 659,-	24.5 kg FW

30°

42Cr: 900-1150 N/mm² 900 kN/m max.

TMR150.30.30

100 mm	☐	6.0 kg
500 mm	€ 506,-	30.0 kg
250 mm	€ 506,-	15.0 kg FC
550 mm	€ 998,-	33.0 kg FW

30°

42Cr: 900-1150 N/mm² 900 kN/m max.


TMR150.40.30

100 mm	☐	6.0 kg
500 mm	€ 620,-	30.1 kg
250 mm	€ 620,-	15.1 kg FC
550 mm	€ 1.220,-	33.1 kg FW


30°




42Cr: 900-1150 N/mm²			500 kN/m max. - 1000 kN/m max.		
BPR.SM.195.28.6					
525 mm	€ 427,-	12.0 kg	Zu verwenden mit: ► BPR.SP.195.28.6 (S. 109)		
495 mm	€ 749,-	11.0 kg			




42Cr: 900-1150 N/mm²			500 kN/m max. - 1000 kN/m max.		
BPR.SM.195.28.8 - TPR.SM.195.28.8 - TPR.SM.195.24.8					
525 mm	€ 427,-	12.0 kg	Zu verwenden mit: ▶ BPR.SP.195.28.8 (S. 109) ▶ TPR.SP.195.28.8 (S. 98) ▶ TPR.SP.195.24.8 (S. 98)		
495 mm	€ 749,-	11.0 kg			




42Cr: 900-1150 N/mm ²			500 kN/m max. - 1000 kN/m max.		
BPR.SM.195.24.10 - TPR.SM.195.24.10					
525 mm	€ 427,-	12.0 kg	Zu verwenden mit: ▶ BPR.SP.195.24.10 (S. 109) ▶ TPR.SP.195.24.10 (S. 98)		
495 mm	€ 749,-	11.0 kg			



42Cr: 900-1150 N/mm²			500 kN/m max. - 1000 kN/m max.		
BPR.SM.195.24.12 - TPR.SM.195.24.12					
525 mm	€ 427,-	12.0 kg	Zu verwenden mit: ▶ BPR.SP.195.24.12 (S. 109) ▶ TPR.SP.195.24.12 (S. 98)		
495 mm	€ 749,-	11.0 kg			



Anwendungsbeispiel



S [mm]	A [mm]	R.420 N/mm ² kN/m	R.700 N/mm ² kN/m
0.6	3.0	90	150
0.8	3.0	120	200
1.0	3.5	150	250
1.25	3.5	170	260

S [mm]	A [mm]	R.420 N/mm ² kN/m	R.700 N/mm ² kN/m
0.6	1.2	230	350
0.8	1.6	320	500
1.0	1.0	400	600
1.25	2.5	500	800





Für Abkantpresse mit beweglichem Pressentisch

C45: 560-710 N/mm²			1300 kN/m max.			
TMI100						
100 mm		1.0 kg				
500 mm	€ 127,-	5.0 kg				
250 mm	€ 127,-	2.5 kg				FC
550 mm	€ 249,-	5.5 kg				FX


C45: 560-710 N/mm ²			1200 kN/m max.			
TML100						
100 mm		1.0 kg				
500 mm	€ 264,-	5.0 kg				
250 mm	€ 264,-	2.5 kg				FC
550 mm	€ 519,-	5.5 kg				FW

Einsatzbeispiel TMI100 + TML100



C45: 560-710 N/mm ²			1300 kN/m max.			
TMS100						
100 mm		1.0 kg				
500 mm	€ 322,-	5.0 kg				
250 mm	€ 322,-	2.5 kg				FC
550 mm	€ 632,-	5.5 kg				FX

Einsatzbeispiel TMI100 + TMS100





OBERWERKZEUGE ROLLERI TYP R4

▼ KOMPATIBILITÄT


LVD

Erläuterungen	146 - 147
 CLASSIC Serie	
Oberwerkzeuge	148 - 149
78°	148
26°	149
 W Serie	
Oberwerkzeuge	150 - 151
78°	150
26°	151
 NEU W Serie	
Oberwerkzeuge	152 - 155
78°	152 -154
26°	153 - 155
Zudrückwerkzeuge	156




AUFNAHME


Aufnahme R4 A




Aufnahme R4 B




Aufnahme R4 C



Aufnahme R4 D



Aufnahme R4 W



WERKZEUGLÄNGEN

508 mm


525 mm Zudrückwerkzeuge




SEKTIONIERUNGEN

► Oberwerkzeuge

550 mm - 9 segmente



Hornstücke
▼




500 mm - 2 segmente




► Zudrückwerkzeuge

495 mm - 8 segmente



500 mm - 2 segmente






42Cr: 900-1150 N/mm²

450 kN/m max.

LP180.78.R1-B

508 mm	€ 365,-	22.0 kg			Serie CLASSIC <u>Aufnahme A: LPA180.78.R1-B</u> <u>Aufnahme B: LPB180.78.R1-B</u> <u>Aufnahme C: LPC180.78.R1-B</u> <u>Aufnahme D: LPD180.78.R1-B</u>
550 mm	€ 694,-	24.0 kg	F		
2x250 mm	€ 399,-	21.7 kg	FC		
508 mm	€ 473,-	22.0 kg			
550 mm	€ 1.126,-	23.8 kg	F		
2x250 mm	€ 570,-	21.7 kg	FC		




42Cr: 900-1150 N/mm²

1000 kN/m max.

LP180.78.R2

508 mm	€ 188,-	9.0 kg			Serie CLASSIC <u>Aufnahme A: LPA180.78.R2</u> <u>Aufnahme B: LPB180.78.R2</u> <u>Aufnahme C: LPC180.78.R2</u> <u>Aufnahme D: LPD180.78.R2</u>
550 mm	€ 467,-	9.7 kg	F		
2x250 mm	€ 213,-	8.9 kg	FC		

508 mm	€ 307,-	22.0 kg			Serie W <u>Aufnahme W: LPW196.78.R2</u>
550 mm	€ 1.035,-	23.8 kg	F		
2x250 mm	€ 398,-	21.7 kg	FC		




42Cr: 900-1150 N/mm²

400 kN/m max.

LP180.26.R1-A


508 mm	€ 349,-	12.5 kg		
550 mm	€ 817,-	13.5 kg	F	 Serie CLASSIC <u>Aufnahme A: LPA180.26.R1-A</u> <u>Aufnahme B: LPB180.26.R1-A</u> <u>Aufnahme C: LPC180.26.R1-A</u> <u>Aufnahme D: LPD180.26.R1-A</u>
2x250 mm	€ 441,-	12.3 kg	FC	
508 mm	€ 393,-	12.5 kg		
550 mm	€ 1.071,-	13.5 kg	F	 Serie W <u>Aufnahme W: LPW196.26.R1-A</u>
2x250 mm	€ 471,-	12.3 kg	FC	





42Cr: 900-1150 N/mm² 800 kN/m max.


LPW231.78.R2-A			
508 mm	€ 508,-	27.6 kg	
550 mm	€ 1.159,-	29.9 kg	F
2x250 mm	€ 541,-	27.2 kg	FC



78°

42Cr: 900-1150 N/mm² 750 kN/m max.


LPW231.78.R2-B			
508 mm	€ 540,-	23.4 kg	
550 mm	€ 1.206,-	25.4 kg	F
2x250 mm	€ 569,-	23.1 kg	FC



78°

42Cr: 900-1150 N/mm² 500 kN/m max.


LPW231.78.R2-C			
508 mm	€ 404,-	19.1 kg	
550 mm	€ 617,-	20.7 kg	F
2x250 mm	€ 502,-	18.8 kg	FC



78°

42Cr: 900-1150 N/mm² 1200 kN/m max.


LPW231.78.R3			
508 mm	€ 356,-	18.3 kg	
550 mm	€ 571,-	19.8 kg	F
2x250 mm	€ 473,-	18.0 kg	FC



78°

42Cr: 900-1150 N/mm² 500 kN/m max.


LPW231.26.R2-A			
508 mm	€ 592,-	9.0 kg	
550 mm	€ 1.581,-	10.0 kg	F
2x250 mm	€ 691,-	8.9 kg	FC



26°

42Cr: 900-1150 N/mm² 500 kN/m max.

LPW231.26.R2			
508 mm	€ 540,-	16.3 kg	
550 mm	€ 1.516,-	17.6 kg	F
2x250 mm	€ 628,-	16.0 kg	FC




26°




42Cr: 900-1150 N/mm² 400 kN/m max.

LPW196.D10-R1		
510 mm		16.3 kg
550 mm		17.6 kg F
2x250 mm		16.0 kg FC




42Cr: 900-1150 N/mm² 750 kN/m max.

LPW196.D10-R2		
510 mm		17.7 kg
550 mm		19.1 kg F
2x250 mm		17.4 kg FC




42Cr: 900-1150 N/mm² 400 kN/m max.

LPW196.E10-R1		
510 mm		12.9 kg
550 mm		14.0 kg F
2x250 mm		12.7 kg FC




42Cr: 900-1150 N/mm² 680 kN/m max.

LPW196.E10-R2		
510 mm		13.7 kg
550 mm		14.9 kg F
2x250 mm		13.5 kg FC




42Cr: 900-1150 N/mm² 400 kN/m max.

LPW196.J10-R1		
510 mm		8.8 kg
550 mm		9.4 kg F
2x250 mm		8.6 kg FC




42Cr: 900-1150 N/mm² 600 kN/m max.

LPW196.J10-R2		
510 mm		11.4 kg
550 mm		12.3 kg F
2x250 mm		11.2 kg FC



42Cr: 900-1150 N/mm² 800 kN/m max.

LPW196.R10-R2		
510 mm		9.0 kg
550 mm		9.8 kg F
2x250 mm		8.8 kg FC






42Cr: 900-1150 N/mm² 400 kN/m max.

LPW231.D15-R1

510 mm		20.1 kg
550 mm		21.7 kg F
2x250 mm		19.8 kg FC

NEU




42Cr: 900-1150 N/mm² 750 kN/m max.

LPW231.D15-R2

510 mm		21.9 kg
550 mm		23.7 kg F
2x250 mm		21.4 kg FC

NEU




42Cr: 900-1150 N/mm² 400 kN/m max.

LPW231.E15-R1

510 mm		16.5 kg
550 mm		17.9 kg F
2x250 mm		16.3 kg FC

NEU




42Cr: 900-1150 N/mm² 680 kN/m max.

LPW231.E15-R2

510 mm		17.6 kg
550 mm		19.0 kg F
2x250 mm		17.4 kg FC

NEU




42Cr: 900-1150 N/mm² 400 kN/m max.

LPW231.J15-R1

510 mm		13.3 kg
550 mm		14.5 kg F
2x250 mm		13.1 kg FC

NEU




42Cr: 900-1150 N/mm² 600 kN/m max.

LPW231.J15-R2

510 mm		12.2 kg
550 mm		13.2 kg F
2x250 mm		12.0 kg FC

NEU




42Cr: 900-1150 N/mm² 1200 kN/m max.

LPW231.R15-R3

510 mm		16.3 kg
550 mm		17.6 kg F
2x250 mm		16.0 kg FC

NEU



Zudrückwerkzeuge LVD - R4


42Cr: 900-1150 N/mm² 800 kN/m max. - 1000 kN/m max.

LP.SP-190.20.8

525 mm	€ 734,-	13.4 kg			Serie CLASSIC
495 mm	€ 1.161,-	12.6 kg	F		Aufnahme A: LP.SP-190.20.8
2x250 mm	€ 760,-	12.8 kg	FC		Aufnahme B: LPB.SP-190.20.8
					Aufnahme C: LPC.SP-190.20.8
					Aufnahme D: LPD.SP-190.20.8

525 mm	€ 642,-	13.4 kg			Serie W
495 mm	€ 1.016,-	12.6 kg	F		Aufnahme W: LPW.SP-190.20.8
2x250 mm	€ 680,-	12.8 kg	FC		

Zu verwenden mit:
LP.SM-190.20.8 (s. 168)




42Cr: 900-1150 N/mm² 800 kN/m max. - 1000 kN/m max.

LP.SP-190.20.10

525 mm	€ 734,-	13.1 kg			Serie CLASSIC
495 mm	€ 1.161,-	12.3 kg	F		Aufnahme A: LP.SP-190.20.10
2x250 mm	€ 760,-	12.5 kg	FC		Aufnahme B: LPB.SP-190.20.10
					Aufnahme C: LPC.SP-190.20.10
					Aufnahme D: LPD.SP-190.20.10

525 mm	€ 642,-	13.1 kg			Serie W
495 mm	€ 1.016,-	12.3 kg	F		Aufnahme W: LPW.SP-190.20.10
2x250 mm	€ 680,-	12.5 kg	FC		

Zu verwenden mit:
LP.SM-190.20.10 (s. 168)




42Cr: 900-1150 N/mm² 800 kN/m max. - 1000 kN/m max.

LP.SP-190.20.12


525 mm	€ 734,-	13.6 kg			Serie CLASSIC
495 mm	€ 1.161,-	12.8 kg	F		Aufnahme A: LP.SP-190.20.12
2x250 mm	€ 760,-	13.0 kg	FC		Aufnahme B: LPB.SP-190.20.12
					Aufnahme C: LPC.SP-190.20.12
					Aufnahme D: LPD.SP-190.20.12

525 mm	€ 680,-	13.6 kg			Serie W
495 mm	€ 1.016,-	12.8 kg	F		Aufnahme W: LPW.SP-190.20.12
2x250 mm	€ 680,-	13.0 kg	FC		

Zu verwenden mit:
LP.SM-190.20.12 (s. 168)



Anwendungsbeispiel



S [mm]	A [mm]	R.420 N/mm ² kN/m	R.700 N/mm ² kN/m	S [mm]	A [mm]	R.420 N/mm ² kN/m	R.700 N/mm ² kN/m
0.6	3.0	90	150	0.6	1.2	230	350
0.8	3.0	120	200	0.8	1.6	320	500
1.0	3.5	150	250	1.0	1.0	400	600
1.25	3.5	170	260	1.25	2.5	500	800





MATRIZEN ROLLERI TYP R4


▼ KOMPATIBILITÄT

LVD

Erläuterungen	160 - 161
Matrizen	162 - 163
78°, H=90	162
78°, H=130	163
60°, H=130	164
30°, H=90	165
30°, H=130	166
Multi-V-Matrizen	167
Zudrückmatrizen	168




AUFNAHME




MODIFIZIERUNGEN FÜR SICHERHAUFNAHMEN

Um auch Matrizen Rolli Typ R1 nutzen zu können, wird eine 10 mm Nut eingefräst und eine geschliffene Keilleiste in benötigter Größe eingesetzt.

A31



A32



WERKZEUGLÄNGEN

► Matrizen

508 mm


► Zudrückmatrizen

525 mm

SEKTIONIERUNGEN

► Matrizen

550 mm - 9 segmente




500 mm - 2 segmente



► Zudrückmatrizen

495 mm - 8 segmente



500 mm - 2 segmente




42Cr: 900-1150 N/mm²

Siehe Tabelle

H=90 mm											
	V [mm]	R [mm]	D [mm]	kN/m max.			F			FC	
LM90.06.78	6	1.0	12	400	508 mm	€ 250,-	8.0 kg	550 mm	€ 468,-	8.6 kg	€ 277,- 7.9 kg
LM90.08.78	8	1.0	12	400		€ 250,-	8.0 kg		€ 468,-	8.6 kg	€ 277,- 7.9 kg
LM90.10.78	10	1.0	14	500		€ 250,-	8.0 kg		€ 468,-	8.6 kg	€ 277,- 7.9 kg
LM90.12.78	12	2.0	18	600		€ 250,-	8.0 kg		€ 468,-	8.6 kg	€ 277,- 7.9 kg
LM90.16.78	16	2.5	25	800		€ 250,-	10.0 kg		€ 468,-	10.8 kg	€ 277,- 9.9 kg

Verfügbar auch 510mm Länge und 550mm
Sektionierung
(20,20,25,25,30,35,40,40,45,75,75,120)



78°




42Cr: 900-1150 N/mm²

Siehe Tabelle

H=90 mm											
	V [mm]	R [mm]	D [mm]	kN/m max.			F			FC	
LM90.20.78	20	3.0	32	1000	508 mm	€ 280,-	11.9 kg	550 mm	€ 499,-	12.8 kg	€ 307,- 11.8 kg
LM90.24.78	24	3.0	32	1000		€ 280,-	10.0 kg		€ 499,-	10.8 kg	€ 307,- 9.9 kg
LM90.30.78	30	3.0	40	1100		€ 280,-	12.0 kg		€ 499,-	13.0 kg	€ 307,- 11.8 kg
LM90.40.78	40	4.0	50	1300		€ 280,-	13.0 kg		€ 499,-	14.0 kg	€ 307,- 12.8 kg
LM90.50.78	50	4.0	60	1500		€ 356,-	19.5 kg		€ 603,-	21.0 kg	€ 389,- 19.2 kg
LM90.60.78	60	5.0	70	1500		€ 250,-	23.0 kg		€ 468,-	24.9 kg	€ 277,- 22.7 kg
LM90.80.78	80	5.0	90	1500		€ 494,-	25.5 kg		€ 768,-	27.6 kg	€ 486,- 25.1 kg
LM90.100.78	100	8.0	120	1200		€ 527,-	31.0 kg		€ 1.021,-	33.5 kg	€ 572,- 30.6 kg

Verfügbar auch 510mm Länge und 550mm
Sektionierung
(20,20,25,25,30,35,40,40,45,75,75,120)



78°




42Cr: 900-1150 N/mm²

Siehe Tabelle

H=130 mm											
	V [mm]	R [mm]	D [mm]	kN/m max.			F			FC	
LM130.06.78	6	1.0	12	400	508 mm	€ 322,-	8.3 kg	550 mm	€ 628,-	9.0 kg	€ 356,- 8.2 kg
LM130.08.78	8	1.0	12	400		€ 322,-	8.4 kg		€ 628,-	9.1 kg	€ 356,- 8.3 kg
LM130.10.78	10	1.0	14	500		€ 322,-	10.1 kg		€ 628,-	11.0 kg	€ 356,- 10.0 kg
LM130.12.78	12	2.0	18	600		€ 322,-	11.1 kg		€ 628,-	12.0 kg	€ 356,- 10.9 kg
LM130.16.78	16	2.5	25	800		€ 322,-	14.3 kg		€ 628,-	15.5 kg	€ 356,- 14.1 kg

Verfügbar auch 510mm Länge und 550mm
Sektionierung
(20,20,25,25,30,35,40,40,45,75,75,120)



78°




42Cr: 900-1150 N/mm²

Siehe Tabelle

H=130 mm											
	V [mm]	R [mm]	D [mm]	kN/m max.			F			FC	
LM130.20.78	20	3.0	32	1000	508 mm	€ 322,-	17.5 kg	550 mm	€ 628,-	19.0 kg	€ 356,- 17.2 kg
LM130.24.78	24	3.0	32	1000		€ 322,-	17.0 kg		€ 628,-	18.5 kg	€ 356,- 16.8 kg
LM130.30.78	30	3.0	40	1100		€ 347,-	20.7 kg		€ 658,-	22.4 kg	€ 380,- 20.4 kg
LM130.40.78	40	4.0	50	1300		€ 379,-	26.6 kg		€ 764,-	28.9 kg	€ 413,- 26.2 kg
LM130.50.78	50	4.0	60	1500		€ 463,-	34.2 kg		€ 863,-	37.0 kg	€ 502,- 33.6 kg
LM130.60.78	60	5.0	70	1500		€ 522,-	34.2 kg		€ 940,-	37.0 kg	€ 563,- 33.6 kg
LM130.80.78	80	5.0	90	1500		€ 714,-	42.3 kg		€ 1.123,-	45.8 kg	€ 767,- 41.6 kg

Verfügbar auch 510mm Länge und 550mm
Sektionierung
(20,20,25,25,30,35,40,40,45,75,75,120)



78°




42Cr: 900-1150 N/mm²

Siehe Tabelle

H=130 mm									
	V [mm]	R [mm]	D [mm]	kN/m max.	F		FC		
LM130.30.60	30	3.0	40	500	€ 379,-	20.4 kg	€ 660,-	22.1 kg	€ 416,- 20.1 kg
LM130.40.60	40	5.0	55	660	€ 418,-	26.8 kg	€ 805,-	29.1 kg	€ 464,- 26.4 kg
LM130.50.60	50	5.0	70	1050	€ 463,-	33.0 kg	€ 862,-	35.7 kg	€ 511,- 32.5 kg
LM130.60.60	60	7.0	80	1200	€ 552,-	36.5 kg	€ 969,-	39.6 kg	€ 604,- 36.0 kg
LM130.80.60	80	8.0	102	1750	€ 755,-	43.0 kg	€ 1.210,-	46.6 kg	€ 848,- 42.4 kg
LM130.100.60	100	8.0	120	1600	€ 842,-	47.6 kg	€ 1.510,-	51.5 kg	€ 989,- 46.8 kg
LM130.120.60	120	8.0	145	1300	€ 950,-	51.0 kg	€ 2.054,-	55.2 kg	€ 1.112,- 50.2 kg

Verfügbar auch 510mm Länge und 550mm
Sektionierung
(20,20,25,25,30,35,40,40,45,75,75,120)




42Cr: 900-1150 N/mm²

Siehe Tabelle

H=90 mm									
	V [mm]	R [mm]	D [mm]	kN/m max.	F		FC		
LM90.06.30	6	0.8	16	200	€ 280,-	8.0 kg	€ 499,-	8.6 kg	€ 307,- 7.9 kg
LM90.08.30	8	1.0	18	220	€ 280,-	8.0 kg	€ 499,-	8.6 kg	€ 307,- 7.9 kg
LM90.10.30	10	1.2	25	300	€ 280,-	8.0 kg	€ 499,-	8.6 kg	€ 307,- 7.9 kg

Verfügbar auch 510mm Länge und 550mm
Sektionierung
(20,20,25,25,30,35,40,40,45,75,75,120)




42Cr: 900-1150 N/mm²

Siehe Tabelle

H=90 mm									
	V [mm]	R [mm]	D [mm]	kN/m max.	F		FC		
LM90.12.30	12	1.2	32	380	€ 302,-	11.9 kg	€ 521,-	12.6 kg	€ 330,- 11.8 kg
LM90.16.30	16	3.0	32	380	€ 302,-	11.5 kg	€ 521,-	12.4 kg	€ 330,- 11.4 kg
LM90.20.30	20	3.0	40	380	€ 319,-	13.8 kg	€ 537,-	15.0 kg	€ 347,- 13.6 kg
LM90.24.30	24	3.0	50	550	€ 319,-	13.0 kg	€ 537,-	14.0 kg	€ 347,- 12.8 kg

Verfügbar auch 510mm Länge und 550mm
Sektionierung
(20,20,25,25,30,35,40,40,45,75,75,120)



Zudrückmatrizen - R4


42Cr: 900-1150 N/mm² 500 kN/m max. - 1000 kN/m max.

LP.SM-190.20.8-12.7 / -12

525 mm	€ 366,-	18.7 kg			
495 mm	€ 648,-	17.7 kg	F		B=12.7 mm
2x250 mm	€ 392,-	17.8 kg	FC		

525 mm	€ 366,-	18.7 kg			
495 mm	€ 648,-	17.7 kg	F		B=12 mm
2x250 mm	€ 392,-	17.8 kg	FC		

Zu verwenden mit:
▶ LP.SP-190.20.8 (s. 156)




42Cr: 900-1150 N/mm² 500 kN/m max. - 1000 kN/m max.

LP.SM-190.20.10-12.7 / -12

525 mm	€ 366,-	18.3 kg			
495 mm	€ 648,-	17.2 kg	F		B=12.7 mm
2x250 mm	€ 392,-	17.4 kg	FC		

525 mm	€ 366,-	18.3 kg			
495 mm	€ 648,-	17.2 kg	F		B=12 mm
2x250 mm	€ 392,-	17.4 kg	FC		

Zu verwenden mit:
▶ LP.SP-190.20.10 (s. 156)




42Cr: 900-1150 N/mm² 500 kN/m max. - 1000 kN/m max.

LP.SM-190.20.12-12.7 / -12


525 mm	€ 366,-	17.8 kg			
495 mm	€ 648,-	16.7 kg	F		B=12.7 mm
2x250 mm	€ 392,-	16.9 kg	FC		

525 mm	€ 366,-	17.8 kg			
495 mm	€ 648,-	16.7 kg	F		B=12 mm
2x250 mm	€ 392,-	16.9 kg	FC		

Zu verwenden mit:
▶ LP.SP-190.20.12 (s. 156)



Anwendungsbeispiel



S [mm]	A [mm]	R420 N/mm ² kN/m	R700 N/mm ² kN/m	S [mm]	A [mm]	R420 N/mm ² kN/m	R700 N/mm ² kN/m
0.6	3.0	90	150	0.6	1.2	230	350
0.8	3.0	120	200	0.8	1.6	320	500
1.0	3.5	150	250	1.0	1.0	400	600
1.25	3.5	170	260	1.25	2.5	500	800






WERKZEUGE ROLLERI TYP RX

▼ KOMPATIBILITÄT


- American
- Ajail-Axial
- Colly
- Colgar
- EHT
- Gasparini
- Hämmerle - Bystronic
- Ursviken
- Weinbrenner

Colly	
Kompatible Werkzeuge  Colly	172 - 180
Oberwerkzeuge	172 - 176
Matrizen	177 - 180
Ajial-Axial	
Kompatible Werkzeuge  Ajial-Axial	181 - 182
Oberwerkzeuge	181
Gasparini	
Kompatible Werkzeuge  Gasparini	183 - 186
Radius Tool Holders	184 - 185
Oberwerkzeuge	186
Colgar	
Kompatible Werkzeuge  Colgar	187 - 188
Oberwerkzeuge	188
Ursviken	
Kompatible Werkzeuge  Ursviken	189
Oberwerkzeuge	189
Matrizen	189
EHT	
Kompatible Werkzeuge  EHT	190
Erläuterungen	190
Weinbrenner	
Kompatible Werkzeuge  Weinbrenner	191
Erläuterungen	191
American	
Kompatible Werkzeuge  American	NEU - FRAGEN SIE DEN KOMPLETTEN ROLLERI KATALOG AN
Hämmerle - Bystronic	
Kompatible Werkzeuge  Hämmerle-Bystronic	NEU - FRAGEN SIE DEN KOMPLETTEN ROLLERI KATALOG AN


WERKZEUGLÄNGEN UND SEGMENTIERUNGEN

1020 mm 

Gesamtlänge 1250 mm





Hornstücke




C45: 560-710 N/mm²			700 kN/m max.		
CP72.90.08					
1020 mm	€	205,-	10.2 kg		
1250 mm	€	306,-	12.5 kg	F	


C45: 560-710 N/mm			700 kN/m max.		
CP120.88.08					
1020 mm	€	244,-	18.5 kg		
1250 mm	€	392,-	22.6 kg	F	




42Cr: 900-1150 N/mm²			500 kN/m max.		
CP100.88.08-A					
1020 mm	€	275,-	16.7 kg		
1250 mm	€	406,-	20.4 kg	F	




42Cr: 900-1150 N/mm ²			1000 kN/m max.		
CP200.85.07					
1020 mm	€	853,-	31.6 kg		
1250 mm	€	1.641,-	39.0 kg	F	



42Cr: 900-1150 N/mm²			750 kN/m max.		
CP200.85.07-A					
1020 mm	€	1.284,-	49.0 kg		
1250 mm	€	2.203,-	60.0 kg	F	



C45: 560-710 N/mm ²			700 kN/m max.		
CP120.85.07					
1020 mm	€	244,-	17.9 kg		
1250 mm	€	392,-	21.9 kg	F	






C45: 560-710 N/mm²

450 kN/m max.

CP120.85.07-A

1020 mm	€ 432,-	25.5 kg
1250 mm	€ 551,-	49.0 kg F



85°




C45: 560-710 N/mm²

500 kN/m max.

CP100.85.07-A

1020 mm	€ 275,-	17.0 kg
1250 mm	€ 406,-	49.0 kg F



85°




C45: 560-710 N/mm²

700 kN/m max.

CP72.85.07

1020 mm	€ 205,-	10.0 kg
1250 mm	€ 306,-	49.0 kg F



85°




42Cr: 900-1150 N/mm²

1000 kN/m max.

CP200.50.R1

1020 mm	€ 908,-	49.0 kg
1250 mm	€ 1.713,-	38.0 kg F



50°




42Cr: 900-1150 N/mm²

550 kN/m max.

CP200.50.R1-A

1020 mm	€ 1.352,-	52.0 kg
1250 mm	€ 2.265,-	47.0 kg F



50°




C45: 560-710 N/mm²

1000 kN/m max.

CP120.50.R1

1020 mm	€ 460,-	17.0 kg
1250 mm	€ 737,-	38.0 kg F



50°




42Cr: 900-1150 N/mm²

550 kN/m max.

CP120.50.R1-A

1020 mm	€ 665,-	21.0 kg
1250 mm	€ 782,-	38.0 kg F



50°




42Cr: 900-1150 N/mm²

1000 kN/m max.

CP100.50.R1

1020 mm	€ 421,-	13.0 kg
1250 mm	€ 680,-	38.0 kg F



50°




C45: 560-710 N/mm²

1300 kN/m max.

CP200.24.R1

1020 mm	€ 888,-	49,0 kg
1250 mm	€ 1.688,-	38,0 kg F




24°




WERKZEUGLÄNGEN UND SEGMENTIERUNGEN

1020 mm



Gesamtlänge 1250 mm




C45: 560-710 N/mm²

1200 kN/m max.

M115.80.60

1020 mm	☺	60,0 kg
1250 mm	☺	73,6 kg F




80°

C45: 560-710 N/mm²

1000 kN/m max.

M115.80.80

1020 mm	☺	80,0 kg
1250 mm	☺	98,0 kg F




80°

C45: 560-710 N/mm²

600 kN/m max.

M115.50.16

1020 mm	☺	26,5 kg
1250 mm	☺	32,4 kg F




50°

C45: 560-710 N/mm²

500 kN/m max.

M115.50.22

1020 mm	☺	25,5 kg
1250 mm	☺	31,2 kg F



50°






C45: 560-710 N/mm² 400 kN/m max.

M115.50.30

1020 mm		34.5 kg
1250 mm		43.0 kg F




50°

C45: 560-710 N/mm² 400 kN/m max.

M115.50.40

1020 mm		36.0 kg
1250 mm		44.0 kg F




50°

C45: 560-710 N/mm² 600 kN/m max.

M115.50.50

1020 mm		45.5 kg
1250 mm		55.7 kg F




50°

C45: 560-710 N/mm² 8: 700 kN/m max. - 16: 300 kN/m max.

M115.24.16

1020 mm		24.9 kg
1250 mm		31.0 kg F



24°




C45: 560-710 N/mm² Siehe Tabelle

MC112.3050

3050 mm		188.0 kg
---------	---	----------

	V1	V2	V3	V4
V [mm]	60	70	50	80
°	85°	85°	85°	85°
R [mm]	3.0	3.0	2.0	5.0
kN/m max.	850	900	800	800




85°

C45: 560-710 N/mm² Siehe Tabelle

MC80.2050 / MC80.3050

2050 mm		66.0 kg
3050 mm		98.0 kg F

	V1	V2	V3	V4
V [mm]	60	30	50	40
°	85°	85°	85°	85°
R [mm]	3.0	2.0	2.0	1.0
kN/m max.	750	750	750	750




85°

C45: 560-710 N/mm² Siehe Tabelle

MC74.2050 / MC74.3050

2050 mm		67.0 kg
3050 mm		101.0 kg F

	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9
V [mm]	8	24	10	8	45	18	12	14	32
°	90°	85°	90°	90°	85°	85°	30°	85°	85°
R [mm]	0.8	0.8	2.0	0.8	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0
kN/m max.	500	600	600	500	550	500	550	550	550




85°

C45: 560-710 N/mm² Siehe Tabelle

MC54.2050 / MC54.3050

2050 mm		35.6 kg
3050 mm		53.0 kg F

	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9
V [mm]	6	25	6	6	12	9	16	9	32
°	90°	85°	90°	30°	30°	90°	85°	90°	85°
R [mm]	0.5	1.0	0.5	2.0	0.5	1.0	0.5	1.5	1.0
kN/m max.	500	600	600	500	550	500	550	550	550



85°




WERKZEUGLÄNGEN UND SEGMENTIERUNGEN

1020 mm


Gesamtlänge 990 mm




Hornstücke



C45: 560-710 N/mm ²		1000 kN/m max.
AXP.100.90.1		
1020 mm		16.3 kg
990 mm		15.2 kg F




C45: 560-710 N/mm ²		1000 kN/m max.
AXP.72.85.1		
1020 mm		10,0 kg
990 mm		9,7 kg 




85°

C45: 560-710 N/mm ²		1000 kN/m max.
AXP.72.90.1		
1020 mm		10.0 kg
990 mm		9.7 kg 

 90°

C45: 560-710 N/mm ²		1000 kN/m max.	
AXP.72.24.R05			
1020 mm		7.1 kg	
990 mm		6.9 kg	



24°




WERKZEUGLÄNGEN UND SEGMENTIERUNGEN


► OBERWERKZEUGE

525 mm

Gesamtlänge 495 mm




Gesamtlänge 500 mm




► **RADIENHALTER**

522 mm


Gesamtlänge 563 mm




Gesamtlänge 491 mm




Hornstücke




► RADIENTWERKZEUGE

525 mm 


Gesamtlänge 590 mm




Gesamtlänge 500 mm




C45: 560-710 N/mm ²			1000 kN/m max.
GASP293-16			
522 mm	€ 2.256,-	83.0 kg	
563 mm	€ 3.485,-	89.5 kg	F
491 mm	€ 2.566,-	78.0 kg	F




C45: 560-710 N/mm ²			1800 kN/m max.
GASP170-16			
522 mm	€ 1.129,-	24.0 kg	
563 mm	€ 1.665,-	4.5 kg	F
491 mm	€ 1.269,-	4.5 kg	F




C45: 560-710 N/mm ²			1000 kN/m max.
GASP40.60.03			
525 mm	€ 360,-	4.7 kg	
590 mm	€ 541,-	5.3 kg	FX
500 mm	€ 439,-	4.5 kg	F




C45: 560-710 N/mm ²			1000 kN/m max.
GASP35.60.08			
525 mm	€ 347,-	4.7 kg	
590 mm	€ 526,-	5.3 kg	FX
500 mm	€ 424,-	4.5 kg	F




C45: 560-710 N/mm ²			1000 kN/m max.
GASP30.60.11.5			
525 mm	€ 347,-	4.2 kg	
590 mm	€ 526,-	4.7 kg	FX
500 mm	€ 424,-	4.0 kg	F




C45: 560-710 N/mm ²			1000 kN/m max.
GASP30.60.16			
525 mm	€ 347,-	4.7 kg	
590 mm	€ 526,-	5.3 kg	FX
500 mm	€ 424,-	4.5 kg	F




C45: 560-710 N/mm ²			1000 kN/m max.
GASP30.60.20			
525 mm	€ 347,-	5.0 kg	
590 mm	€ 526,-	5.6 kg	FX
500 mm	€ 424,-	4.3 kg	F




C45: 560-710 N/mm ²			1000 kN/m max.
GASP30.60.32			
525 mm	€ 378,-	7.0 kg	
590 mm	€ 572,-	7.8 kg	FX
500 mm	€ 463,-	6.7 kg	F



C45: 560-710 N/mm ²			1500 kN/m max.
GASP35.40.40			
525 mm	€ 419,-	10.5 kg	
590 mm	€ 604,-	11.8 kg	FX
500 mm	€ 512,-	10.0 kg	F




C45: 560-710 N/mm ²			1800 kN/m max.
GASP55.40.60			
525 mm	€ 572,-	24.4 kg	
590 mm	€ 768,-	27.4 kg	FX
500 mm	€ 670,-	23.2 kg	F




42Cr: 900-1150 N/mm² 1000 kN/m max.

GASP200.70.R3-30			
525 mm	€ 1.337,-	31.8 kg	
495 mm	€ 1.545,-	30.0 kg	F
500 mm	€ 1.475,-	30.3 kg	F




42Cr: 900-1150 N/mm² 1300 kN/m max.

GASP200.26.R6-30			
525 mm	€ 707,-	16.9 kg	
495 mm	€ 915,-	10.6 kg	F
500 mm	€ 845,-	10.7 kg	F




42Cr: 900-1150 N/mm² 1300 kN/m max.

GASP200.26.R3-30			
522 mm	€ 707,-	16.9 kg	
563 mm	€ 915,-	10.6 kg	F
491 mm	€ 845,-	10.7 kg	F




WERKZEUGLÄNGEN UND SEGMENTIERUNGEN


525 mm




Gesamtlänge 495 mm



Gesamtlänge 500 mm




Hornstücke



RX

42Cr: 900-1150 N/mm² 1000 kN/m max.


PAC195.85.R08			
525 mm	€ 712,-	20.6 kg	
495 mm	€ 1.079,-	19.4 kg	F
500 mm	€ 879,-	19.6 kg	F



85°

42Cr: 900-1150 N/mm² 1000 kN/m max.


PAC195.60.R08			
522 mm	€ 464,-	12.0 kg	
563 mm	€ 816,-	11.3 kg	F
491 mm	€ 696,-	11.4 kg	F



60°

42Cr: 900-1150 N/mm² 1000 kN/m max.


PAC195.26.R08			
525 mm	€ 464,-	12.0 kg	
495 mm	€ 816,-	11.3 kg	F
500 mm	€ 696,-	11.4 kg	F



26°


C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.

PAC175.14			
830 mm	€ 321,-	18.0 kg	
412 mm	€ 184,-	9.0 kg	




AUFNAHME



Bei Fragen zu unserer ganzen Produktpalette schreiben Sie bitte an sales@rolleri.de



Drucklinie






Drucklinie






RX

AUFNAHME






AUFNAHME







AUFNAHME

NEU - FRAGEN SIE
DEN KOMPLETTEN **ROLLERI**
KATALOG AN



AUFNAHME


NEU - FRAGEN SIE
DEN KOMPLETTEN **ROLLERI**
KATALOG AN





ROLLERI MATRIZEN ROLLA-V ONYX

Erläuterungen	194 - 196
Matrizen Rolla-V Onyx	197 - 201
Modell 1	197
Modell 2	198
Modell 2.5	199
Modell 3	200
Modell 4	201
Verstellbare Matrizen	202 - 203



WERKZEUGLÄNGEN

200 mm

500 mm

Rolla-V Onyx Ref.	Modell	Aufnahme	Kompatibilität	Rolleri Werkzeuge Typ
RVP	1, 2, 3	60 mm	sind kompatibel mit Abkantpressen von: ACL, Accurpress, AM Machinery, Amada, Atlantic, Adira, Baykal, BL, Boschert, Boutillon, Bystronic-BeyelerEuro-B, Coastone, Colgar, Dener, Deratech, Durmazlar, Ermaksan, Farina, Gade, Gasparini, Gizelis, Haco, Hindustan, Iturrospe, Jfy, LFK, MVD, Newton, Prima Power, Promecam, Rico, Salvagnini, Schiavi, SMD, Sorg, Somo, Vicia, Vimercati, Warcom, Yangli, Yawei, Ysd, u.v.m.	R1
RVS	1, 2, 3	14 mm	Typ Amada 1-V Matrizen	R1
RVT	1, 2, 3	13 mm	sind kompatibel mit Abkantpressen von: Bystronic, Beyeler, Edwards, Safan, SMD, Trumpf	R2 R3
RVT90	1, 2, 3	12.7 mm	sind kompatibel mit Abkantpressen von: LVD	R4
RVM	2.5, 3, 4	Verschiedene Aufnahmen	sin kompatibel mit verschiedenen Abkantpressen	-




	Bei V [mm]	Max. Belastbarkeit (kN/m)	Materialdicke (mm)	Min. Biegewinkel	Benötigte Presskraft Stahl mit max. 450 N/mm2 (kN/m)	Benötigte Presskraft Edelstahl mit max. 700 N/mm2 (kN/m)	Min. Außenschenkel [mm]	Max. Außenradius
MODELL 1 empfohlene max. Materialdicke =1.5 mm [2.0 mm möglich]	8	1000	0.70	40°	50	70	3.0	3.0
		1000	1.10	35°	130	200	3.9	2.6
		1000	1.50	35°	270	410	4.2	2.2
MODELL 2 empfohlene max. Materialdicke =3.0 mm [4.0 mm möglich]	15	1500	2.00	59°	210	320	8.5	6.0
		1500	3.00	47°	550	850	9.3	5.0
		1500	3.20	47°	650	1000	9.3	4.8
MODELL 2.5 empfohlene max. Materialdicke =5.0 mm [6.35 mm möglich]	28	2500	2.00	46°	100	150	18.6	13.2
		2500	4.00	46°	470	730	18.6	12.0
		2500	6.00	55°	1270	1960	18.6	9.8
MODELL 3 empfohlene max. Materialdicke =6.3 mm [8.0 mm möglich]	38	2500	2.00	68°	70	110	22.5	13.9
		2500	4.00	47°	340	500	22.5	11.9
		2500	6.00	50°	900	1300	22.5	9.9
MODELL 4 empfohlene max. Materialdicke =16.0 mm	85	3000	6.00	78°	260	440	56.6	36.4
		3000	8.00	76°	500	840	56.6	36.4
		3000	12.00	73°	1290	2150	56.6	36.4




SEKTIONIERUNGEN


Modell 1: 440 mm - 7 segmente




Modell 2: 450 mm - 7 segmente



Modell 2.5: 470 mm - 6 segmente




Modell 3: 455 mm - 5 segmente




Matrizen Rolla-V Onyx - Modell 1




42Cr: 900-1150 N/mm² Toolox 44 1000 kN/m max.			
RVP60-1			
500 mm	€ 837,-	6.9 kg	
440 mm	€ 1.655,-	6.1 kg	F




42Cr: 900-1150 N/mm² Toolox 44 1000 kN/m max.			
RVS80-1			
500 mm	€ 795,-	6.3 kg	
440 mm	€ 2.016,-	5.8 kg	F




42Cr: 900-1150 N/mm² Toolox 44 1000 kN/m max.			
RVT55-1			
500 mm	€ 795,-	5.5 kg	
440 mm	€ 2.016,-	5.0 kg	F



42Cr: 900-1150 N/mm² Toolox 44 1000 kN/m max.			
RVT90-1			
500 mm	€ 967,-	9.4 kg	
440 mm	€ 2.133,-	7.8 kg	F



42Cr: 900-1150 N/mm² Toolox 44 1000 kN/m max.			
RVT100-1			
500 mm	€ 852,-	9.4 kg	
440 mm	€ 2.133,-	8.6 kg	F




MODELL 1 - Eigenschaften

Max. empfohlene Materialdicke	≈1.5 mm [2.0 mm möglich]		
	0.70	1.10	1.50
Materialdicke [mm]			
bei V [mm]	8		
max. Belastbarkeit (kN/m)	1000	1000	1000
min. Biegewinkel	40°	35°	35°
benötigte Presskraft Stahl mit max. 450 N/mm2 (kN/m)	50	130	270
benötigte Presskraft Edelstahl mit max. 700 N/mm2 (kN/m)	70	200	410
min. Außenschenkel [mm]	3.0	3.9	4.2
max. Außenradius [mm]	3.0	2.6	2.2




Matrizen Rolla-V Onyx - Modell 2


42Cr: 900-1150 N/mm ² Toolox 44 1500 kN/m max.		
RVP65-2		
500 mm	€ 894,-	7.9 kg
450 mm	€ 1.967,-	7.4 kg F




42Cr: 900-1150 N/mm ² Toolox 44 1500 kN/m max.		
RVS80-2		
500 mm	€ 887,-	8.3 kg
450 mm	€ 2.263,-	7.8 kg F




42Cr: 900-1150 N/mm ² Toolox 44 1500 kN/m max.		
RVT60-2		
500 mm	€ 903,-	7.9 kg
450 mm	€ 2.263,-	7.4 kg F



42Cr: 900-1150 N/mm ² Toolox 44 1500 kN/m max.		
RVT90-2		
500 mm	€ 942,-	11.3 kg
450 mm	€ 2.343,-	10.6 kg F



42Cr: 900-1150 N/mm ² Toolox 44 1500 kN/m max.		
RVT100-2		
500 mm	€ 942,-	12.4 kg
450 mm	€ 2.343,-	11.7 kg F




MODELL 2 - Eigenschaften			
Max. empfohlene Materialdicke	=3.0 mm [4.0 mm möglich]		
Materialdicke [mm]	2.00	3.00	3.20
bei V [mm]	15		
max. Belastbarkeit (kN/m)	1500	1500	1500
min. Biegewinkel	59°	47°	47°
benötigte Presskraft Stahl mit max. 450 N/mm ² (kN/m)	210	550	650
benötigte Presskraft Edelstahl mit max. 700 N/mm ² (kN/m)	320	850	1000
min. Außenschenkel [mm]	8.5	9.3	9.3
max. Außenradius [mm]	6.0	5.0	4.8

Matrizen Rolla-V Onyx - Modell 2.5



42Cr: 900-1150 N/mm ² Toolox 44		2000 kN/m max.
RVM2.5		

ohne Zapfen		
500 mm	€ 1.448,-	22.0 kg
470 mm	€ 3.766,-	21.0 kg F
mit Zapfen 13 x 20 mm		
500 mm	€ 1.511,-	23.5 kg
470 mm	€ 3.955,-	22.4 kg F
mit Zapfen 12,7 x 19 mm		
500 mm	€ 1.511,-	23.5 kg
470 mm	€ 3.955,-	22.4 kg F



MODELL 2.5 - Eigenschaften			
Max. empfohlene Materialdicke	=5.0 mm [6.35 mm möglich]		
Materialdicke [mm]	2.00	4.00	6.00
bei V [mm]	28		
max. Belastbarkeit (kN/m)	2500	2500	2500
min. Biegewinkel	46°	46°	55°
benötigte Presskraft Stahl mit max. 450 N/mm ² (kN/m)	100	470	1270
benötigte Presskraft Edelstahl mit max. 700 N/mm ² (kN/m)	150	730	1960
min. Außenschenkel [mm]	18.6	18.6	18.6
max. Außenradius [mm]	13.2	12.0	9.8




Matrizen Rolla-V Onyx - Modell 3

42Cr: 900-1150 N/mm² Toolox 33 2500 kN/m max.

RVP100-3


500 mm	€ 1.609,-	28.8 kg	
40 mm	€ 4.009,-	26.2 kg	F



42Cr: 900-1150 N/mm² Toolox 33 2500 kN/m max.

RVT100-3


500 mm	€ 1.609,-	30.9 kg	
440 mm	€ 4.359,-	28.5 kg	F



42Cr: 900-1150 N/mm² Toolox 33 2500 kN/m max.

RVM70-3

ohne Zapfen				mit Zapfen 13 mm			
500 mm	€ 1.502,-	20.6 kg		500 mm	€ 1.565,-	22.1 kg	
455 mm	€ 3.904,-	18.7 kg	F	455 mm	€ 4.093,-	20.1 kg	F
mit 60 mm Aufnahme				mit Zapfen 12,7 mm Offset			
500 mm	€ 1.596,-	23.5 kg		500 mm	€ 1.565,-	22.1 kg	
455 mm	€ 4.187,-	23.0 kg	F	455 mm	€ 4.093,-	20.1 kg	F



MODELL 3 - Eigenschaften

Max. empfohlene Materialdicke	=6.3 mm [8.0 mm möglich]		
Materialdicke [mm]	2.00	4.00	6.00
bei V [mm]	38		
max. Belastbarkeit (kN/m)	2500	2500	2500
min. Biegewinkel	68°	47°	50°
benötigte Presskraft Stahl mit max. 450 N/mm2 (kN/m)	70	340	900
benötigte Presskraft Edelstahl mit max. 700 N/mm2 (kN/m)	110	550	1300
min. Außenschenkel [mm]	22.5	22.5	22.5
max. Außenradius [mm]	13.9	11.9	9.9

Matrizen Rolla-V Onyx - Modell 4




- Die Werkzeuge Model 4 und verstellbare Matrizen sind für das Biegen dicker Materialien und großer Radien konzipiert.
- Materialspezifikationen variieren stark, so dass keine detaillierten Daten angegeben werden können.
- Minimale Außenschenkel sind stark abhängig von der Rechtwinkligkeit der Bauteilkante.
- Erweiterung und Lochverzerrung werden mit diesen Werkzeugen stark reduziert, werden aber durch den Materialtyp beeinflusst.
- Radiusbiegen ist stark von der Rückfederung von spezifischen Material- und Flansch-Größen betroffen.

42Cr: 900-1150 N/mm² Toolox 33 3000 kN/m max.

RVM90-4

ohne Zapfen				mit Zapfen 13 mm			
500 mm	€ 2.839,-	56.6 kg		500 mm	€ 2.901,-	58.1 kg	
200 mm	€ 2.093,-	22.7 kg	F	200 mm	€ 2.135,-	23.3 kg	F
mit 60 mm Aufnahme				mit Zapfen 12,7 mm Offset			
500 mm	€ 2.933,-	61.3 kg		500 mm	€ 2.901,-	58.1 kg	
200 mm	€ 2.156,-	24.6 kg	F	200 mm	€ 2.135,-	23.3 kg	F



MODELL 4 - Eigenschaften


Max. empfohlene Materialdicke	=16.0 mm		
Materialdicke [mm]	6.00	8.00	12.00
bei V [mm]	85		
max. Belastbarkeit (kN/m)	3000	3000	3000
min. Biegewinkel	78°	76°	73°
benötigte Presskraft Stahl mit max. 450 N/mm2 (kN/m)	260	500	1290
benötigte Presskraft Edelstahl mit max. 700 N/mm2 (kN/m)	440	840	2150
min. Außenschenkel [mm]	56.6	56.6	56.6
max. Außenradius [mm]	36.4	36.4	36.4




Matrizen Rolla-V Onyx - Verstellbare Matrizen

- ▶ Möglichkeit verschiedene Blechdicke ohne Ausrüstungsänderung abzukanten
- ▶ Möglichkeit hohe Blechdicke abzukanten (bis 30mm)
- ▶ Minimale Abdrucke auf hohe Blechdicke
- ▶ Gehärtete Einsätze
- ▶ Möglichkeit profilierte Sondereinsätze für Sonderabkantungen zu benutzen (nach unserer technischem Beratung)
- ▶ Optimal für Radien Abkantungen
- ▶ Optimal mit sehr kurzen Schenkenlänge
- ▶ Optimal für Tränenblech
- ▶ Optimal um Verformungen bei Blechteilen mit schrägen Teilen zu vermeiden
- ▶ Optimal um schmiedbare Materialien wie Aluminium oder Bronze zu bearbeiten
- ▶ Optimal um Langlöcher oder Bohrungen Verformung bei der Biegelinie zu vermeiden


42Cr: 900-1150 N/mm² Toolox 33 2500 kN/m max.		
RVPV3		
500 mm	€ 4.548,-	50.0 kg
200 mm	€ 3.221,-	20.0 kg



42Cr: 900-1150 N/mm² Toolox 33 3500 kN/m max.		
RVHD3		
500 mm	€ 5.733,-	98.0 kg
200 mm	€ 3.973,-	38.1 kg






42Cr: 900-1150 N/mm² Toolox 33 3500 kN/m max.		
RVHD4		
500 mm	€ 8.258,-	200.0 kg
200 mm	€ 5.372,-	80.0 kg



42Cr: 900-1150 N/mm² Toolox 33 1500 kN/m max.		
RVHD2.5		
500 mm	€ 5.287,-	67.5 kg
200 mm	€ 3.796,-	27 kg F

NEU





ROLLERI ADAPTER

OBERWERKZEUGADAPTER	206 - 213
Oberwerkzeugadapter	206 -210
Angeschraubte Adapter	211 - 213
MATRIZENADAPTER	214 - 219
Matrizenadapterschienen	214 - 218
Matrizenadapter	219




Oberwerkzeugadapter



C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.

AD11


150 mm € 111,- 3,0 kg R2 III R1



C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.

AD22


150 mm € 98,- 3,4 kg R3 R III R1



C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.

AD3


150 mm € 98,- 3,3 kg R3 S III R1



C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.

AD10


150 mm € 193,- 3,4 kg R3 RFA III R1



C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.

AD1


AD1-A	150 mm	€ 98,-	3,1 kg	R4 A III R1
AD1-B	150 mm	€ 98,-	3,1 kg	R4 B III R1
AD1-C	150 mm	€ 98,-	3,1 kg	R4 C III R1
AD1-D	150 mm	€ 98,-	3,1 kg	R4 D III R1



C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.


AD13

150 mm € 111,- 3,0 kg R4 EHT III R1




Oberwerkzeugadapter


C45: 560-710 N/mm²			1000 kN/m max.	
AD14				
150 mm	€	111,-	3.2 kg	RX Gasparini R1




C45: 560-710 N/mm²		1000 kN/m max.	
AD15			
150 mm	€ 105,-	3.0 kg	RX Ajial-Axial  RT




C45: 560-710 N/mm²		1000 kN/m max.	
AD16			
150 mm	€ 105,-	4.0 kg	R American R1




C45: 560-710 N/mm²				1000 kN/m max.	
AD12					
150 mm	€	111,-	3.0 kg	RX Colgar R1	



C45: 560-710 N/mm ²		1000 kN/m max.	
AD23			
150 mm	€ 93,-	5.0 kg	RX Weinbrenner  R1




C45: 560-710 N/mm ²				1000 kN/m max.	
ADX					
150 mm	€	98,-	3.5 kg	X III 	Fertigung gemäß Ihrer




Oberwerkzeugadapter




C45: 560-710 N/mm²		1000 kN/m max.	
AD19-A			
150 mm	€ 149,-	6.0 kg	R1 R4




C45: 560-710 N/mm²			
ADX2			
150 mm	€ 288,-	2.4 kg X  R2	Fertigung gemäß Ihren Angaben




C45: 560-710 N/mm²		1000 kN/m max.	
AD20			
150 mm	€ 288,-	4.0 kg	R1 R2




C45: 560-710 N/mm ²		1000 kN/m max	
AD20 LVD			
AD20 LVD-A	150 mm	€ 288,-	3.6 kg R4 A R1
AD20 LVD-B	150 mm	€ 288,-	3.8 kg R4 B R1
AD20 LVD-C	150 mm	€ 288,-	4.0 kg R4 C R1
AD20 LVD-D	150 mm	€ 288,-	4.0 kg R4 D R1




C45: 560-710 N/mm²		1000 kN/m max.		C45: 560-710 N/mm²		1000 kN/m max.	
AD28				AD29			
150 mm	€	347,-	5.0 kg	150 mm	€	331,-	4.5 kg



C45: 560-710 N/mm²		1000 kN/m max.	
AD29			
150 mm	€ 331,-	4.5 kg	



42Cr: 900-1150 N/mm ²			1500 kN/m max.	
AD21				
150 mm	€	271,-	7.0 kg	R2 R2




Oberwerkzeugadapter

C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.

INT80-100


835 mm	€ 554,-	25.0 kg
415 mm	€ 471,-	12.5 kg



C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.

INT67-79


835 mm	€ 483,-	20.5 kg
415 mm	€ 384,-	10.0 kg



C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.

INT100-A


150 mm	€ 186,-	3.5 kg
--------	---------	--------



C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.

INT120-A


150 mm	€ 186,-	5.2 kg
--------	---------	--------



C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.

INT100-N (Newton)


150 mm	€ 182,-	3.5 kg
--------	---------	--------



C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.

INT120-40-A


150 mm	€ 186,-	6.0 kg
--------	---------	--------



C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.

INT100-A (American)

150 mm	€ 186,-	3.5 kg
--------	---------	--------



Angeschraubte Adapter




C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.

AW11

835 mm	€ 163,-	8.4 kg
415 mm	€ 130,-	4.2 kg
805 mm	€ 395,-	8.4 kg

R2 R1




C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.

AW3

835 mm	€ 163,-	3.0 kg
415 mm	€ 130,-	1.5 kg
805 mm	€ 360,-	3.0 kg

R3 Beyeler S R1




C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.

AW10

835 mm	€ 163,-	3.0 kg
415 mm	€ 130,-	1.5 kg
805 mm	€ 360,-	3.0 kg

R3 Beyeler RFA R1




C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.

AW12

835 mm	€ 163,-	7.0 kg
415 mm	€ 130,-	3.5 kg
805 mm	€ 360,-	6.7 kg

RX Colgar R1




C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.

AW1-A

835 mm	€ 163,-	3.0 kg
415 mm	€ 130,-	1.5 kg
805 mm	€ 360,-	6.7 kg

R4 A R1




C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.

AW1-B

835 mm	€ 163,-	7.0 kg
415 mm	€ 130,-	3.5 kg
805 mm	€ 360,-	6.7 kg

R4 B R1




Angeschraubte Adapter

C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.

AW1-C

835 mm	€ 163,-	9.7 kg
415 mm	€ 130,-	4.8 kg
805 mm	€ 360,-	9.4 kg

R4 C III R1




C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.

AW1-D

835 mm	€ 163,-	11.5 kg
415 mm	€ 130,-	5.7 kg
805 mm	€ 360,-	11.1 kg

R4 D III R1




C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.

AW13

835 mm	€ 163,-	12.6 kg
415 mm	€ 130,-	6.3 kg
805 mm	€ 360,-	12.1 kg

RX EHT III R1




C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.

AW14

835 mm	€ 163,-	8.0 kg
415 mm	€ 130,-	4.0 kg
805 mm	€ 360,-	7.7 kg

RX Gasparini III R1




C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.

AW15

835 mm	€ 163,-	3.0 kg
415 mm	€ 130,-	1.5 kg
805 mm	€ 360,-	3.0 kg

RX Ajial-Axial III R1




C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.

AWC16

835 mm	€ 163,-	5.0 kg
415 mm	€ 130,-	2.5 kg
805 mm	€ 144,-	4.8 kg

RX Colly III R1



Angeschraubte Adapter




C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.

AWC13.5

835 mm	€ 163,-	4.8 kg
415 mm	€ 130,-	2.4 kg
805 mm	€ 360,-	4.6 kg

RX Colly III R1




C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.

AWX

835 mm	€ 163,-	3.0 kg
415 mm	€ 130,-	1.5 kg
805 mm	€ 360,-	3.0 kg


Individual III R1



C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.

INT35


835 mm	€ 264,-	4.0 kg
415 mm	€ 198,-	2.5 kg
805 mm	€ 381,-	3.9 kg




C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.

INT35-A

835 mm	€ 264,-	5.0 kg
415 mm	€ 198,-	2.5 kg
805 mm	€ 381,-	4.8 kg






Matrizenadapterschienen



C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.

C 2000/S / C 2500/S / C 3000/S / C 4000/S


C 2000/S	2100 mm	€ 561,-	27.0 kg
C 2500/S	2600 mm	€ 692,-	34.0 kg
C 3000/S	3100 mm	€ 823,-	40.0 kg
C 4000/S	4100 mm	€ 1.047,-	53.0 kg



C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.

TC 2000/S / TC 2500/S / TC 3000/S / TC 4000/S


TC 2000/S	2100 mm	€ 588,-	30.0 kg
TC 2500/S	2600 mm	€ 729,-	37.0 kg
TC 3000/S	3100 mm	€ 828,-	44.0 kg
TC 4000/S	4100 mm	€ 1.152,-	59.0 kg



C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.

C 1050/R


C 1050/R	1050 mm	€ 192,-	15.0 kg
C 1050/R/C	520 mm	€ 110,-	7.5 kg



C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.

C 1050/RS


C 1050/RS	1050 mm	€ 252,-	15.0 kg
C 1050/RS/C	520 mm	€ 146,-	7.5 kg



C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.

C 1050-90


C 1050-90	1050 mm	€ 314,-	27.2 kg
C 1050-90/C	520 mm	€ 189,-	13.5 kg



C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.

CTS60

835 mm	€ 231,-	29.0 kg
415 mm	€ 140,-	14.5 kg




Matrizenadapter


C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.

AD6

1000 mm	€ 218,-	12.0 kg	(R1) IIII (R2) (R3)
500 mm	€ 113,-	6.0 kg	




AD6 Einsatzbeispiel




C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.

AD5

1000 mm	€ 245,-	26.1 kg	(R1) IIII (R2) (R3)
500 mm	€ 135,-	13.0 kg	




AD5 Einsatzbeispiel




C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.

AD7

835 mm	€ 275,-	25 kg	(R2) (R3) IIII (R1)
415 mm	€ 162,-	8.5 kg	



AD7 Einsatzbeispiel




Matrizenadapter




C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.

AD24

835 mm	€ 547,-	30 kg	(RX) EHT IIII (R1)
415 mm	€ 303,-	14.2 kg	




AD24 Einsatzbeispiel




C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.

AD25

500 mm	€ 255,-	7.5 kg	(RX) EHT IIII (R2) (R3)
--------	---------	--------	-------------------------




AD25 Einsatzbeispiel




C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.

AD9-12.7

835 mm	€ 237,-	17.0 kg	(R4) IIII (R1)
415 mm	€ 143,-	8.5 kg	



AD9-12.7 Einsatzbeispiel




Matrizenadapter

C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.

AD8-12.7


1000 mm	€ 396,-	12.0 kg	R4		R2	R3
500 mm	€ 230,-	16.0 kg				



C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.

AD26


835 mm	€ 573,-	23.0 kg	RX	Weinbrenner		R1
415 mm	€ 319,-	11.4 kg				




C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.

AD27


500 mm	€ 228,-	4.5 kg	RX	Weinbrenner		R2	R3
--------	---------	--------	----	-------------	--	----	----




AD8-12.7 Einsatzbeispiel



AD26 Einsatzbeispiel



AD27 Einsatzbeispiel




Matrizenadapter



C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.

AD17


835 mm	€ 396,-	18.0 kg	R	American		R1
415 mm	€ 227,-	18.0 kg				




C45: 560-710 N/mm² 1000 kN/m max.

AD18


835 mm	€ 230,-	18.0 kg	RX	EHT		R2	R3
415 mm	€ 131,-	9.0 kg					



AD17 Einsatzbeispiel



AD18 Einsatzbeispiel





ROLLERI ABDRUCKFREIES KANTEN

ROLL PRIME	222 - 223
ROLFILM	224 - 226
Abkantfolien-Halter	224
Abkantfolien	225 - 226
POLYURETHAN	225 - 229
PU-Aufnahmen und PU-Polster	225 - 226
Abschlussplatte und Modifizierungen	227
KUNSTSTOFFMATRIZEN	228 - 229
Kunststoffeinsätze und Halter	228 - 229

Das kontinuierliche Suchen nach Innovation, hat bei Rolleri S.p.A. dazu geführt, als Erster ein weltweit neues Herstellungsverfahren im Bereich von Abkantwerkzeugen einzuführen. Mit großen 3D-Printer und einem speziellen Kunststoff stellen wir unsere ROLLERI PRIME Abkantwerkzeuge her.

Dank der FDM-Technologie (Fused Deposition Modeling) ist Roll Prime die optimale Lösung um jede individuelle Form herzustellen.

Kurze Lieferzeiten, Maßgenauigkeit und ein absolut abdruckfreies Kantergebnis sind nur einige der Vorteile der weltweit neuen ROLL PRIME Abkantwerkzeuge.

Wir sind in der Lage, Werkzeuge und Einsätze aus einem speziellen Kunststoffmaterial herzustellen, die komplett an Ihre Bedürfnisse angepasst werden können. Das Ganze mit einer halbierten Produktionsvorlaufzeit im Vergleich zu traditionellen Techniken.


- ▶ Absolut abdruckfreies Kanten
- ▶ Halbierte Produktionsvorlaufzeit
- ▶ Kostenreduzierung um 30%-40% gegenüber einem klassischen Spezialwerkzeug
- ▶ Ideal für schnelle Prototypenanfertigung
- ▶ Wiederholgenauigkeit der Kantergebnisse

Werkzeugformen

Die uneingeschränkte Freiheit der erzielten Geometrien erlaubt uns heute maßgeschneiderte Lösungen für jeden Kunden zu studieren und somit eine schnelle Prototypenanfertigung zu gewährleisten.

Die in Roll Prime hergestellten Formen sind ideal für eine kleine Mengenerzeugung wie auch zur Herstellung von Musterstücken.

Das führt zur Reduzierung von 30-40% der Kosten und Lieferzeiten im Vergleich zu einem normalen Spezialwerkzeug.



Roll Prime Einsätze

Die Weltneuheit im Bereich abdruckfreies Kanten sind die Rolleri Roll Prime Einsätze: Dank ihrer speziellen Zusammensetzung garantieren die Roll Prime Einsätze Absolut abdruckfreies Kanten sowie wiederholbare und dauerhafte Kantergebnisse.

Die Roll Prime Einsätze beseitigen alle bestehenden Probleme, die sich bei der Verwendung der klassischen Abkantfolien ergeben, nämlich z. B. die Vermeidung von Strichbildungen.


Da Roll Prime Werkzeuge vollständig individuell produzierbar sind, ist es möglich die Einsätze auf Ihren bereits vorhandenen Werkzeugen einzusetzen.



Rolfilm und Halter

- ▶ Einfache Handhabung
- ▶ Flexibel einsetzbar
- ▶ Vermeidung von Kantabdrücken
- ▶ Minimierung der Nachbearbeitung von abgekanteten Teilen
- ▶ Erhöhte Produkt-Qualität.

CT		
€	181,-	6.0 kg pro Stück




ROLFILM				
Modell	Dicke [mm]	Breite [mm]	Länge [mm]	Preis
Rolfilm 3-0.4-100	0.4	100	3	€ 26,-
Rolfilm 10-0.4-100	0.4	100	10	€ 79,-
Rolfilm 20-0.4-100	0.4	100	20	€ 152,-
Rolfilm 30-0.4-100	0.4	100	30	€ 210,-
Rolfilm 3-0.4-150	0.4	150	3	€ 42,-
Rolfilm 10-0.4-150	0.4	150	10	€ 126,-
Rolfilm 20-0.4-150	0.4	150	20	€ 255,-
Rolfilm 30-0.4-150	0.4	150	30	€ 315,-
Rolfilm 3-0.6-150	0.6	150	3	€ 42,-
Rolfilm 10-0.6-150	0.6	150	10	€ 126,-
Rolfilm 20-0.6-150	0.6	150	20	€ 247,-
Rolfilm 30-0.6-150	0.6	150	30	€ 315,-
Rolfilm 3-0.6-200	0.6	200	3	€ 58,-
Rolfilm 10-0.6-200	0.6	200	10	€ 168,-
Rolfilm 20-0.6-200	0.6	200	20	€ 326,-
Rolfilm 30-0.6-200	0.6	200	30	€ 462,-
Rolfilm 3-2-150	2.0	150	3	€ 74,-
Rolfilm 10-2-150	2.0	150	10	€ 242,-
Rolfilm 20-2-150	2.0	150	20	€ 478,-
Rolfilm 30-2-150	2.0	150	30	€ 683,-




PU-Aufnahmen und PU-Polster




C45: 560-710 N/mm²		
MPG25		
835 mm	€ 252,-	18.5 kg
415 mm	€ 147,-	9.2 kg




Polyurethan		
GM 25X25		
835 mm	€ 62,-	0.6 kg
415 mm	€ 35,-	0.3 kg




Polyurethan		
GM 25X25X10		
835 mm	€ 69,-	0.6 kg
415 mm	€ 39,-	0.3 kg




C45: 560-710 N/mm²		
MPG50		
835 mm	€ 453,-	46.0 kg
415 mm	€ 256,-	22.5 kg



Polyurethan		
GM 50X50		
835 mm	€ 141,-	2.5 kg
415 mm	€ 79,-	1.2 kg



Polyurethan		
GM 50X50X25		
835 mm	€ 141,-	2.5 kg
415 mm	€ 78,-	1.2 kg




PU-Aufnahmen und PU-Polster

C45: 560-710 N/mm²

MPG75


835 mm	€ 592,-	46.0 kg
415 mm	€ 336,-	22.5 kg



Polyurethan

GM 75X50


835 mm	€ 184,-	3.5 kg
415 mm	€ 102,-	1.7 kg



Polyurethan

GM 75X50X20


835 mm	€ 268,-	3.5 kg
415 mm	€ 148,-	1.7 kg



C45: 560-710 N/mm²

MPG100


835 mm	€ 710,-	55.0 kg
415 mm	€ 405,-	27.5 kg



Polyurethan

GM 100X50


835 mm	€ 197,-	2.5 kg
415 mm	€ 110,-	1.2 kg



Polyurethan

GMF 100X50X20

835 mm	€ 299,-	3.0 kg
415 mm	€ 165,-	2.2 kg





Abschlussplatte und Modifizierungen




C45: 560-710 N/mm²

PSTCON - Abschlussplatte

	A [mm]	B [mm]		
PSTCON25	58	58	€ 28,-	1.2 kg
PSTCON50	108	75	€ 35,-	0.8 kg
PSTCON75	123	80	€ 38,-	1.0 kg
PSTCON100	153	80	€ 42,-	1.2 kg





Montagebeispiel




Kunststoffmatrizen


► Kunststoffmatrizen werden in der Aufnahme uestiert und mit Madenschrauben fixiert.



C45: 560-710 N/mm²				1000 kN/m max.
TN80.14				R1
835 mm	€	310,-	15.0 kg	
415 mm	€	170,-	7.5 kg	




Synthetic				200 kN/m max.
INS14...				
835 mm	€	143,-	0.30 kg	
415 mm	€	84,-	0.15 kg	




	°	V [mm]
INS14.06.88	88°	6
INS14.08.88	88°	8
INS14.10.88	88°	10
INS14.06.60	60°	6
INS14.08.60	60°	8
INS14.10.60	60°	10
INS14.06.45	45°	6
INS14.08.45	45°	8
INS14.10.45	45°	10
INS14.06.30	30°	6
INS14.08.30	30°	8

C45: 560-710 N/mm²				1000 kN/m max.
TN80.20				R1
835 mm	€	310,-	19.0 kg	
415 mm	€	170,-	9.5 kg	



Synthetic				200 kN/m max.
INS20...				
835 mm	€	158,-	0.4 kg	
415 mm	€	89,-	0.2 kg	




	°	V [mm]
INS20.06.88	88°	6
INS20.08.88	88°	8
INS20.10.88	88°	10
INS20.12.88	88°	12
INS20.16.88	88°	16
INS20.06.60	60°	6
INS20.08.60	60°	8
INS20.10.60	60°	10
INS20.12.60	60°	12
INS20.16.60	60°	16
INS20.06.45	45°	6
INS20.08.45	45°	8
INS20.10.45	45°	10
INS20.12.45	45°	12
INS20.06.30	30°	6
INS20.08.30	30°	8
INS20.10.30	30°	10


Kunststoffmatrizen



C45: 560-710 N/mm²				1000 kN/m max.
TN80.30				R1
835 mm	€	310,-	25.0 kg	
415 mm	€	170,-	12.5 kg	




Synthetic				200 kN/m max.
INS30...				
835 mm	€	158,-	0.5 kg	
415 mm	€	89,-	0.3 kg	




	°	V [mm]
INS30.06.88	88°	6
INS30.08.88	88°	8
INS30.10.88	88°	10
INS30.12.88	88°	12
INS30.16.88	88°	16
INS30.20.88	88°	20
INS30.25.88	88°	25
INS30.06.60	60°	6
INS30.08.60	60°	8
INS30.10.60	60°	10
INS30.12.60	60°	12
INS30.16.60	60°	16
INS30.20.60	60°	20
INS30.06.45	45°	6
INS30.08.45	45°	8
INS30.10.45	45°	10
INS30.12.45	45°	12
INS30.16.45	45°	16
INS30.20.45	45°	20
INS30.06.30	30°	6
INS30.08.30	30°	8
INS30.10.30	30°	10
INS30.12.30	30°	12
INS30.16.30	30°	16

C45: 560-710 N/mm²				1000 kN/m max.
TMN95.20				R2 R3
835 mm	€	378,-	12.0 kg	
415 mm	€	216,-	6.0 kg	



Synthetic				200 kN/m max.
INS20...				
835 mm	€	158,-	0.4 kg	
415 mm	€	89,-	0.2 kg	



	°	V [mm]
INS20.06.88	88°	6
INS20.08.88	88°	8
INS20.10.88	88°	10
INS20.12.88	88°	12
INS20.16.88	88°	16
INS20.06.60	60°	6
INS20.08.60	60°	8
INS20.10.60	60°	10
INS20.12.60	60°	12
INS20.16.60	60°	16
INS20.06.45	45°	6
INS20.08.45	45°	8
INS20.10.45	45°	10
INS20.12.45	45°	12
INS20.06.30	30°	6
INS20.08.30	30°	8
INS20.10.30	30°	10



ROLLERI SONDER-UND SCHWERLASTWERKZEGE


Rolleri Evolution	232 - 233
Rolleri Vario	232 - 233
Verstellbare Matrizen und Halter	234 - 238
Verstellbare Matrizen	234- 236
Leisten und Halter	237 - 238
Matrizen mit Einlaufwellen	239
Schwerlastwerkzeuge	240 - 242
Sonderwerkzeuge	243 - 251

Rolleri Vario



EIGENSCHAFTEN


- ▶ Es ist möglich Rolleri Vario auf alle Arten von Abkantpressen zu montieren
- ▶ 7 Matrizen in nur einem Werkzeug
- ▶ Einlaufwellen zur Erleichterung der Biegung und zur Reduzierung der Presskraft um 25-30%
- ▶ Garantierte Robustheit und Zuverlässigkeit bis zu 250T/m
- ▶ Einlaufwellen einfach und schnell ersetzbar
- ▶ Dank eines Adapters kann Vario als Basis für Standardmatrizen bis V=50mm verwendet werden
- ▶ Abkantwinkel bis 60°
- ▶ Liefert mit einem Schutzfolie die vor Staub und Materialresten schützt, die den Mechanismus beeinträchtigen können
- ▶ Verfügbare Versionen: manuell, halbautomatisch und automatisch



Hochresistente
Stahlstruktur




Einlaufwellen - rotierend
oder fixiert je nach
Version



Pneumatisch
gesteuertes
Positionssystem


Mit CNC
verbundener
Generator




Verstellbare Matrizen



- ▶ Variable Öffnungsweiten, daher weniger Werkzeugwechsel.
- ▶ Biegen bis 30°, besonders für hochfeste Materialien mit großer Rückfederung.
- ▶ Abdruckarmes Biegen und minimaler Verschleiß durch gehärtete Einlaufwellen.
- ▶ 10% weniger Presskraft erforderlich.
- ▶ Einfache Änderung der Biegeradien durch Einstellung der Matrizenöffnungsweite.
- ▶ Reduzierung von Stillstandszeiten um bis zu 30% durch schnellen und einfachen Wechsel der Leisten.
- ▶ Minimale Wartungskosten.
- ▶ Schwierige Biegungen durch zusätzliche Biegefreiheit möglich.
- ▶ Einsetzbar auf allen Abkantpressen, auch als Erstausrüstung.
- ▶ Modulares Design: Benutzer kann mit einer Matrizenlänge beginnen und erst bei Bedarf weitere Module erwerben.
- ▶ Verwendung von Matrizen-Einsätzen und 1-V-Matrizenhaltern um die Öffnungsweite zu vergrößern.
- ▶ Hohe Präzision und Wiederholgenauigkeit.
- ▶ Kostengünstiger Austausch der Komponenten und schnelle Reparatur durch modularen Aufbau.
- ▶ Großer Nutzen der Investition (Return of invest).
- ▶ Für alle Modelle ist eine Schutzfolie erhältlich um Ihre Matrizen vor Staub und Schmutz zu schützen.



Montagebeispiel



Verstellbare Matrizen





42Cr: 900-1150 N/mm²

1250 kN/m max. 90°

AD25.125

250 mm		34.0 kg
500 mm		64.0 kg
550 mm		72.0 kg
1000 mm		125.0 kg
1050 mm		133.0 kg

- V=25-125 mm
- Winkel 30°-180°
- Radius R=8 mm





42Cr: 900-1150 N/mm²

2000 kN/m max. 90°

AD65.185

250 mm		44.0 kg
500 mm		86.0 kg
550 mm		96.0 kg
1000 mm		170.0 kg
1050 mm		180.0 kg

- V=65-185 mm
- Winkel 60°-180°
- Radius R=12.5 mm




Verstellbare Matrizen

42Cr: 900-1150 N/mm² 4000 kN/m max. 90°

AD120.300


600 mm		360.0 kg	• V=120-300 mm • Winkel 60°-180° • Radius R=20 mm



42Cr: 900-1150 N/mm² 6000 kN/m max. 90°

AD150.400

600 mm		560.0 kg	• V=150-400 mm • Winkel 60°-180° • radius R=25 mm




Leisten



42Cr: 900-1150 N/mm²

BAR AD25.185 » AD25.125 + AD65.185


500 mm		21.0 kg	Leisten-Set mit Breite: 2-5-10-15-20-30-40-50
1000 mm		42.0 kg	
2000 mm		84.0 kg	



42Cr: 900-1150 N/mm²

BAR AD120.300 » AD120.300


600 mm		45.0 kg	Leisten-Set mit Breite: 2-5-10-15-20-30-40-50-60
1200 mm		90.0 kg	
1800 mm		135.0 kg	



42Cr: 900-1150 N/mm²

BAR AD150.400 » AD150.400

600 mm		55.0 kg	Leisten-Set mit Breite: 5-10-15-20-30-40-50-60
1200 mm		110.0 kg	
1800 mm		165.0 kg	




Halter

42Cr: 900-1150 N/mm²

HAD25.125 » AD25.125

A = 35 mm			B = 55 mm		
500 mm	⌋	20.0 kg	500 mm	⌋	38.0 kg
1000 mm		40.0 kg	1000 mm		76.0 kg
2000 mm		80.0 kg	2000 mm		152.0 kg
3000 mm		120.0 kg	3000 mm		228.0 kg

Halter, mit flacher Aufnahme oder Zapfen



42Cr: 900-1150 N/mm²

HAD65.185 » AD65.185

A = 35 mm			B = 55 mm		
500 mm	⌋	28.0 kg	500 mm	⌋	53.0 kg
1000 mm		56.0 kg	1000 mm		106.0 kg
2000 mm		112.0 kg	2000 mm		212.0 kg
3000 mm		168.0 kg	3000 mm		424.0 kg

Halter, mit flacher Aufnahme oder Zapfen




42Cr: 900-1150 N/mm²

HAD120.300 » AD120.300

600 mm	⌋	99.0 kg
1200 mm		198.0 kg
2400 mm		396.0 kg
3000 mm		495.0 kg

Halter, mit flacher Aufnahme




42Cr: 900-1150 N/mm²

HAD150.400 » AD150.400

600 mm	⌋	230.0 kg
1200 mm		460.0 kg
2400 mm		920.0 kg
3000 mm		1.150.0 kg

Halter, mit flacher Aufnahme



Matrizen mit Einlaufwellen




42Cr: 900-1150 N/mm²

Rollen: C53: 610-760 N/mm²

MR90

	V [mm]	B [mm]	C [mm]	L [mm]		
MR90.20.78	20	45	6	835	⌋	15.0 kg
MR90.24.78	24	49	6	835	⌋	17.0 kg
MR90.30.78	30	60	8	835	⌋	21.0 kg
MR90.40.78	40	70	8	835	⌋	24.0 kg
MR90.50.78	50	84	10	835	⌋	28.0 kg
MR90.60.78	60	94	10	835	⌋	31.0 kg
MR90.70.78	70	104	10	835	⌋	35.0 kg




42Cr: 900-1150 N/mm²


Rollen: C53: 610-760 N/mm²

MR130


	V [mm]	B [mm]	C [mm]	L [mm]		
MR130.20.78	20	45	6	835	⌋	22.0 kg
MR130.24.78	24	49	6	835	⌋	25.0 kg
MR130.30.78	30	60	8	835	⌋	28.0 kg
MR130.40.78	40	70	8	835	⌋	34.0 kg
MR130.50.78	50	84	10	835	⌋	40.0 kg
MR130.60.78	60	94	10	835	⌋	45.0 kg
MR130.75.78	75	118	16	835	⌋	50.0 kg
MR130.80.78	80	123	16	835	⌋	55.0 kg
MR130.90.78	90	133	16	835	⌋	60.0 kg
MR130.100.78	100	143	16	835	⌋	65.0 kg
MR130.120.78	120	163	16	835	⌋	70.0 kg




A10



A11




A13




Schwerlastwerkzeuge

Die Biegung von Hartmaterialien mit hoher Resistenz, z.B. Har-dox oder Weldom, ist zu einer wichtigen Aufgabe geworden. Rolleri Schwerlastwerkzeuge sind dafür konzipiert und herge-stellt diese Aufgabe zu lösen. Sie haben eine Tragkraft von bis zu 4000kn/m und bieten Ihnen eine ganze Reihe an verschiedenen Produktionsmöglichkeiten.



siehe Tabelle

RHD.300					
RHD.300-250	500 mm		122.0 kg	2500	42Cr: 900-1150 N/mm²
RHD.300-400	500 mm		122.0 kg	4000	1.2767: 1100-1320 N/mm²




Schwerlastwerkzeuge




siehe Tabelle

RHD.300 HYD					
RHD.300-250	500 mm		120.0 kg	2500	42Cr: 900-1150 N/mm²
RHD.300-400	500 mm		120.0 kg	4000	1.2767: 1100-1320 N/mm²




2500 kN/m max. RHDP-250 / 4000 kN/m max. RHDP-400

RHDP.60													
	L [mm]	H [mm]	W [mm]	R				L [mm]	H [mm]	W [mm]	R		
RHDP.60.20-250	500	96	110	20		42Cr: 900-1150 N/mm²	RHDP.60.20-400	500	96	110	20		1.2767: 1100-1320 N/mm²
RHDP.60.25-250	500	96	110	25		42Cr: 900-1150 N/mm²	RHDP.60.25-400	500	96	110	25		1.2767: 1100-1320 N/mm²
RHDP.60.30-250	500	96	110	30		42Cr: 900-1150 N/mm²	RHDP.60.30-400	500	96	110	30		1.2767: 1100-1320 N/mm²
RHDP.60.40-250	500	96	110	40		42Cr: 900-1150 N/mm²	RHDP.60.40-400	500	96	110	40		1.2767: 1100-1320 N/mm²
RHDP.60.50-250	500	96	110	50		42Cr: 900-1150 N/mm²	RHDP.60.50-400	500	96	110	50		1.2767: 1100-1320 N/mm²
RHDP.60.60-250	500	96	110	60		42Cr: 900-1150 N/mm²	RHDP.60.60-400	500	96	110	60		1.2767: 1100-1320 N/mm²
RHDP.60.70-250	500	86	140	70		42Cr: 900-1150 N/mm²	RHDP.60.70-400	500	86	140	70		1.2767: 1100-1320 N/mm²
RHDP.60.80-250	500	86	150	80		42Cr: 900-1150 N/mm²	RHDP.60.80-400	500	86	150	80		1.2767: 1100-1320 N/mm²
RHDP.60.90-250	500	86	165	90		42Cr: 900-1150 N/mm²	RHDP.60.90-400	500	86	165	90		1.2767: 1100-1320 N/mm²
RHDP.60.100-250	500	86	185	100		42Cr: 900-1150 N/mm²	RHDP.60.100-400	500	86	185	100		1.2767: 1100-1320 N/mm²



42Cr: 900-1150 N/mm²		2000 kN/m max.
RHD.500-200		
150 mm		253.0 kg



SONDERWERKZEUGE FÜR:



- ▶ Z-Profile
- ▶ Hut-Profile
- ▶ Trapez-Profile
- ▶ Prägekonturen
- ▶ Falzen
- ▶ Scharniere
- ▶ Radian
- ▶ Sicken
- ▶ Spezielle Profile
- ▶ u.v.m.







SPE1

SPE1 Einsatzbeispiel



SPE4


SPE4 Einsatzbeispiel



SPE2

→ Z-Profil


SPE2 Einsatzbeispiel



SPE5

→ Scharniere


SPE5 Einsatzbeispiel



SPE3


→Trapez-Profil

SPE3 Einsatzbeispiel




SPE-P4

SPE-P4 Einsatzbeispiel






Vor- und Zudrückwerkzeug (Falzen)




Einsatzbeispiel




SPE6



SPE6 Einsatzbeispiel




SPE9




SPE9 Einsatzbeispiel




Spezial-Profil KONISCHER MAST



Einsatzbeispiel




SPE10



SPE10 Einsatzbeispiel




SPE12



SPE12 Einsatzbeispiel




Spezial-Profil



Einsatzbeispiel




Spezial-Profil KONISCHER MAST



Einsatzbeispiel



Spezial-Profil RUNDER MAST



Einsatzbeispiel



Beispiele für Sonderwerkzeuge

Spezial-Profil




Spezial-Profil ABZUGSHAUBEN



Spezial-Profil




Radien



Spezial-Profil ABZUGSHAUBEN



Prägen





ROLLERI ZUBEHÖR

Abkantwerkzeugschränke	254 - 259
Eigenschaften	254
Abkantwerkzeugschränke	255 - 256
Zubehör und Accessories	257
Werkzeugwagen	260 - 261
Abkant-Koffer	262
Seitenanschläge	263
Auflagearm und Hinteranschlag	264
Laser tracker	266 - 267

Eigenschaften

- Schutz vor Verschmutzung und Beschädigung
- Schneller Zugriff
- Robuste Bauweise
- Übersichtliche und ordentliche Lagerung
- Transporttaschen für Hubwagen und Stapler
- Höhenverstellbare, verzinkte Einlegeböden

- 1.5 mm dicke Struktur
- Maximalgewicht: 250-280kg pro Auszug



Abkantwerkzeugschränke



20 m Lagerkapazität		max. Werkzeuglänge: 835 mm		280 kg max./Auszug		
ARM 835-4						
Rolleri Ref.	B [mm]	H [mm]	P [mm]	Auszüge	Preis	Gewicht
ARM 835-4	850	1240	1050	4 (CS-1)	€ 1.986,-	271,0 kg

Einlegeböden	Rolleri Ref	Werkzeugaufnahme
16	UC-13-1	13 mm
4	UL-13-3	13 mm



25 m Lagerkapazität		max. Werkzeuglänge: 835 mm		280 kg max./Auszug			
ARM 835-5							
Rolleri Ref.	B [mm]	H [mm]	P [mm]	Auszüge	Preis	Gewicht	R1
ARM 835-5	1040	1240	1050	5 (CS-1)	€ 2.149,-	350,0 kg	

Einlegeböden	Rolleri Ref	Werkzeugaufnahme
20	UC-13-1	13 mm
5	UL-13-3	13 mm



26/39 m Lagerkapazität		max. Werkzeuglänge: 1.060 mm		250 kg max./Auszug			
ARM 1060-4.13							
Rolleri Ref.	B	H	P	Auszüge	Preis	Gewicht	R1
ARM 1060-4.13	850	1240	1360	4 (CS-2)	€ 2.392,-	340,0 kg	

Einlegeböden	Rolleri Ref	Werkzeugaufnahme
20	UL-13-4	13 mm



32,5/52 m Lagerkapazität		max. Werkzeuglänge: 1.060 mm		250 kg max./Auszug		
ARM 1060-5.13						
Rolleri Ref.	B [mm]	H [mm]	P [mm]	Auszüge	Preis	Gewicht
ARM 1060-5.13	1040	1240	1360	5 (CS-1)	€ 2.693,-	400,0 kg

Einlegeböden	Rolleri Ref	Werkzeugaufnahme
25	UL-13-4	13 mm



Abkantwerkzeugschränke

26/39 m Lagerkapazität		max. Werkzeuglänge: 1.060 mm		250 kg max./Auszug		
ARM 1060-4 / -CV						
Rolleri Ref.	B [mm]	H [mm]	P [mm]	Auszüge	Preis	Gewicht
ARM 1060-4	850	1240	1360	4 (CS-2)	€ 2.730,-	340.0 kg
ARM 1060-4-CV	850	1240	1360	4 (CS-2)	€ 3.058,-	351.0 kg
Einlegeböden	Rolleri Ref	Werkzeug- aufnahme	Einlegeböden	Rolleri Ref	Werkzeug- aufnahme	
ARM 1060-4			ARM 1060-4-CV			
16	UC-20-2	20 mm	20	UC-20-1	20 mm	
4	UL-20-4	20 mm	10	UL-20-4	20 mm	



32.5/52 m Lagerkapazität			max. Werkzeuglänge: 1.060 mm		250 kg max./Auszug		
ARM 1060-5 / -CV							
Rolleri Ref.	B [mm]	H [mm]	P [mm]	Auszüge	Preis	Gewicht	
ARM 1060-5	1040	1240	1360	5 (CS-2)	€ 3.142,-	400,0 kg	
ARM 1060-5-CV	1040	1240	1360	5 (CS-2)	€ 3.741,-	490,0 kg	
Einlegeböden		Rolleri Ref	Werkzeug- aufnahme	Einlegeböden		Rolleri Ref	
		ARM 1060-5				ARM 1060-5-CV	
20	UC-20-2	20 mm	30	UC-20-1	20 mm		
5	UL-20-4	20 mm	10	UL-20-4	20 mm		



20.8/31.2 m Lagerkapazität			max. Werkzeuglänge = 1.060 mm		250 kg max./Auszug	
ARM 1060-4-T / -CV						
Rolleri Ref.	B [mm]	H [mm]	P [mm]	Auszüge	Preis	Gewicht
ARM 1060-4-T	850	1240	1360	4 (CS-2)	€ 2.392,-	340.0 kg
ARM 1060-4-T-CV	850	1240	1360	4 (CS-2)	€ 3.022,-	395.0 kg
				R2		
				R3		
Einlegeböden	Rolleri Ref	Werkzeug-aufnahme	Einlegeböden	Rolleri Ref	Werkzeug-aufnahme	
ARM 1060-4-T			ARM 1060-4-T-CV			
8	UL-13-4	13 mm	16	UC-13-1	13 mm	
8	UT-4	13 mm	8	UT-4	13 mm	



26/41.6 m Lagerkapazität		max. Werkzeuglänge = 1.060 mm		250 kg max./Auszug			
ARM 1060-5-T / -CV							
Rolleri Ref.	B [mm]	H [mm]	P [mm]	Auszüge	Preis	Gewicht	
ARM 1060-5-T	1040	1240	1360	5 (CS-2)	€ 2.700,-	400.0 kg	
ARM 1060-5-T-CV	1040	1240	1360	5 (CS-2)	€ 3.660,-	400.0 kg	
Einlegeböden		Rolleri Ref	Werkzeug-aufnahme	Einlegeböden		Rolleri Ref	Werkzeug-aufnahme
ARM 1060-5-T				ARM 1060-5-T-CV			
10	UL-13-4	13 mm	24	UC-13-1	13 mm		
10	UT-4	13 mm	8	UT-4	13 mm		




Zubehör und Accessories



UC-Einlegeböden

	L [mm]	A [mm]	B [mm]		
UC-13-1	125	13	76	€ 51,-	0.5 kg
UC-13-2	250	13	232	€ 75,-	1.0 kg
UC-20-1	125	20	76	€ 51,-	0.5 kg
UC-20-2	250	20	232	€ 75,-	1.0 kg


je 2 Stück



Halter

UL-Einlegeböden

	L [mm]	B [mm]		
UL-13-1	270	13	€ 51,-	1.2 kg
UL-13-2	580	13	€ 51,-	2.5 kg
UL-13-3	1050	13	€ 51,-	4.6 kg
UL-13-4	1360	13	€ 51,-	6.0 kg
UL-20-1	270	20	€ 51,-	1.4 kg
UL-20-2	580	20	€ 51,-	3.2 kg
UL-20-3	1050	20	€ 51,-	5.8 kg
UL-20-4	1360	20	€ 51,-	7.5 kg



Halter

UT-Einlegeböden

	L [mm]		
UT-1	270	€ 74,-	1.4 kg
UT-2	580	€ 74,-	3.2 kg
UT-3	1050	€ 74,-	5.8 kg
UT-4	1360	€ 74,-	7.5 kg


ausreichend Platz für Oberwerkzeuge mit Sicherheitsstiften



Halter

UV-Einlegeböden


	L [mm]		
UV-1	270	€ 40,-	1.0 kg
UV-2	580	€ 40,-	2.0 kg
UV-3	1050	€ 40,-	4.3 kg
UV-4	1360	€ 40,-	5.5 kg



Halter

CS-Auszüge


	T [mm]	L [mm]		
CS-1	1050	856	€ 118,-	22.0 kg
CS-2	1360	1166	€ 130,-	25.0 kg



Halter

CV-Auszüge

	T [mm]	A [mm]	L [mm]		
CV-1	1050	580	270	€ 59,-	7.0 kg
CV-2	1360	580	580	€ 59,-	7.0 kg



Halter



Werkzeugwagen

26/39 m Lagerkapazität max. Werkzeuglänge = 1.060 mm 250 kg max./Einlegeboden

A Trolley

B [mm]	H [mm]	P [mm]	Einlegeböden	Preis	Gewicht
1060	1520	1160	30	€ 1.252,-	108,0 kg

R1

26/39 m Lagerkapazität max. Werkzeuglänge = 1.060 mm 250 kg max./Einlegeboden

T Trolley

B [mm]	H [mm]	P [mm]	Einlegeböden	Preis	Gewicht
1060	1520	1160	21	€ 1.503,-	175,0 kg


R2

26/39 m Lagerkapazität max. Werkzeuglänge = 1.060 mm 250 kg max./Einlegeboden

B Trolley

B [mm]	H [mm]	P [mm]	Einlegeböden	Preis	Gewicht
1060	1520	1160	21	€ 1.461,-	135,0 kg

R3



Abkant-Koffer

Abkant-Koffer

€ 215,- 1,6 kg

Alle erforderlichen Messinstrumente für die Abkantpressenbediener

- ▶ DIGITALSCHIEBLEHRE
- ▶ ANSCHLAGWINKEL
- ▶ WINKELMESSER
- ▶ LEISTEN



Seitenanschläge



MSA - magnetisch


MSA.D	rechts	pro Stück	€ 244,-	1,4 kg
MSA.S	links	pro Stück	€ 244,-	1,4 kg



Auflagearm und Hinteranschlag

AS

€ 530,- 3.5 kg pro Stück



AS FIX

€ 205,- 3.0 kg pro Stück




RIF-Auflagearm

L[mm]




RIF500	500	€ 753,-	7.0 kg
RIF1000	1000	€ 886,-	12.0 kg
RIF1500	1500	€ 1.074,-	17.0 kg

- Für sicheres Auflegen von großformatigen Blechen
- Große Auflagefläche gewährleistet ein problemloses Anlegen der Blechteile
- Einfache Handhabung



Laser Tracker

- ▶ Sichtbare Genauigkeit
- ▶ Keine weiteren Programmierungen/Maschineneinstellungen notwendig
- ▶ Schnelles, einfaches und genaues abkanten.
- ▶ Einsetzbar an allen Abkantpressen
- ▶ Einfache Installation
- ▶ Konische Biegungen einfach machbar
- ▶ Einfaches Abkanten von Blechen, die nur schwer an den Hinteranschlag ausgerichtet werden können (unregelmäßige Profile)
- ▶ Markiertes abkanten z. B. bei Lasermarkierungen



	L [mm]	Preis	Gewicht
Smart Holder	600	€ 304,-	3.0 kg
Laser Tracker	-	€ 551,-	3.0 kg





WEITERE ROLLERI PRODUKTE

KLEMMUNGEN	270 - 271
SCHERENMESSER	272 - 273
SCHWENKBIEGEWERKZEUGE	274
STANZWERKZEUGE	275
LASERVERSCHLEISSTEILE	276 - 277

WERK- ZEUGE	ROLLERI KLEMMUN- GEN	OBERE SEITE	UNTERE SEITE	VERTIKALER WERKZEUG- WECHSEL	HORIZONTALER WERKZEUG- WECHSEL	PNEUMATI- SCHE AUSFÜHRUNG	HYDRAULI- SCHE AUSFÜHRUNG	MANUELLE AUSFÜHRUNG
	ROL200 KDS	●	-	●	●	●	●	-
	ROL200	●	-	●	-	●	●	●
	ROL4	●	-	-	●	-	●	●
	FAST CLAMP	●	-	●	●	-	-	●
	DOUBLE FAST CLAMP	●	-	●	●	-	-	●
	EASY CLAMP	●	-	-	●	-	-	●
	DOUBLE EASY CLAMP	●	-	-	●	-	-	●
	ROL2	-	●	-	-	●	●	●
	W ROL	●	-	●	●	●	●	-
	W ROL 2	-	●	-	-	●	●	-
	ROL3	●	-	●	●	-	●	-
	UNIVERSAL FAST CLAMP	●	-	●	-	-	-	●
	UNIVERSAL EASY CLAMP	●	-	-	●	-	-	●



Scherenmesser





Wir fertigen in unserem Betrieb seit mehr als 20 Jahren Scherenmesser für

- ▶ Tafelscheren
- ▶ und andere Schneidmaschinen.

Hochwertige Stähle werden passend zu Ihren Einsatzgebieten verwendet.

50	55	60	65	70	75	80	85	90	100
50 x 10									
50 x 11									
50 x 12	55 x 12	60 x 12							
50 x 13	55 x 13	60 x 13	65 x 13	70 x 13					
50 x 14	55 x 14	60 x 14	65 x 14	70 x 14					
50 x 15	55 x 15	60 x 15	65 x 15	70 x 15	75 x 15				
	55 x 16	60 x 16	65 x 16	70 x 16	75 x 16	80 x 16			
	55 x 17	60 x 17	65 x 17	70 x 17	75 x 17				
	55 x 18	60 x 18	65 x 18	70 x 18	75 x 18	80 x 18	85 x 18		
	55 x 19	60 x 19	65 x 19	70 x 19	75 x 19	80 x 19	85 x 19		
	55 x 20	60 x 20	65 x 20	70 x 20	75 x 20	80 x 20	85 x 20	90 x 20	100 x 20
					75 x 21	80 x 21	85 x 21	90 x 21	
					75 x 22	80 x 22	85 x 22	90 x 22	100 x 22
					75 x 23	80 x 23	85 x 23	90 x 23	
					75 x 24	80 x 24	85 x 24	90 x 24	
					75 x 25	80 x 25	85 x 25	90 x 25	100 x 25
									100 x 26
									100 x 27
									100 x 28
									100 x 29
									100 x 30



Bitte geben Sie uns folgende Informationen:

- ▶ Was schneiden Sie mit Ihrer Maschine: Stahl, Edelstahl, Aluminium, etc.?
- ▶ Wie dick ist Ihr Material im Durchschnitt?
- ▶ Wie häufig benutzen Sie Ihre Schneidmaschine (Schneidvorgänge pro Stunde/Tag/Woche)?
- ▶ Wie viele Ober- und Untermesser benötigen Sie?

Schwenkbiegewerkzeuge

- ▶ Eigene Produktion (kein Reseller)
- ▶ Herstellung nach Ihren Angaben
- ▶ Nachverfolgbarkeit jedes Werkzeugs durch Vergabe einer Seriennummer nach der Qualitätsprüfung
- ▶ Präzisionsschliff (Toleranz von +/-0,01 mm)
- ▶ Garantierte Wiederholgenauigkeit
- ▶ Genaue Parallelität
- ▶ Verwendung optimaler Werkstoffe, die eine hohe Belastbarkeit und Zugfestigkeit garantieren



Stanzwerkzeuge



ROLLERI TYP R1 → kompatibel mit OEM: Amada, Amada ABS, Wilson HP, Wilson HP WLS and Mate Ultra Tec

- ▶ A-E Station
- ▶ Multitools
- ▶ Zubehör

ROLLERI TYP R2 → kompatibel mit OEM: Trumpf

- ▶ Standard Tools
- ▶ Multitools
- ▶ Schneidwerkzeuge
- ▶ Zubehör

ROLLERI TYP RS → kompatibel mit OEM: Salvagnini

- ▶ Typ 3 Tools

ROLLERI TYP R4 → kompatibel mit OEM: Geka, Peddinghaus, Mubéa-Sunrise, Selfer, Alfra, Imac, Ficep, Kingsland

- ▶ Ironworker

SONDERWERKZEUGE → Die Sonderwerkzeuge sind kompatibel mit Thick Turret Stanzmaschinen.



NEU - FRAGEN SIE
DEN KOMPLETTEN **ROLLERI**
KATALOG AN



CO2 LASERLINSEN

ROLLERI Typ A Linsen

- ▶ <0,2% Absorption
- ▶ Langlebigkeit
- ▶ Garantierte Qualität
- ▶ Meniscus und Plano-Convex Linsen

ROLLERI Typ C Linsen

- ▶ <0,13% Absorption
- ▶ Langlebigkeit
- ▶ Geeignet für High-Power Laser
- ▶ Kompatibel mit heNe Laser
- ▶ Meniscus und Plano-Convex Linsen

FIBER LASERLINSEN

- ▶ Aus geschmolzenem Silizium für High-Power Laser
- ▶ Minimale Absorption
- ▶ Oberflächenbeschichtung

SCHUTZFENSTER

- ▶ Bessere Resultate
- ▶ Gutes Preis-Leistungsverhältnis
- ▶ Oberflächenbeschichtung
- ▶ Geringe Absorption

DÜSEN

- ▶ Kompatibel mit den meisten OEM Schneidköpfen
- ▶ Hohe Erstellungspräzision
- ▶ Normale und verchromte Düsen für CO2 Laser
- ▶ Düsen für Fiber Laser
- ▶ Keramische Verschleissteile
- ▶ Zubehör und Ersatzteile

NEU - FRAGEN SIE
DEN KOMPLETTEN **ROLLERI**
KATALOG AN





TECHNISCHE INFORMATIONEN

TECHNISCHE INFORMATIONEN	280 - 281
MODIFIKATIONEN	282 - 289
R1 - Modifikation von Standardaufnahmen	282
R2 - Modifikation von Standardaufnahmen	283
R3 - Modifikation von Standardaufnahmen	284
Spezielle Trennschnitte	284
Hornstücke	285
Änderung der V-Öffnung	285
Radienänderung	285
Winkeländerung	286
Nuten bei Matrizen	286
Keilleisten bei Matrizen	287
Aussparungen	288
Fenster	288
OBERFLÄCHENBEHANDLUNGEN	289
PRESSKRAFTTABELLE	290 - 291
U-TABELLE	292 - 295

Technische Informationen

- Nachverfolgbarkeit jedes Werkzeugs durch Vergabe einer Seriennummer nach der Qualitätsprüfung

► Alle Werkzeuge induktiv auf 54-60 HRc gehärtet

► Präzisionsschleifen mit Toleranz von +/-0,01mm
- ISO-Zertifizierung (9001:2015)

► Das Rohmaterial wird von qualifizierten Lieferanten bezogen, die die chemische Zusammensetzung nach internationalen Richtlinien erfüllen und somit eine hohe Belastbarkeit und Zugfestigkeit garantieren.

Material - Standardwerkzeuge

Werkstofftyp	Mechanische Widerstandsfähigkeit des Werkstoffs und des Werkzeugkörpers	Härte des Werkstoffs und des Werkzeugkörpers	Härte der Arbeitsoberflächen nach induktiver Härtung
42CrMo4 42Cr: 900-1150 N/mm²	900-1150 N/mm²	29.1 - 36.9 HRC	54 - 60 HRC
C45 C45: 560-710 N/mm²	560-710 N/mm²	12 - 15.5 HRC	54 - 60 HRC

Angaben für die maximale Presskraft kN/m wurden auf 1 t = 10 kN gerundet.

Material - Matrizen ROLLA-V Onyx

	Modell	Werkstofftyp	Mechanische Widerstandsfähigkeit des Werkstoffs und des Werkzeugkörpers	Härte des Werkstoffs und des Werkzeugkörpers
Grundkörper	1 / 2 / 2.5 / 3 / 4	42CrMo4 42Cr: 900-1150 N/mm²	900-1150 N/mm²	55 HRc
Biegewangen	1 / 2 / 2.5	Toolox 44 Toolox 44	1450 N/mm²	durchgehärtet 44 HRc
Biegewangen	3 / 4	Toolox 33 Toolox 33	1100 N/mm²	55 HRc

Angaben für die maximale Presskraft kN/m wurden auf 1 t = 10 kN gerundet.

Material - Sonderwerkzeuge und Schwerlastwerkzeuge

Werkstofftyp	Mechanische Widerstandsfähigkeit des Werkstoffs und des Werkzeugkörpers	Härte des Werkstoffs und des Werkzeugkörpers	Härte der Arbeitsoberflächen nach induktiver Härtung
42CrMo4 42Cr: 900-1150 N/mm²	900-1150 N/mm²	29.1 - 36.9 HRC	54 - 60 HRC
C45 C45: 560-710 N/mm²	560-710 N/mm²	12 - 15.5 HRC	54 - 60 HRC
1.2767 1.2767: 1100-1320 N/mm²	1100-1320 N/mm²	36 - 42 HRC	54 - 60 HRC
C53 C53: 610-760 N/mm²	610-760 N/mm²	16 - 19 HRC	60 - 62 HRC

Angaben für die maximale Presskraft kN/m wurden auf 1 t = 10 kN gerundet.

Technische Informationen



Vermeidung oder Verringerung von Abdruckspuren

Eine Herausforderung beim Abdruck ist die Vermeidung von Abkantspuren, wie z.B. Kratzer und Abschürfungen, auf der Oberfläche der Produkte. Vor allem bei Profilen aus:

- Edelstahl

► Aluminium

► Lackierten Blechen

Dabei geht es häufig um die Strichbildung an den Kontaktpunkten des Bleches mit der Matrize. Dies ist die Folge der Reibung des Bleches auf einem kleinen Radius. Um diese Markierungen zu vermeiden, gibt es folgende Möglichkeiten:

- Abkantfolien


► PU-Polster

► Kunststoffmatrizen

► Rolla-V


► Roll Prime **NEU**

► Vergrößerte Einlaufradien bei speziellen T-Matrizen



Modifikation von Standardaufnahmen

- ▶ Rolli Oberwerkzeuge Typ R1, R2 und R3 können durch Modifikation der Aufnahme auf anderen Systemen eingesetzt werden
- ▶ Präzisionsschliff (Toleranz von +/-0,01mm)
- ▶ Genaue Parallelität



OT

835 mm	€	33,-
415 mm	€	22,-
805 mm	€	55,-

Modifikation für:

- Für Amada Schnellspannung

A6

835 mm	€	33,-
415 mm	€	22,-
805 mm	€	55,-

Nut zusätzlich zur 8,4 x 3,5 mm Nut für:

- **R3**
- Bystronic-Beyeler Euro
- Safan

A8

835 mm	€	33,-
415 mm	€	22,-
805 mm	€	55,-

Nut für:

- Hydraulische Klemmungen **RX**
- Gasparini

A42

835 mm	€	33,-
415 mm	€	22,-
805 mm	€	55,-

A1

835 mm	€	33,-
415 mm	€	22,-
805 mm	€	55,-

Nut zusätzlich zur 8,4 x 3,5 mm Nut für:

- Pneumatische Klemmung

A7

835 mm	€	33,-
415 mm	€	22,-
805 mm	€	55,-

Nut zusätzlich zur 8,4 x 3,5 mm Nut und gekürzte Aufnahme für:

- **R3**
- Bystronic-Beyeler Euro
- Safan

A41


835 mm	€	33,-
415 mm	€	22,-
805 mm	€	55,-

A43

835 mm	€	33,-
415 mm	€	22,-
805 mm	€	55,-

Nut mit Stahlleiste für:

- Sektionierte Oberwerkzeuge



Beispiel 1

Modifikation von Werkzeugen Typ **R2** schultertragend

Beispiel 3


Beispiel 2

Modifikation von Werkzeugen Typ **R2** kopftragend







Beispiel 1




Beispiel 2



Spezielle Trennschnitte


- Individuelle Teilung Ihrer Oberwerkzeuge und Matrizen
- Pro Trennschnitt ergibt sich ein Längenverlust von ca. 5 mm

Beispiel :



Hornstücke


- Individuelle Hornstücke an Oberwerkzeugen und Matrizen
- Ein- oder beidseitig



Änderung der V-Öffnung

- Individuelle Anpassung von Matrizen
- Produktion nach Ihren Anforderungen


Beispiel:



Radienänderung

- Produktion nach Ihren Anforderungen


Beispiele:



Winkeländerung


- Produktion nach Ihren Anforderungen

Beispiele:



Nuten bei Matrizen

- Einfräsen von Nuten zum Einsatz auf anderen Systemen



A28	
835 mm	€ 53,-
415 mm	€ 32,-
805 mm	€ 74,-

Nut für Matrizenhalter

A29	
835 mm	€ 53,-
415 mm	€ 32,-
805 mm	€ 74,-


Nut individuell nach Ihren Angaben



Keilleisten bei Matrizen

Einfräsen einer Nut und Einsatz einer geschliffenen enen Keilleiste in benötigter Größe zum Einsatz auf anderen Systemen

Anwendungsbeispiel



A30	
835 mm	€ 65,-
415 mm	€ 44,-
805 mm	€ 195,-

Keilleiste: 13 x 30 mm für:

- (R2)
- (R3)

A31	
835 mm	€ 65,-
415 mm	€ 44,-
805 mm	€ 195,-

Keilleiste: 12 x 29 mm für:

- (R4)

A32	
835 mm	€ 65,-
415 mm	€ 44,-
805 mm	€ 195,-

Keilleiste: 12,7 x 29 mm für:

- (R4)

A44	
835 mm	€ 158,-
415 mm	€ 97,-
805 mm	€ 347,-

Keilleiste: 55 x 55 mm für:

- (RX) EHT

A45	
835 mm	€ 124,-
415 mm	€ 78,-
805 mm	€ 299,-

Keilleiste: 35 x 55 mm für:

- (RX) Weinbrenner

AX	
835 mm	))
415 mm	))
805 mm	))

Individuelle Keilleiste für: andere Systeme

A60	
835 mm	€ 98,-
415 mm	€ 65,-
805 mm	€ 293,-

Leiste für Matrizen (R1)

- M103.80.125
- M130.80.160
- M195.70.200


A90	
835 mm	€ 163,-
415 mm	€ 103,-
805 mm	€ 412,-

Leiste für Matrizen:

- M195.70.200 (R1)
- RVM90-4 Rolla-V


Aussparungen

- Produktion nach Ihren Bedürfnissen



Fenster

- Produktion nach Ihren Bedürfnissen



Rolleri BLACKFIRE

BLACKFIRE von Rolleri ist eine einzigartige Beschichtung Ihrer Werkzeuge, die sich durch erhöhten Korrosionswiderstand und spezielles Design auszeichnet.

Durch den Prozess der Phosphatierung verändert sich die Oberfläche des Metalls – es bilden sich phosphatische Kristalle, die chemisch an Substrat gebunden werden. Dies verbessert die Widerstandsfähigkeit der Oberfläche und schützt vor Korrosion.

Ihre Ausrüstung wird langfristig unverändert bleiben. Die glänzende schwarze Farbe von BLACKFIRE ist Synonym für die neue Technologie, die die Anwendungsvorteile mit einer ausgefallenen und bestechenden Ästhetik verbindet. BLACKFIRE können Sie bei allen Werkzeugen gegen einen Aufpreis von nur 15 % erhalten.


Bitte beachten Sie, dass sich die Lieferzeiten bei BLACKFIRE verlängert.



Rolleri FREEZINC

Nutzen Sie die völlig neue und spezielle Oberflächenbehandlung von Rolleri. Die neue Veredelung bietet Ihnen enorme Vorteile:


- Höhere Standzeiten (Minimierung von Materialabrieb)
- Keine Kontaminierung Ihrer Werkzeuge (bei Verwendung von Aluminium oder verzinkten Blechen)
- Keine Korrosionsbildung (ferritische Infektionen) bei Edelstahlblechen
- Keine Beschleunigung der Korrosionsbildung bei normalen Blechen
- Keine Korrosionsbildung an den Abkantwerkzeugen
- Ihre Abkantwerkzeuge heben sich optisch hervor (professionelles Aussehen).



Presskrafttabelle

Die Presskrafttabelle basiert auf der Presskraftschieblehre und ist ein sehr nützliches Hilfsmittel für alle, die mit Blechprofilen zu tun haben. Vom Projekt des Profils, über die technische Konstruktion, den Werkzeugeinkauf, bis zur Fertigung des Profils an der Abkantpresse.

In der ersten Spalte links wird die Blechstärke (S) angegeben, in den drei Zeilen oben befindet sich die Gesenkweite (V), die minimale Schenkellänge (B) und der ideale Profil-Innenradius (Ri). Beim Kreuzen der Blechstärke mit der Gesenkweite ergibt sich die notwendige Presskraft pro Meter. Weiterhin wird hier die Presskraft für eine Spanne von fünf verschiedenen Gesenkweiten angegeben. Die Korrekturfaktoren befinden sich unterhalb der Tabelle.



420 N/mm²																				
S (mm)	4	5	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	250	V
	3.0	3.5	4.0	5.5	6.5	8.0	10.5	13.0	16.5	21.0	26.0	32.5	41.0	52.0	65.0	81.5	104.0	130.0	163.0	B
	0.5	0.7	0.8	1.0	1.3	1.5	2.0	2.5	3.2	4.4	5.0	6.5	8.0	10.0	12.0	15.0	20.0	25.0	37.0	Ri
0.6	60	50	30	20																F kN/m
0.8	120	90	70	50	40															
1.0		150	110	80	60	50														
1.2			180	120	90	70	50													
1.5				210	150	120	80	60												
2.0					300	230	160	120	90											
2.5						390	270	200	140	110										
3.0							430	310	230	160	120									
4.0								600	440	320	230	180								
5.0									760	540	390	290	220							
6.0										850	620	450	330	250						
8.0											1210	880	700	460	350					
10.0												1510	1090	790	580	440				
12.0													1730	1240	910	660	500			
15.0		INOX – Edelstahl/Inox R 700 N/mm² F x 1.7												2130	1550	1130	810	620		
20.0		AL – Aluminium R 200 N/mm² F x 0.5													3020	2200	1580	1150	890	
25.0		(R = Materialresistenz)															3780	2690	1970	1440

30°	B x 1.6	R=200 N/mm²	r x 0.8	Al
60°	B x 1.1			
90°	B x 1.0	R=420 N/mm²	r x 1.0	Fe
120°	B x 0.9			
150°	B x 0.7	R=700 N/mm²	r x 1.4	INOX



15

[illegible]



ÜBER UNS



- ▶ Seit 1987 produzieren wir Standard- und Sonderabkantwerkzeuge. Das familiengeführte Unternehmen (Francesco und Marco Rolleri) gehört mittlerweile zu den größten Abkantwerkzeugproduzenten Europas. Mit eigenen Niederlassungen und unseren Partnern beliefern wir Gesamteuropa und bieten einen schnellen sowie zuverlässigen Service.

- ▶ Die Neuorganisation unserer Unternehmensbereiche im Jahr 2012 und das erheblich erweiterte Portfolio haben zu einer erhöhten Marktpräsenz in allen Markt- und Produktbereichen geführt.
- ▶ Aus diesem Grund wurde unsere Produktion in Form von einer zusätzlichen Halle und vielen neuen Maschinen im Jahr 2016, 2017 und 2018 erheblich vergrößert.



ROLLERI IN DER WELT Heute



Rolleri S.p.A. – Hauptsitz **it**
 Rolleri Baltic **ba**
 Rolleri Benelux **bx**
 Rolleri Do Brasil **br**
 Rolleri Trad. Co. China **cn**
 Rolleri Česká Republika **cz**
 Rolleri Iberica **es**
 Rolleri Finland **fi**

Rolleri France **fr**
 Rolleri Deutschland GmbH **de**
 Rolleri Polska **pl**
 Rolleri Slovensko **sk**
 Rolleri Ukraine LLC **ua**
 Rolleri USA **us**
 Rolleri UK **gb**



UNSERE PRODUKTION

Das Lager, die Konstruktion und die Qualität

► Die Konstruktion

Unsere eigene Entwicklungsabteilung konstruiert neben vielen Sonderwerkzeugen auch spezielle Klemmungen, die Ihre Arbeitseffizienz steigern. Techniker und Ingenieure entwickeln für Sie Lösungen, die praxisnah und günstig sind.

Wir arbeiten mit aufwendigen 3D-Volumenmodellen und sind in der Lage, für Sie Abkantsimulationen zu erstellen.



► Die Qualität

Rolleri ist nach ISO 9001:2015 zertifiziert.

Unsere Qualitätskontrolle prüft jedes einzelne Werkzeug am Ende des Produktionsprozesses. Nach sorgfältiger Prüfung wird jedes Werkzeug mit einer Seriennummer versehen, die die Produktionschargennummer enthält. Somit ist eine perfekte Rückverfolgung jedes Werkzeugs garantiert.



UNSERE PRODUKTION

Die Rohstoffe und deren Produktion

► Die Rohstoffe

Das Rohmaterial wird von qualifizierten Lieferanten bezogen, die die chemische Zusammensetzung nach internationalen Richtlinien erfüllen und somit eine hohe Belastbarkeit und Zugfestigkeit garantieren.



► Die Werkzeuge

Rolleri stellt alle Abkantwerkzeuge in eigener Produktion her! Dabei wird großen Wert auf höchsten Präzisionsschliff, garantierte Wiederholgenauigkeit und genaue Parallelität gelegt. Um die besten Kantergebnisse bei Ober- und Unterwerkzeugen zu erhalten, sind alle unsere Werkzeuge induktiv auf 54-60 HRC gehärtet. Jedes Werkzeug wird einer Qualitätsprüfung unterzogen und danach mit einer Seriennummer versehen. Somit ist die Nachverfolgbarkeit jedes einzelnen Werkzeugs gewährleistet.





UNSERE PRODUKTION

Unser Maschinenpark

► Das Lager

Mit über 20.000 Werkzeugen, die wir lagermäßig vorhalten, haben wir eines der größten Lager für Abkantwerkzeuge in Europa. Für Sie bedeutet das schnelle Lieferfähigkeit und schnelle Reaktion.



► CNC-Fräsen

Mit unseren modernen Fräszentren können wir Ihre Modifikations-Anforderungen schnell, präzise und hochwertig durchführen. Schwenkfräsköpfe mit hohem Schwenkbereich ermöglichen flexible Universalbearbeitung. Hier entstehen Nuten, Aussparungen und weitere Umarbeitungen.



► CNC-Profilschleifen

Höchsten Präzisionsschliff (Toleranz von $\pm 0,01$ mm), genaue Parallelität und Wiederholgenauigkeit garantieren unsere CNC-Profilschleifmaschinen.

Hier können auch gehärtete Werkstücke und Oberflächen bearbeitet werden. Radien- und Winkeländerungen schleifen wir präzise nach Ihren Vorgaben.



UNSERE PRODUKTION

Unser Maschinenpark

► Härten

Die Arbeitsflächen der Werkzeuge sind der größten mechanischen Belastung ausgesetzt, da der gesamte, von der Abkantpresse auf das Blech ausgeübte Druck auf eine kleine Fläche konzentriert ist. Daher ist auf diesen Flächen die Belastung sehr hoch. Beim Kontakt mit dem zu biegenden Blech entsteht Reibung.

Für mehr Widerstandsfähigkeit kann die Härte der Oberfläche erhöht werden. Die Tiefe der Härtung muss mindestens 3 mm betragen, um Verformungen zu verhindern. Wir verwenden die Technik der elektromagnetischen, induktiven Härtung, um das beste Preis-Leistung-Verhältnis zu erreichen.



► Drahterodieren


Beim Drahterodieren können gehärtete und hochfeste Materialien bearbeitet werden. Das Verfahren wird auf Basis einer CAD-Kontur gesteuert, die mit hoher Maßhaltigkeit auch komplizierte Formen ermöglicht.



► 3D-Drucker

Die Einführung neuer "Additiv"-Maschinen mit der Möglichkeit, aus einem 3D-Design, beliebige Objekte aus Materialien mit stahlähnlichen technischen Merkmalen herzustellen. Dank dieser Technologie ist es möglich, die Zeit für die Realisierung sehr komplexer Werkzeuge zu reduzieren und sehr schnelle Lieferzeiten anzubieten.





ROLLERI BENDING APP

ROLLERI
PROFESSIONAL
BENDING

SIDE (mm)	SIDE (mm)	Internal RADIUS (mm)*	DEGREES (°)	DEVELOPMENT (mm)

TOTAL DEVELOPMENT: 0 mm

$\alpha =$ Degrees $S =$ mm

$Ri^* =$ mm

$A =$ mm $B =$ mm

DEVELOPMENT

RESET **+ Add a Bend**

* Internal radius - please insert the correct radius obtained on the bending considering the tools chosen. Please use the bending ruler -



Sehr geehrte Damen und Herren,

in den letzten Jahren haben wir immer eine transparente und stabile Preispolitik betrieben, indem wir für Sie alle Preise in unserem Katalog und auf unserer Internetseite veröffentlicht haben.

Da der Preis unserer Abkantwerkzeuge sehr stark von den Rohstoffpreisen abhängt, waren wir gezwungen, den Preis in den letzten Monaten, wenn auch nur minimal, anzupassen.

Daher bitten wir Sie die genauen Preise des Kataloges, den Sie gerade in der Hand halten, unter www.rolleri.de zu verifizieren. Hier erhalten Sie täglich die genauen endgültigen Preise.

Das Team von ROLLERI verpflichtet sich, die Internetseite täglich zu aktualisieren. Damit bieten wir Ihnen einen effizienten und innovativen Service, der Sie bis hin zur Bestellung aktiv unterstützt.

Preistransparenz, Produktqualität, Service, Liefertreue und SIE stehen im Mittelpunkt unserer Firmenpolitik.


Vertrauen Sie auf über 70 Jahre Erfahrung!

Die Firma HESSE+CO wurde 1947 als Hersteller von Blechbearbeitungsmaschinen gegründet. Seit 1980 sind wir auf den Handel mit neuen sowie gebrauchten Blechbearbeitungs- und Werkzeugmaschinen spezialisiert. Wir haben ständig etwa 300 Maschinen in unserer 2.000 m² großen Ausstellungshalle, die nur 20 Minuten vom internationalen Flughafen Wien entfernt ist.

Trust in more than 70 years of experience!

HESSE+CO was established in 1947 as a manufacturer of sheet metal working machines. Since 1980 we are specialized in dealing with new and second hand sheet metal processing machines and machine tools. We always have approximately 300 machines available in our 2.000 m² showroom, which is located only 20 minutes from the Vienna International Airport, waiting for your inspection.

www.hesse-maschinen.com



Öffnungszeiten:

Mo - Do 8:00 - 16:30 Uhr
Fr 8:00 - 14:30 Uhr

HESSE+CO Maschinenfabrik GmbH
Industriezentrum NÖ-Süd
Straße 4 - Objekt 8
A-2351 Wiener Neudorf
AUSTRIA



Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.
Gültig bis auf Widerruf.

Tel.: +43/2236/638 70-0
Fax: +43/2236/636 62
office@hesse-maschinen.com
www.hesse-maschinen.com
www.blechpower.com