Haspeln
Decoilers





CoilTech®

Press Feeding Systems



Mechanische Haspeln

Standard Ausrüstung

- Coilgewicht von 500 kg bis 3000 kg
- Fotoelektrischer Näherungssensor zur Durchhangkontrolle
- Geschwindigkeitssteuerung über Drehregler

Optionale Ausrüstung

- Pneumatische Scheibenbremse
- Pneumatischer Nieder/Hochhaltearm

Mechanical Decoilers

Standart Features

- *Loading capacity between 500Kg and 3000Kg*
- *Adjustable distance recognizing sensor*
- *Adjustable speed control system by potentiometer on control panel*

Optional Features

- *Pneumatic disc break*
- *Pneumatic hold down/up arm*



Hydraulische Haspeln

Standard Ausrüstung

- Coilgewicht von 2000 kg bis 20000 kg
- Pneumatischer oder hydraulischer Niederhalter
- Motor-Getriebeeinheit mit Kegelradgetriebe und reduziertem Spiel
- Bremsmotor mit Kupplung und Kettenantrieb
- Fotoelektrischer Näherungssensor zur Durchhangkontrolle
- Geschwindigkeitssteuerung über Drehregler

Optionale Ausrüstung

- Pneumatische Scheibenbremse
- Pneumatischer Nieder/Hochhaltearm
- Coilwagen

Hydraulic Decoilers

Standart Features

- *Coil loading capacity betwen 2000Kg and 20000Kg*
- *Pneumatic or hydraulic hold down arm*
- *Bevelled gear, low backlash, motor-gearbox combination*
- *Clutch with chain drive and magnetic motor break system*
- *Adjustable distance recognizing sensor*
- *Adjustable speed control system by potentiometer on control panel*

Optional Features

- *Pneumatic disc break*
- *Hydraulic hold down/up arm*
- *Coil loading car*



Doppelkopfhaspeln

- Mechanische (500-3000 kg) od. hydraulische (2000-20000) kg Drehtrommel
- Motorischer Antrieb oder Scheibenbremssystem
- Motorische oder manuelle Rotation um 180°
- Pneumatische Drehtrommelklemmung

Double Head Decoilers

- *Mechanical (500Kg~3000Kg) or Hydraulic (2000Kg~20000Kg) drum models*
- *Motorized drive or disc break system*
- *Motorized or non-motorized 180° rotation*
- *Pneumatic lock system for drum locking*



Horizontalhaspeln

- Palettengewicht 3000 kg
- Ladehöhe 500 mm (inklusive Palette)
- Verstellbare Spannwalze zur Änderung der Arbeitsrichtung
- Pneumatisches Spannkontrollsystem
- Optionale Richteinheit

Horizontal Type Decoilers

- *3000Kg pallet loading capacity*
- *500mm loading heigh capacity(included pallet)*
- *Adjustable position of tention rod for working direction*
- *Pneumatic torque control system*
- *Straightener group can be assemble as an option*

Ihr Partner für neue und gebrauchte Blechbearbeitungs- und Werkzeugmaschinen

www.hesse-maschinen.com

hesse+co
BLECHBEARBEITUNGS- UND WERKZEUGMASCHINEN
SEIT 1947

Hesse + Co Maschinenfabrik GmbH
IZ NÖ Süd, Straße 4, Objekt 8
A-2351 Wiener Neudorf
+43 2236 63870
office@hesse-maschinen.com

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten