



YARI OTOMATİK ÇİFT AKTARMALI SULU KESİM DAİRE TESTERE MAKİNASI

SEMI-AUTOMATIC DOUBLE GEAR CIRCULAR CUT OFF SAWING MACHINE

Model SFC 350-VX

TR Standart Özellikler



Yarı Otomatik
Semi Automatic

Çapaksız Kesim
No Burr

- » Malzeme sıkma ve kesmeyi otomatik yapan, yarı otomatik testere makinası
- » Hidro-pnömatik çalışan testere kafası sayesinde ayarlanabilir ve kontrol edilebilir kesme hızı
- » Çift devirli motor sayesinde malzeme özelliklerine en uygun devri seçebilme
- » Her iki yöne 45 dereceye kadar hassas açılı kesim imkanı
- » Kesilecek malzeme boyutlarına göre kesme başlangıç ve bitiş noktalarına strok ayarı
- » Kabin içinde bulunan soğutma sıvısı tankı ve motoru sayesinde testerenin soğutulabilmesi ve kesim yüzeyinden süratle uzaklaştırılabilmesi
- » Özel dayama mekanizması ile bir defa ayarladıktan sonra parçaların aynı uzunlukta standart olarak kesebilmesi
- » Komple döküm tabla
- » Çift aktarmalı helis dişli sistemi

EN Standard Features

- » Semi-automatic circular saw designed for fast cutting
- » High production rates, ideal for short batch runs
- » Heavy duty gearbox
- » Cast iron basement
- » Foot switch actuation
- » Hydro-pneumatic operation of saw head smoothes descent for optimum cut
- » Cutting speed regulator
- » Adjustable head stroke according to the dimensions of the material which has to be cut
- » 45° right to 45° left cutting



Kesme Kapasitesi 90°-45°	Cutting Capacity 90°-45°		VX-350
Max. Testere Çapı	Max. Saw Blade Size	mm	350
Yuvarlak ●	Round	mm	115-110
Kare ■	Square	mm	100x100 90x90
Dikdörtgen ■	Rectangular	mm	120x80 90x90

TR	EN		VX-350
Ana Voltaj	Main Voltage	V	400
Kontrol Voltajı	Control Voltage	V	24
Kurulu Güç	Installed Power	kw	5,85
Akım	Current	A	2,25
Testere Motoru	Saw Engine	kw	1,8-2,2
Bor Yağı Pompası	Boron Oil Pump	kw	0,06
Hava Basıncı	Air Pressure	kg-cm2	6 kg/cm2 (240 l/min)
Testere Devri	Air Pressure	dev/dak	45 / 80
Ana Voltaj	Voltage	°	90° / +/-45°
Testere Çapı	Saw Diameter	mm	350
Testere Göbek Çapı	Saw Bore Diameter	mm	32
Pim Delikleri	Pin Holes	Ø	2xØ11
TiN Kaplama	TiN Coating		Orta Sertlikte Çelik / Medium Hard Steel
TiCn Kaplama	TiCn Coating		Yüksek Sertlikte Çelik / High Stifness Steel
TiAlN Kaplama	TiAlN Coating		Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
UxGxY	LxWxH	mm	1100x600x1400
Net Ağırlık	Net Weight	kg	300
Brüt Ağırlık	Gross Weight	kg	320



TR Standart Özellikler

- » Hava ile çalışan otomatik mengene sıkma sistemi
- » Çift devirli motor sayesinde malzeme özelliklerine en uygun devri seçebilme
- » Her iki yöne 45 dereceye kadar hassas açılı kesim imkanı
- » Kabin içinde bulunan soğutma sıvısı tankı ve motoru sayesinde testerenin soğutabilmesi ve çıkan talaşların kesim yüzünden süratle uzaklaştırılabilmesi
- » Malzemenin merkezinden kavrayarak kesim için en uygun hale getirilmesi
- » Özel dayama mekanizması ile bir defa ayarladıktan sonra parçaların aynı uzunlukta standart olarak kesebilmesi.

EN Standard Features

- » Air-operated clamp for material vice
- » Low voltage start/stop trigger switch within the pull down hand grip
- » Milter capabilities 45 degrees left and 45 degrees right
- » Double split vice to grip material on both sides of the material
- » Self centering of vice optimizes cutting position
- » Large base for ultra-stability

Pnömatik Mengene
Pneumatic Vise

Çapaksız Kesim
No Burr



Kesme Kapasitesi 90°-45°	Cutting Capacity 90°-45°		VP-275	VP-315
Max. Testere Çapı	Max. Saw Blade Size	mm	275	315
Yuvarlak ●	Round	mm	85-70	105-90
Kare ■	Square	mm	70x70 60x60	85x85 80x80
Dikdörtgen ■■	Rectangular	mm	95x60 70x55	120x60 90x60

TR	EN		VP-275	VP-315
Ana Voltaj	Main Voltage	V	400	400
Kontrol Voltajı	Control Voltage	V	24	24
Kurulu Güç	Installed Power	kw	3,7	4,7
Akım	Current	A	1,35	1,85
Testere Motoru	Saw Engine	kw	1,3-1,8	1,3 - 1,8
Bor Yağı Pompası	Boron Oil Pump	kw	0,06	0,06
Testere Devri	Air Pressure	dev/dak	45 / 90	45 / 90
Açı Dönüşü	Saw Speed	°	90	90 / +/-45
Testere Çapı	Saw Diameter	mm	275	315
Testere Göbek Çapı	Saw Bore Diameter	mm	32	32
Pim Delikleri	Pin Holes	Ø	2xØ11	2xØ11
TiN Kaplama	TiN Coating		Orta Sertlikte Çelik Medium Hard Steel	Orta Sertlikte Çelik Medium Hard Steel
TiCn Kaplama	TiCn Coating		Yüksek Sertlikte Çelik High Stiffness Steel	Yüksek Sertlikte Çelik High Stiffness Steel
TiAlN Kaplama	TiAlN Coating		Paslanmaz Çelik Stainless Steel	Paslanmaz Çelik Stainless Steel
UxGxY	LxWxH	mm	1000x600x1400	1000x600x1400
Net Ağırlık	Net Weight	kg	210	200
Brüt Ağırlık	Gross Weight	kg	230	220

Model SFC 275 / 315-V

TR Standart Özellikler

- » Manuel olarak ayarlanabilen mengene yapısı
- » Çift devirli motor sayesinde malzeme özelliklerine en uygun devri seçebilme
- » Kabin içinde bulunan soğutma sıvısı tankı ve motoru sayesinde testerenin soğutabilmesi ve çıkan talaşların kesim yüzünden süratle uzaklaştırılabilmesi
- » Malzemenin merkezinden kavrayarak kesim için en uygun hale getirilmesi
- » Özel dayama mekanizması ile bir defa ayarladıktan sonra parçaların aynı uzunlukta standart olarak kesebilmesi.

EN Standard Features

- » Manually operated clamp for material vice
- » Robust Double Hinged Pivot
- » Low voltage start/stop trigger switch within the pull down hand grip
- » Milter capabilities 45 degrees left and 45 degrees right
- » Double split vice to grip material on both sides of the material

Manuel Mengene
Manual ViseÇapaksız Kesim
No Burr

Kesme Kapasitesi 90°-45°	Cutting Capacity 90°-45°		V-275	V-315
Max. Testere Çapı	Max. Saw Blade Size	mm	275	315
Yuvarlak	Round	mm	85-70	105-90
Kare	Square	mm	70x70 60x60	85x85 80x80
Dikdörtgen	Rectangular	mm	95x60 70x55	120x60 90x60

TR	EN		V-275	V-315
Ana Voltaj	Main Voltage	V	400	400
Kontrol Voltajı	Control Voltage	V	24	24
Kurulu Güç	Installed Power	kw	3,7	4,7
Akım	Current	A	1,35	1,85
Testere Motoru	Saw Engine	kw	1,3-1,8	1,3 - 1,8
Bor Yağı Pompası	Boron Oil Pump	kw	0,06	0,06
Testere Devri	Air Pressure	dev/dak	45 / 90	45 / 90
Açı Dönüşü	Saw Speed	°	90	90 / +/-45
Testere Çapı	Saw Diameter	mm	275	315
Testere Göbek Çapı	Saw Bore Diameter	mm	32	32
Pim Delikleri	Pin Holes	Ø	2xØ11	2xØ11
TiN Kaplama	TiN Coating		Orta Sertlikte Çelik Medium Hard Steel	Orta Sertlikte Çelik Medium Hard Steel
TiCn Kaplama	TiCn Coating		Yüksek Sertlikte Çelik High Stiffness Steel	Yüksek Sertlikte Çelik High Stiffness Steel
TiAlN Kaplama	TiAlN Coating		Paslanmaz Çelik Stainless Steel	Paslanmaz Çelik Stainless Steel
UxGxY	LxWxH	mm	1000x600x1400	1000x600x1400
Net Ağırlık	Net Weight	kg	190	200
Brüt Ağırlık	Gross Weight	kg	210	220