# 280 M

BIANCO
BANDSAW MACHINES

*Segatrice a nastro manuale con capacità di taglio fino a 60° dx*
*Manual band saw machine with cutting capacities up to 60° right*

AL

**STABILITÀ/ *STABILITY***

**Arco in alluminio**
*Bow realized in aluminium*

**EFFICIENZA/ *EFFICIENCY***

**Alte prestazioni di lavoro**
*High working performances*

**RESISTENZA / RESISTANCE**

**Riduttore con ingranaggi temprati e rettificati**
*Reducer unit with hardened and ground gears*




**QUALITÀ/ *QUALITY***

**Componenti di altissima qualità**
*Top quality components*

**AFFIDABILITÀ/ *RELIABILITY***

**Disponibilità dei pezzi di ricambio delle macchine per 20 anni**
*Availability of spare parts for 20 years*

# MANUALI M
## *Manual M*






## 280 M

| LxWxH (cm) | LxWxH (cm) | Kg |
|---|---|---|
| **110 x 120 x 186** | **75 x 120 x 165** | **240** |

| | ⌀ | ⧄ | ▭ | ▬ |
|---|---|---|---|---|
| **90°** | 220 | 220 | 260x140 | |
| **45°** | 160 | 155 | 160x140 | 2450x27x0,9 |
| **60°** | 95 | 95 | 95x95 | |

- Velocità di taglio/*Cutting speed* **35 - 70 m/min**
- Altezza piano di lavoro/*Working surface height* **965 mm**
- Motore lama/*Blade motor* **0,5 - 0,7 kW (V400)**
- Motore pompa refrigerante/ Cooling Pump Motor **0,06 kW**
- RAL 3002 - RAL 7022

| **Accessori Standard** | ***Standard Accessories*** |
|---|---|
| Riga millimetrata da 0-500 mm con blocchetto di riscontro | *Millimetre rule 0-500 mm with mechanical length stop* |
| Scivolo di scarico pezzi | *Discharge tray* |
| Rullo in ingresso | *Infeed roller* |

Segatrice a nastro piccola e robusta, particolarmente indicata per l'utilizzo in carpenterie e officine che abbiano la necessità di tagliare in piccola serie. La cura nel realizzare la struttura e gli accorgimenti tecnici adottati consentono un'elevata precisione di taglio e affidabilità. Impianto elettrico in bassa tensione secondo normative CE. La segatrice può essere fornita con rulliere e relativi accessori.

*Manual band saw machine small and robust particularly recommended for the use in structural workshops that need to cut small lots. The care taken with the machine design and technical features allow a high precision cutting and absolute reliability. Low voltage electrical system according to EC rules. The machine can be equipped with roller tracks and related accessories.*

### Accessori Opzionali / *Optional Accessories*




Dispositivo taglio a secco
*Dry cooling device*




Skip elettrico
*Electrical skip*




Discesa controllata
*Gravity down feed*




Inverter
*Frequency converter*




Motovariatore
*Blade speed variator*




*Morsa pneumatica*
*Pneumatic vice*

since 1982

**BIANCO srl**
Via F.lli Kennedy, 8
24060 Carobbio degli Angeli
Bergamo (Italy)

MADE IN ITALY

La BIANCO Srl si riserva la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso. *BIANCO Srl reserves the right at any time and without advance notice to introduce modifications.*

Facchinetti Forlani 03/19

# Ihr Partner für neue und gebrauchte Blechbearbeitungs- und Werkzeugmaschinen

www.hesse-maschinen.com

hesse+co
BLECHBEARBEITUNGS- UND WERKZEUGMASCHINEN
SEIT 1947

**Hesse + Co Maschinenfabrik GmbH**
IZ NÖ Süd, Straße 4, Objekt 8
A-2351 Wiener Neudorf
+43 2236 63870
office@hesse-maschinen.com

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten